

DATA SHEET DO PRODUTO

LEDVANCE INSERT PERFORMANCE 24W 2400LM 4000K 120° IP20 100-240V SQUARE WHITE

INSERT PERFORMANCE | Luminária LED de alto desempenho, com excelente eficiência e fator de potência. Ideal para aplicações profissionais



Áreas de aplicação

- Edifícios públicos
- Centros Comerciais
- Corredores, escadarias, áreas de entrada
- Hotéis, hospitais, clínicas e farmácias

Benefícios do produto

- Disponível na forma redonda ou quadrada
- Profundida de instalação pequena
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento
- Baixo consumo de energia
- Cinco anos de garantia

Recursos do produto

- Temperatura da cor: 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
- Vida útil: até 50.000 h
- Tipo de proteção: IP20



Dados técnicos

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	24,00 W
Tensão nominal	100...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	100/230 mA
Fator de potência λ	> 0,9
Distorção harmônica total	< 20 %
Grau de proteção	II
Resistente a surto de tensão (F/N)	1000 V

DADOS FOTOMÉTRICOS

Fluxo luminoso	2400 lm
Eficiência luminosa	100 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco neutro
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥80
Desvio padrão da correspondência de cor	≤6 sdc _m
Sem cintilação	Sim
Métrica oscilante (Pst LM)	≥1
Ângulo de feixe	120 °

DIMENSÕES E PESO

Comprimento	293,00 mm
Largura	293,00 mm
Altura	20,00 mm
Peso do produto	675,00 g

Materiais e cores

Cor do produto	Branco
Cor do acabamento	Branco
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Fosco PS
Teste temperatura do fio conforme IEC	650 °C
Contém mercúrio	0.0 mg

Aplicação e montagem

Variação de temperatura ambiente	-10...+40 °C
Tipo de ligação	Cabo de alimentação/Tomada
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK04
Regulável	Não
Tipo de montagem	Embutido(a)
Local de montagem	Teto
Ambiente de aplicação	Interior
Fonte de luz substituível	Não

Vida útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS E PADRÕES

Módulos LED substituíveis	Não substituível
---------------------------	------------------

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto	Unidade de embalagem (peças/unidade)	Dimensões (compr x larg x alt)	Peso bruto	Volume
4099854513558	Caixa unitária 1	335 mm x 45 mm x 300 mm	845.00 g	4.52 dm ³
4099854513565	Caixa de transporte 10	472 mm x 350 mm x 326 mm	9750.00 g	53.86 dm ³

O código do produto mencionado descreve a menor quantidade que pode ser comprada. Uma unidade de transporte pode conter um ou mais produtos unitários. Quando realizar o pedido, para a quantidade, por favor, utilizar múltiplos da unidade de transporte.

AVISO

Sujeito a alterações. Erros e omissões excluídos. Utilize sempre a versão mais recente.