# 西二在线 寒假轮单人作业文档

燃烧军团制作 2023-01-11

日期	版本	说明	作者
2023/2/28	V0.0.1	单人任务接口实现	高毅飞

# 目录

<u>1</u>	使用流程	<u> </u>
<u>2</u>	全局参数	效列表4
	<u>2.1</u> <u>全</u>	· 局参数4
<u>3</u>	目录参数	效列表4
	<u>3.1</u> <u>寒</u>	<b>E假单人作业4</b>
	<u>3.2</u> 用	]户4
	<u>3.3</u> 搜	<u>!索4</u>
	<u>3.4</u> 万	5史记录4
<u>4</u>	接口列表	<u> </u>
	<u>4.1 寒</u>	F假单人作业5
	<u>4.1.</u>	1 注册5
	<u>4.1.</u>	2 登录6
	<u>4.1.</u>	3 搜索8
	<u>4.1.</u>	<u>4</u> 下载音乐 <u>10</u>
	4.1.	5 删除历史记录11
	<u>4.1.</u>	6 获取历史记录13
	<u>4.1.</u>	7 修改历史记录收藏16
<u>5</u>	接入导)	
	<u>5.1</u> 如	1何快速导入
	5.2 参	

# 1 使用流程

- 1. 准备阶段:
  - A. <u>下载前端工程</u>
  - B. 按照 README.md 中所述配置好前端环境
  - C. 取得开发手册(本文档)等资料;
- 2. 开发阶段:
  - A. 根据提供的 DEMO 结合开发文档快速熟悉对接接口;
  - B. 根据本系统提供的接口,在自己的系统上进行开发,实现所需要的业务功能;
  - C. 对自己系统的业务功能进行全面测试;

# 2 全局参数列表

**2.1** 全局参数

描述: 暂无描述

- 3 目录参数列表
- 3.1 寒假单人作业

目录描述: 暂无描述

3.2 用户

目录描述: 暂无描述

3.3 搜索

目录描述: 暂无描述

3.4 历史记录

目录描述: 暂无描述

# 4 接口列表

#### 4.1 寒假单人作业

#### 4.1.1 注册

接口状态: 己完成

接口 URL: http://127.0.0.1:8000/user/adduser

云端 MockUrl:

Content-Type: application/json

请求方式: post

接口备注: 暂无描述

#### 请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
username	laoliu	String	是	用户名
password	123456	String	是	密码,6-18 位
id	1	int	否	主键非空自增

#### 请求示例:



返回参数说明: (200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Integer	暂无描述

message	新增用户成功	String	暂无描述
data		Map <string, Object&gt;</string, 	暂无描述
data.newUser.id	13	Integer	用户 id
data.new User. user name	admin	String	用户名
data.newUser.password	123456	String	用户密码

返回示例: (200)成功

```
"code": 200,
"message": "新增用户成功",
"data": {
    "newUser:": {
        "username": "laoliu",
        "password": "$2a$10$8ekwa9snIKMqyskGhkr2kuX5BcMttcdBJ3ufySZXjYJIPyNmV4tce",
        "id": 13
        }
     }
}
```

返回参数说明: (400)失败

参数名	示例值	参数类型	参数描述		
无请求参数 KEY/VALUE 类型					

#### 4.1.2 登录

接口状态: 已完成

接口 URL: http://127.0.0.1:8000/user/login

云端 MockUrl:

Content-Type: application/json

请求方式: post

接口备注: 暂无描述

#### 请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
username	admin	String	是	用户名

页 6/19

password 123456	String	是	密码,6-18 位
-----------------	--------	---	-----------

#### 请求示例:

```
username":"admin",
"password":"123456"
}
```

返回参数说明: (200)成功

参数名	实例值	参数类型	参数描述
code	200	Integer	暂无描述
message	success	String	暂无描述
data		Map <string, object=""></string,>	暂无描述
data.token	user:6afdcb3b-3bdb- 4bb4-b7f4- 0eae2263ea72	String	token值

返回示例: (200)成功

返回参数说明: (400)失败

参数名	示例值	参数类型	参数描述		
	无请求参数 KEY/VALUE 类型				

#### 4.1.3 搜索

接口状态: 开发中

接口 URL: http://127.0.0.1:8000/search/search?text=周杰伦

云端 MockUrl:

Content-Type: application/json

请求方式: get

接口备注: //TODO: 待完善,与search对接使得查询的结果返回到searchList里面并上传保存至持久层

#### 请求头参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
token	user:6afdcb 3b-3bdb- 4bb4-b7f4- 0eae2263ea 72	String	是	token 值

#### URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
text	周杰伦	String	是	搜索文本

#### 请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
	无请求参数	KEY/VALUE 类	<b></b>	

返回参数说明: (200)成功

参数名	实例值	参数类型	参数描述
code	200	Integer	暂无描述
message	success	String	暂无描述
data		Map <string,obje ct=""></string,obje>	暂无描述
data.list		Array	暂无描述
data.list.abslist.s singer	周杰伦	String	歌手名
data.list.abslist.s song	兰亭序	String	歌曲名
data.list.abslist.s album	魔杰座	String	专辑名
data.list.abslist.s time	00:04:26	Time	歌曲时长
data.list.abslist. MP3RID	MP3_159679426	String	歌曲rid

返回示例: (200)成功 备注: 除表格参数以外其余均为无关参数

<u>PisOsion 制作</u>

\tashowtoper:00; testari:00; \tensors \tens

| MUSICRID: MUSIC 167217715', MUTI VER::0', MVPIC:'', 'soong': Ex', 'NEW':0', 'NSIG1':'186800581', 'NSIG2':'689595544', 'ONLINE::1', 'PAY':0', 'PICPATH::', 'PLAYCRI':'11427', 'SCORE:100':'67', 'SIG1':'186800581', 'SIG2':'689595544', 'SONGSoong': 'Exk'(PHB/RKL):0', 'SUBLIST':1], 'SUBTITLE:'', 'TAG:' http://ewen.cc/res/mp3/cd/fanxiaoxuan/1848098718.mm', 'nd. subtype:'', 'ad.type:'', 'alstore:'', 'slatartistid': '36', 'audiobookpayinfo':'download':'0', 'play':'0', 'ishootype:'0', 'cache status':'1', 'content.type':'0', 'fapy':'0', 'mp4sig2':'0', 'mp4sig2':'0

| Numo.cn/wmvpic/324///V0/248/811088.jpg , into : 'XXXX , iot\_into : ', isdownload : '0', ishowtype : '0', isstar : '0', imp4sig1': '2052286994', 'mp4sig2': '3557450422', 'mvpayinfo': i' download : '0', iplay: '0', 'vid': '289810' i', 'originalsongtype: i', 'payInfo': i' cannotDownload: '0', 'cannotOnlinePlay: '0', 'download': '10000', 'feeType': i' album': '0', 'bookvip: '0', 'song: '0', 'vip': '1' i, 'limitfree: '0', 'isten\_fragment': '0', 'local\_encrypt': '0', 'ndown': '0000001', 'nplay: '0000001', 'overseas\_ndown': '0', 'overseas\_ndown': '0', 'refrain\_start': '0', 'tips\_intercept': '0', 'overseas\_ndown': '0', 'sologe: '0', 'tspay: '10', 'vip': '1', 'terminal': '1', 'tme\_musician\_adtype': '0', 'tay': '0', 'web\_albumpic\_short': '120/57/61/3291664244.jpg', 'web\_artistpic\_short': '120/8/10/2159060774.jpg', 'web\_timingonline: '1', i' Assinger: '1ay6bap; (hour, 'salbum': '', 'salbumlD: '0', 'ssinger: Max6c', 'ssingerID': '336', 'COPYRIGHT: '0', 'CanSetRing : '1', 'CanSetRing back: '1', 'DC\_TARGETID': '57680927', 'Web\_album': '1', 'Sologe MWA128 | MP3128 | MP3

返回参数说明: (400)失败

参数名 示例值 参数类型 参数描述 无请求参数 KEY/VALUE 类型

#### 4.1.4 下载音乐

接口状态: 开发中

接口 URL: http://127.0.0.1:8000/search/download?fileName

云端 MockUrl:

Content-Type: application/json

请求方式: get

接口备注: //TODO: 根据搜索得到的rid得到真实mp3文件url, 并且在下载后将歌曲存入历史记录

#### 请求头参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
token	user:6afdcb 3b-3bdb- 4bb4-b7f4- 0eae2263e a72	String	是	token 值

#### 路径参数说明:

参数名	示例值	参数描述
fileName	http://ls.sycdn.kuwo.cn/43c12f5bb041f71f8c4d3dd7e9ca84cf/63f	MP3的ur1路径
Illervanie	b88bb/resource/n2/68/57/3220660312.mp3	MI OHJUI IEH JE

#### 请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
	无请求参数	KEY/VALUE 孝	<b></b> 型	

### 返回参数说明: (200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
	无请求参数 KEY/VALUE	类型	

返回示例: (200)成功

#### 返 同一个文件

#### 返回参数说明: (400)失败

参数名	示例值	参数类型	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型			

### 4.1.5 删除历史记录

接口状态: 已完成

接口 URL: http://127.0.0.1:8000/history/delete

云端 MockUrl:

Content-Type: application/json

请求方式: delete

接口备注: 暂无描述

#### 请求头参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
token	user:6afd cb3b- 3bdb- 4bb4- b7f4- 0eae2263 ea72	String	是	token 值

### 请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	参数描述
dlhid	13	Integer	歌曲id

#### 请求示例:

DELETE V	http://127.0.0.1:8000/history/delete?dlhid=13	
----------	---	--

返回参数说明: (200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Integer	暂无描述
message	删除历史记录 成功	String	暂无描述
data		Map <string, object=""></string,>	暂无描述

<u>PisOsion 制作</u>

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.己删除数 据.dlhid	13	Integer	歌曲id
data.已删除数 据.dlhsong	乌梅子酱	String	歌曲名
data.已删除数 据.dlhsinger	李荣浩	String	歌手
data.已删除数 据.album	乌梅子酱	String	专辑
data.己删除数 据.dlhtime	00:04:17	Time	歌曲时长

返回示例: (200)成功



返回参数说明: (404)失败

参数名	示例值	参数类型	参数描述
	result:false		

### 4.1.6 获取历史记录

接口状态: 开发中

接口 URL: http://127.0.0.1:8000/history/history?page=1

云端 MockUrl:

Content-Type: application/json

请求方式: get

接口备注: 暂无描述

请求头参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
token	user:6afdcb 3b-3bdb- 4bb4-b7f4- 0eae2263e a72	String	是	token 值

### URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
page	1	String	是	当前页数

### 请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述	
无请求参数 KEY/VALUE 类型					

返回参数说明: (200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Integer	暂无描述
message	查询成功	String	暂无描述
data		Map <string, object=""></string,>	暂无描述
data.dlhid	1	Integer	歌曲id
data.dlhsong	稻香	String	歌曲名
data.dlhsinger	周杰伦	String	歌手名
data.album	魔杰座	String	专辑
data.dlhtime	00:03:42	Time	歌曲时长

返回示例: (200)成功

Api Document | PisOsion

```
"dlhid": 7,
"dlhsong": "无人区玫瑰",
                                                                                                                                                                dinsong": "无人区玫瑰",
"dlhsinger": "一颗狼星",
"album": "无人区玫瑰",
"dlhtime": "00:04:00"
                                                                                   "dlhid": 4,
"dlhsong": "爱如火",
                                                                                   "dlhsinger": "那艺娜",
                                                                                   "album": "爱如火",
"dlhtime": "00:02:42"
"dlhid": 1,
"dlhsong": "稻香",
"dlhsinger": "周杰伦",
                                                                                                                                                                "dlhid": 8,
"dlhsong": "就让这大雨全都落下",
"dlhsinger": "容祖儿",
                                                                                  "dlhid": 5,
"dlhsong": "一路之下",
"dlhsinger": "张杰",
                                                                                   "album": "未.LIVE",
"dlhtime": "00:03:58"
"dlhid": 2,
"dlhsong": "告白气球",
"dlhsinger": "周杰伦",
"album": "魔翔座",
"dlhtime": "00:03:15"
                                                                                                                                                                "dlhid": 9,
"dlhsong": "我落泪情绪零碎",
"dlhsinger": "周杰伦",
                                                                                  "dlhid": 6,
"dlhsong": "乌梅子酱",
                                                                                                                                                                "album": "跨时代",
"dlhtime": "00:04:17"
                                                                                   "dlhsinger": "李荣浩",
                                                                                   "album": "纵横四海",
"dlhtime": "00:04:17"
"dlhid": 3,
"dlhsong": "阳光开朗大男孩",
"dlhsinger": "卦者灵风",
                                                                                                                                                                "dlhid": 10,
"dlhsong": "兰亭序",
"album": "阳光开朗大男孩",
                                                                                  "dlhid": 7,
"dlhsong": "无人区玫瑰",
"dlhsinger": "一颗狼星",
"dlhtime": "00:03:26"
                                                                                                                                                                 "dlhsinger": "周杰伦",
                                                                                                                                                                | "album": "魔杰座",
| "dlhtime": "00:04:13"
"dlhid": 4,
"dlhsong": "爱如火",
"dlhsinger": "那艺娜",
```

示例值 page=2(共12条 数据):

返回参数说明: (400)失败

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.list.result	false	String	

# 返回参数说明: (400)失败示例

# 4.1.7 修改历史记录收藏

接口状态: 已完成

接口 URL: http://127.0.0.1:8000/history/update

云端 MockUrl:

Content-Type: application/json

请求方式: put

接口备注: 暂无描述

请求头参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
token	user:6afdcb 3b-3bdb- 4bb4-b7f4- 0eae2263e a72	String	是	token 值

#### 请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	参数描述
dlhid	1	Integer	歌曲id
dlhsong	稻香23233	String	歌曲名
dlhsinger	周杰伦	String	歌手名
album	魔杰座	String	专辑名
dlhtime	00:03:42	Time	歌曲时长

# 请求示例: (200)成功

# 返回参数说明: (200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Integer	暂无描述
message	修改成功	String	暂无描述
data		Map <string, object=""></string,>	暂无描述
data.修改后信 息.dlhid	1	Integer	歌曲id
data.修改后信息.dlhsong	稻香23233	String	歌曲名
data.修改后信 息.dlhsinger	周杰伦	String	歌手名
data.修改后信 息.album	魔杰座	String	专辑名
data.修改后信息.dlhtime	00:03:42	Time	歌曲时长

# 返回示例(200成功):

```
1 ~ [
        "code": 200,
        "message": "修改成功",
        "data": {
            "修改后数据信息: ": {
                "dlhid": 1,
                "dlhsong": "稻香23233",
                "dlhsinger": "周杰伦",
                "album": "魔杰座",
                "dlhtime": "00:03:42"
10
11
            },
12
            "token": "token:9cb480ac-1de0-47fe-b2ca-385c039643b8"
13
    3
14
```

# 返回参数说明: (400)失败

参数名	示例值	参数类型	参数描述	
无请求参数 KEY/VALUE 类型				

# 5 接入导入

### 5.1 如何快速导入

- ①. 获取 DEMO 压缩包:
- ②.将请求地址改为测试环境请求地址;
- ③.目前仅有 PHP 范例;
- (4).将范例部署到您的应用服务器,并运行;
- (5).在测试环境上请调通接口;
- ⑥.请求和响应都调通后,便可在范例中加入您系统本身的业务逻辑,并再次在测试环境进行调试,直至通过;
- (7).将您正式的密钥配置到程序中,并将请求地址改为正式环境请求地址后便可上线。

### 5.2 参数转码无效的解决方案

解决方法:

首先检查配置中的参数是否与系统上提供的参数一致,是否有中文。

其次处理中文转码问题,有两个需要正确转码的环节:

- (1).涉及中文的参数在传入生成 url 的方法时,注意编码问题。
- ②.生成请求参数后,涉及中文的参数的值不能是乱码,当前仅支持 UTF-8 的编码格式。