

# Inteliex Mobile API v2

## Endpoint Listesi ve Entegrasyon Bilgileri

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>Sürüm</b>    | v2.0.0-alpha              |
| <b>Demo URL</b> | https://demo1.sesdata.com |
| <b>Tarih</b>    | 06 Haziran 2026           |
| <b>Format</b>   | JSON:API                  |

## 1. Mevcut Endpoint'ler

v2 API'mizde şu an aktif olan 20 endpoint:

| Method | Path                    | Açıklama                       |
|--------|-------------------------|--------------------------------|
| POST   | /api/v2/auth/login      | Giriş - access + refresh token |
| POST   | /api/v2/auth/refresh    | Token yenileme                 |
| POST   | /api/v2/auth/logout     | Çıkış                          |
| GET    | /api/v2/health          | Servis sağlık kontrolü         |
| GET    | /api/v2/extensions      | Dahili numara listesi          |
| GET    | /api/v2/phone_book      | Kurumsal rehber                |
| GET    | /api/v2/contacts        | Kişisel rehber listesi         |
| GET    | /api/v2/contacts/{id}   | Tek kişi detayı                |
| GET    | /api/v2/short_codes     | Kısa kodlar                    |
| GET    | /api/v2/voicemails      | Sesli mesaj listesi            |
| POST   | /api/v2/contacts        | Kişi ekleme                    |
| PATCH  | /api/v2/contacts/{id}   | Kişi güncelleme                |
| DELETE | /api/v2/contacts/{id}   | Kişi silme                     |
| DELETE | /api/v2/voicemails/{id} | Sesli mesaj silme              |
| POST   | /api/v2/devices         | Cihaz kaydı (FCM token)        |
| DELETE | /api/v2/devices/{id}    | Cihaz silme                    |
| POST   | /api/v2/agent/login     | Agent queue login              |
| POST   | /api/v2/agent/logoff    | Agent queue logoff             |
| GET    | /api/v2/agent/status    | Agent durumu                   |
| POST   | /api/v2/click_to_call   | Tıkla-ara başlat               |

## 2. Sistemde Olmayan Endpoint'ler

Aşağıdaki endpoint'ler v2 API'mizde tanımlı değil:

| Path                          | Durum         |
|-------------------------------|---------------|
| /softphone/device-claim/check | Tanımlı değil |
| /softphone/register/event     | Tanımlı değil |

Bu endpoint'lerin beklediği davranış hakkında bilgi paylaşırsanız, mevcut bir endpoint ile karşılanabilir mi yoksa yeni mi eklememiz gerekiyor değerlendirebiliriz.

## 3. Kimlik Doğrulama

### Token Mekanizması

OAuth2 benzeri Bearer token sistemi. POST /auth/login isteğinden iki token döner: access (kısa ömürlü, her API isteğinde) ve refresh (uzun ömürlü, yeni access almak için).

| Bilgi             | Değer                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Access token TTL  | 1 saat (3600 saniye)                                     |
| Refresh token TTL | 30 gün (2.592.000 saniye)                                |
| Token formatı     | Opaque string (at_xxx... / rt_xxx...)                    |
| DB saklama        | Sadece SHA-256 hash (plain hâli saklanmaz)               |
| Rotation          | Her refresh'te yeni access + yeni refresh, eskiler iptal |
| Reuse detection   | Aynı refresh 2 kez kullanılırsa tüm oturumlar iptal      |
| Header formatı    | Authorization: Bearer {access_token}                     |

### Login Örneği

POST /api/v2/auth/login  
Content-Type: application/json

```
{
  "user": "202",
  "password": "..."}
}
```

### Response:

```
{
  "data": {
    "type": "auth_session",
    "attributes": {
      "access_token": "at_xxx...",
      "refresh_token": "rt_xxx...",
      "token_type": "Bearer",
      "expires_in": 3600,
      "expires_at": "2026-06-06T15:00:00+03:00"
    }
  }
}
```

## 4. Güvenlik Modeli

### HMAC / JWT

Hayır, opaque Bearer token kullanıyoruz. JWT yerine opaque tercih ettik çünkü revocation kritik (logout, refresh rotation, reuse detection için) ve tek backend var, scale sorunu yok. Opaque token JWT'den daha güvenli çünkü claim manipulation riski yok.

### Mevcut Güvenlik Katmanları

- HTTPS zorunlu (MITM koruması)
- Token DB'de sadece SHA-256 hash olarak (DB sızıntısında plain alınamaz)
- Token rotation (her refresh'te yenilenir)
- Reuse detection (çalınmış refresh kullanılırsa tüm oturumlar düşer)
- Rate limiting (brute-force koruması)
- Owner check (başka kullanıcının kaydına erişim 404 döner)
- SQL injection koruması (PDO + prepared statements)
- Audit log (tüm auth + write işlemleri)

### Servis Kapalıysa Davranış

Kritik path'lerde fail-closed:

- Asterisk/AMI erişilemezse → 502/503 döner
- DB düşerse → 500 döner

Rate limit DB hatasında fail-open:

Rate limit sayılmaz ama istek geçer. Kullanıcıyı altyapı arızası nedeniyle bloklamak istemiyoruz.

### IP Whitelist

Demo'da yok, herkes erişebilir (HTTPS + Bearer auth ile korunuyor). Production'da gerekirse eklenebilir.

## 5. Cihaz Yönetimi

### /devices Endpoint'i

FCM token kaydı için. Idempotent upsert mantığı: aynı (user, fcm\_token) çifti varsa güncellenir, yoksa yeni kayıt oluşturulur.

#### İstek Örneği

```
POST /api/v2/devices
Authorization: Bearer at_XXX
Content-Type: application/json

{
  "data": {
    "type": "devices",
    "attributes": {
      "fcm_token": "FCM_TOKEN_BURAYA",
      "platform": "android",
      "app_version": "1.0.0",
      "device_id": "unique-device-id"
    }
  }
}
```

### Reinstall Sonrası device\_id Korunması

Backend tarafında özel bir mekanizma yok. device\_id'yi ne gönderirseniz onu saklarız. Kalıcılık mobil tarafta sağlanmalı:

- iOS: Keychain Services
- Android: Keystore / EncryptedSharedPreferences

App silinse de bu storage'lar korunur. FCM token ise reinstall'da değişir (Firebase davranışı). Aynı device\_id ile POST /devices çağrılınca upsert eski kaydı günceller, orphan birikmez.

### Multi-Device Politikası

Şu an çoklu paralel login serbest, kasıtlı. Kullanıcı masaüstü + mobilde aynı anda çalışabilir diye. Tek-cihaz politikası istenirse eklenebilir: yeni login eskilerin token'ını revoke eder, eski cihaz bir sonraki istekte 401 alır. Admin onaylı yaklaşım önermiyoruz.

### Heartbeat / Online Takip

Heartbeat yok. device\_tokens.last\_seen\_at sadece login'de güncelleniyor. Push'un çalışıp çalışmadığını FCM kendisi rapor ediyor (UNREGISTERED hatası gelirse token ölmüştür, silinmesi gerekir). Aktif takip ihtiyacı varsa heartbeat endpoint'i eklenebilir.

## 6. Rate Limits

| Endpoint                  | Limit                   |
|---------------------------|-------------------------|
| POST /auth/login          | 10 / dakika / IP        |
| POST /auth/refresh        | 20 / dakika / IP        |
| GET /voicemails           | 10 / dakika / kullanıcı |
| POST /agent/login, logoff | 30 / dakika / kullanıcı |
| POST /click_to_call       | 30 / dakika / kullanıcı |
| Diğer write işlemler      | 30 / dakika / kullanıcı |
| Read işlemler             | Limit yok               |

429 alındığında Retry-After header'ında bekleme süresi (saniye) döner.

## 7. Hata Kodları

| HTTP | CodeBlock             | Anlam                                       |
|------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 401  | AUTH_FAILED           | Login user/password yanlış                  |
| 401  | NOT_AUTHENTICATED     | Authorization header yok                    |
| 401  | TOKEN_INVALID         | Token bulunamadı/revoked                    |
| 401  | TOKEN_EXPIRED         | Access token süresi dolmuş - refresh kullan |
| 401  | REFRESH_TOKEN_INVALID | Refresh token geçersiz                      |
| 401  | REFRESH_TOKEN_REUSED  | Token çalınma sinyali, tüm oturumlar düştü  |
| 403  | FORBIDDEN             | Yetki yok                                   |
| 404  | NOT_FOUND             | Kayıt yok                                   |
| 405  | METHOD_NOT_ALLOWED    | Yanlış HTTP method                          |
| 409  | TYPE_MISMATCH         | data.type yanlış                            |
| 422  | VALIDATION_ERROR      | Body field eksik/yanlış                     |
| 429  | RATE_LIMIT_EXCEEDED   | Çok fazla istek                             |
| 500  | SERVER_ERROR          | Sunucu hatası                               |
| 502  | LOGIN_FAILED          | Asterisk agent login reddetti               |
| 503  | AMI_UNAVAILABLE       | Asterisk Manager erişilemez                 |

### Hata Formatı

```
{
  "errors": [
    {
      "status": "422",
      "code": "VALIDATION_ERROR",
      "title": "Required field missing",
      "detail": "name_company is required",
      "source": {"pointer": "/data/attributes/name_company"}
    }
  ]
}
```

## 8. Test Ortamları

| Ortam             | URL                       | Durum                   |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Demo</b>       | https://demo1.sesdata.com | Aktif - test edilebilir |
| <b>Staging</b>    | -                         | Kontrol edilecek        |
| <b>Production</b> | -                         | Müşteri kurulumlarında  |

Demo sunucusu test için hazır. Staging ortamı konusunu kontrol edip ayrıca bilgi vereceğiz.

## 9. Entegrasyon Adımları

1. POST /auth/login ile token al
2. POST /devices ile cihazını kaydet (FCM token gönder)
3. GET /extensions, /phone\_book, /contacts ile veri çek
4. POST /click\_to\_call ile arama başlat (test)
5. POST /agent/login ile agent register (gerekirse)
6. Token expire olunca (1 saat) POST /auth/refresh ile yenile
7. POST /auth/logout ile çıkış (cihaz kapanırken)

Bu döküman v2.0.0-alpha sürümü için hazırlanmıştır. Soru ve geri bildirimleriniz için iletişime geçebilirsiniz.