

Yayına Alma ve Alan Adı Yönlendirme Kılavuzu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için teknik kılavuz — Kalite Güvence Sistemi web sitesi. 9 Eylül 2026.

Özet

Site **tamamen statiktir**: sunucu tarafı kod, veritabanı, oturum yönetimi ve gizli anahtar içermez. Yayına almak için **dosyaları bir web sunucusuna kopyalamak yeterlidir**; kurulum, derleme veya çalışma zamanı bağımlılığı yoktur. Toplam 112 dosya, yaklaşık 17 MB.

Aşağıda iki senaryo sunulmuştur. **Önerilen senaryo, sitenin kurumun kendi sunucusunda barındırılmasıdır (A)**. Bu, dış hesap bağımlılığını tamamen ortadan kaldırır. İkinci senaryo (B), kurum sunucusu hazır olana kadar kullanılabilecek geçici bir çözümdür.

1. Yayınlanacak Dosyalar

Yayına yalnızca aşağıdaki dosya ve klasörler çıkar. Bunlar dışındaki dosyalar (yönetim paneli, raporlar, kaynak veri belgeleri) **siteye konulmamalıdır**.

index.html	Ana site (tek sayfa; içeriği data/site.json'dan okur)
data/site.json	Tüm site içeriği (menüler, sayfalar, duyurular, haberler)
data/dashboard.json	Gösterge panosu verileri
dashboard/	Gösterge panosu (index.html, yokak-data.js, yayın-data.js)
assets/	Görseller, logolar, şemalar, etkinlik fotoğrafları
.nojekyll	(yalnızca GitHub Pages için gereklidir)

Yönetim paneli hakkında: `admin.html` siteyle birlikte yayımlanmak zorunda değildir. Panel sunucuya hiçbir şey yazmaz; yalnızca içerik dosyasını düzenleyip indirmeye yarar. Kurum içinde yerel olarak kullanılması ya da erişiminin kısıtlanması önerilir.

2. Senaryo A — Kurum Sunucusunda Barındırma (önerilen)

Adım 1 — Dosyaların yerleştirilmesi

Yukarıdaki dosyalar web sunucusundaki bir dizine kopyalanır. Örnek:

```
/var/www/kalite/          (Linux / Apache / Nginx)
C:\inetpub\wwwroot\kalite\ (Windows / IIS)
```

Adım 2 — Web sunucusu ayarı

Özel bir yapılandırma gerekmez; dizin statik olarak sunulur. Dikkat edilecek iki nokta:

- Varsayılan belge `index.html` olmalıdır.
- `.json` uzantılı dosyalar sunulabilmelidir. Bazı IIS kurulumlarında `.json` MIME türü tanımlı değildir; tanımlı değilse `application/json` olarak eklenmelidir. Aksi hâlde site açılır ancak **içerik ve grafikler boş görünür**.

Adım 3 — Alan adı ve DNS

Site için önerilen alt alan adı `kalite.29mayis.edu.tr`'dir (paydaş geri bildirim bağlantısı hâlihazırda bu adrese işaret etmektedir). DNS bölgesine eklenecek kayıt:

Tip	Ad	Değer	TTL
A	kalite	Web sunucusunun genel IPv4 adresi	3600
AAAA	kalite	(varsa) Web sunucusunun IPv6 adresi	3600

Site kurumun mevcut web sunucusunda bir alt dizin olarak da yayımlanabilir (ör. `29mayis.edu.tr/kalite/`); bu durumda DNS değişikliği gerekmez. Site içindeki tüm bağlantılar **görelidir**, alt dizinde sorunsuz çalışır.

Adım 4 — HTTPS

Kurumun mevcut sertifika altyapısı (wildcard `*.29mayis.edu.tr` sertifikası varsa doğrudan) kullanılabilir. HTTP'den HTTPS'e yönlendirme önerilir.

3. Senaryo B — Geçici Olarak GitHub Pages

Kurum sunucusu hazır olana kadar site, GitHub Pages üzerinden yayımlanabilir. Site **şu anda bu şekilde erişilebilir durumdadır**:

```
https://emrecean.github.io/29mayis-kalite/
```

Bu adrese kurum alan adı bağlanmak istenirse:

Adım 1 — DNS kaydı

Tip	Ad	Değer	TTL
CNAME	kalite	emrecean.github.io.	3600

GitHub, alan adı sahipliğinin doğrulanması için ayrıca bir **TXT kaydı** talep edebilir (`_github-pages-challenge-emrecean.kalite`). Bu değer GitHub arayüzünde üretilir ve talep edilmesi hâlinde tarafımızca iletilir.

Adım 2 — Depo tarafı

Alan adı, depodaki `gh-pages` dalına eklenecek bir `CNAME` dosyasıyla eşleştirilir. Bu işlem tarafımızca yapılır; kurumdan yalnızca DNS kaydı beklenir.

Adım 3 — HTTPS

DNS yayılımı tamamlandıktan sonra (genellikle 15 dakika – 24 saat) GitHub, Let's Encrypt sertifikasını otomatik üretir. Ek işlem gerekmez.

Önemli: Bu senaryoda depo, hâlihazırda geliştiriciye ait bir GitHub hesabındadır. Kalıcı çözüm için deponun **kurumun GitHub organizasyonuna devredilmesi** ya da Senaryo A'ya geçilmesi gerekir. Depo devredildiğinde CNAME hedefi `<organizasyon>.github.io` olarak değişir.

4. İçerik Güncelleme

Kod bilgisi gerekmez. Yönetim paneli (`admin.html`) tarayıcıda açılır, mevcut içerik yüklenir, formlarla düzenlenir ve güncellenmiş `site.json` indirilir. İnen dosya sunucudaki `data/site.json` ile değiştirilir. Ayrıntı: **Panel Kullanım Kılavuzu**.

Gösterge panosu verisi için teknik not: Pano açılışta `data/dashboard.json` dosyasını okur ve **bu dosya, pano sayfasının içindeki gömülü verinin yerine geçer**. Pano verisinde değişiklik yapılacaksa iki kaynağın eşitlenmesi gerekir; depoda bunu yapan `tools/build-dashboard-json.js` betiği bulunmaktadır. Eşitleme atlanırsa sitede eski veriler görünmeye devam eder.

5. Yayın Sonrası Kontrol Listesi

#	Kontrol	Beklenen sonuç
1	Ana sayfa açılıyor mu	Menüler, duyurular, haberler ve etkinlikler görünür
2	Menüden birkaç iç sayfa	Sayfa içerikleri yükleniyor (boş değil)
3	Gösterge panosu (<code>/dashboard/</code>)	Grafikler çiziliyor; “Genel Bakış”ta 5.846 öğrenci / 197 akademik personel görünüyor
4	Panoda “Fakülte / Birim Bazlı”	Fakülte ve bölüm seçimi çalışıyor, tablo doluyor
5	Panoda “Araştırma ve Teşvikler”	Üç alt sayfa da grafik gösteriyor
6	Görseller ve logo	Kırık görsel yok
7	Mobil görünüm	Menü ve grafikler telefonda okunabiliyor
8	HTTPS	Tarayıcıda kilit simgesi, uyarı yok

3, 4 veya 5 numaralı maddede grafikler boş görünüyorsa sebebi büyük olasılıkla `.json` dosyalarının sunulamamasıdır (bkz. Senaryo A, Adım 2).

