

Yayına Alma ve Alan Adı Yönlendirme Kılavuzu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için teknik kılavuz — Kalite Güvence Sistemi web sitesi. 9 Eylül 2026.

Özet

Site **tamamen statiktir**: sunucu tarafı kod, veritabanı, oturum yönetimi ve gizli anahtar içermez. Yayına almak için **dosyaları bir web sunucusuna kopyalamak yeterlidir**; kurulum, derleme veya çalışma zamanı bağımlılığı yoktur. Toplam 112 dosya, yaklaşık 17 MB.

Aşağıda iki senaryo sunulmuştur. **Önerilen senaryo, sitenin kurumun kendi sunucusunda barındırılmasıdır (A)**. Bu, dış hesap bağımlılığını tamamen ortadan kaldırır. İkinci senaryo (B), kurum sunucusu hazır olana kadar kullanılabilecek geçici bir çözümdür.

1. Yayınlanacak Dosyalar

Teslim edilen pakette yalnızca aşağıdaki dosya ve klasörler bulunur; tamamı yayına çıkar.

index.html	Ana site (tek sayfa; içeriği data/site.json'dan okur)
data/site.json	Tüm site içeriği (menüler, sayfalar, duyurular, haberler)
data/dashboard.json	Gösterge panosu verileri
dashboard/	Gösterge panosu (index.html, yokak-data.js, yayın-data.js)
assets/	Görseller, logolar, şemalar, etkinlik fotoğrafları
.nojekyll	(yalnızca GitHub Pages için gereklidir)

İçerik yönetimi hakkında: Bu aşamada site **tamamen statik** olarak teslim edilmektedir; herhangi bir yönetim paneli veya içerik yönetim sistemi kurulumu içermez. Kurumun tercih edeceği içerik yönetim sistemi belirlendikten sonra devreye alınması planlanmaktadır.

2. Senaryo A — Kurum Sunucusunda Barındırma (önerilen)

Adım 1 — Dosyaların yerleştirilmesi

Yukarıdaki dosyalar web sunucusundaki bir dizine kopyalanır. Örnek:

```
/var/www/kalite/          (Linux / Apache / Nginx)
C:\inetpub\wwwroot\kalite\ (Windows / IIS)
```

Adım 2 — Web sunucusu ayarı

Özel bir yapılandırma gerekmez; dizin statik olarak sunulur. Dikkat edilecek iki nokta:

- Varsayılan belge `index.html` olmalıdır.
- `.json` uzantılı dosyalar sunulabilmelidir. Bazı IIS kurulumlarında `.json` MIME türü tanımlı değildir; tanımlı değilse `application/json` olarak eklenmelidir. Aksi hâlde site açılır ancak **içerik ve grafikler boş görünür**.

Adım 3 — Alan adı ve DNS

Site için önerilen alt alan adı `kalite.29mayis.edu.tr`'dir (paydaş geri bildirim bağlantısı hâlihazırda bu adrese işaret etmektedir). DNS bölgesine eklenecek kayıt:

Tip	Ad	Değer	TTL
A	kalite	Web sunucusunun genel IPv4 adresi	3600
AAAA	kalite	(varsa) Web sunucusunun IPv6 adresi	3600

Site kurumun mevcut web sunucusunda bir alt dizin olarak da yayımlanabilir (ör. `29mayis.edu.tr/kalite/`); bu durumda DNS değişikliği gerekmez. Site içindeki tüm bağlantılar **görelidir**, alt dizinde sorunsuz çalışır.

Adım 4 — HTTPS

Kurumun mevcut sertifika altyapısı (wildcard `*.29mayis.edu.tr` sertifikası varsa doğrudan) kullanılabilir. HTTP'den HTTPS'e yönlendirme önerilir.

3. Senaryo B — Geçici Olarak GitHub Pages

Kurum sunucusu hazır olana kadar site, GitHub Pages üzerinden yayımlanabilir. Site **şu anda bu şekilde erişilebilir durumdadır**:

```
https://emrecean.github.io/29mayis-kalite/
```

Bu adrese kurum alan adı bağlanmak istenirse:

Adım 1 — DNS kaydı

Tip	Ad	Değer	TTL
CNAME	kalite	emrecean.github.io.	3600

GitHub, alan adı sahipliğinin doğrulanması için ayrıca bir **TXT kaydı** talep edebilir (`_github-pages-challenge-emrecean.kalite`). Bu değer GitHub arayüzünde üretilir ve talep edilmesi hâlinde tarafımızca iletilir.

Adım 2 — Depo tarafı

Alan adı, depodaki `gh-pages` dalına eklenecek bir `CNAME` dosyasıyla eşleştirilir. Bu işlem tarafımızca yapılır; kurumdan yalnızca DNS kaydı beklenir.

Adım 3 — HTTPS

DNS yayılımı tamamlandıktan sonra (genellikle 15 dakika – 24 saat) GitHub, Let's Encrypt sertifikasını otomatik üretir. Ek işlem gerekmez.

Önemli: Bu senaryoda depo, hâlihazırda geliştiriciye ait bir GitHub hesabındadır. Kalıcı çözüm için deponun **kurumun GitHub organizasyonuna devredilmesi** ya da Senaryo A'ya geçilmesi gerekir. Depo devredildiğinde CNAME hedefi `<organizasyon>.github.io` olarak değişir.

4. İçerik Güncelleme

Sitenin tüm içeriği (menüler, sayfalar, duyurular, haberler, etkinlikler) `data/site.json`, gösterge panosu verileri ise `data/dashboard.json` dosyasında tutulur. Güncelleme, sunucudaki bu dosyaların yenisiyle değiştirilmesinden ibarettir; başka hiçbir işlem gerekmez.

Bu aşamada içerik güncellemeleri **tarafımızca hazırlanıp kuruma iletilecektir**. Kurumun tercih edeceği içerik yönetim sistemi belirlendiğinde, güncellemelerin kurum personeli tarafından doğrudan yapılabilmesi için gerekli yapı devreye alınacaktır.

Gösterge panosu verisi için teknik not: Pano açılışta `data/dashboard.json` dosyasını okur ve **bu dosya, pano sayfasının içindeki gömülü verinin yerine geçer**. Pano verisinde değişiklik yapılacaksa iki kaynağın eşitlenmesi gerekir; depoda bunu yapan `tools/build-dashboard.json.js` betiği bulunmaktadır. Eşitleme atlanırsa sitede eski veriler görünmeye devam eder.

5. Yayın Sonrası Kontrol Listesi

#	Kontrol	Beklenen sonuç
1	Ana sayfa açılıyor mu	Menüler, duyurular, haberler ve etkinlikler görünür
2	Menüden birkaç iç sayfa	Sayfa içerikleri yükleniyor (boş değil)
3	Gösterge panosu (/dashboard/)	Grafikler çiziliyor; “Genel Bakış”ta 5.846 öğrenci / 197 akademik personel görünüyor
4	Panoda “Fakülte / Birim Bazlı”	Fakülte ve bölüm seçimi çalışıyor, tablo doluyor
5	Panoda “Araştırma ve Teşvikler”	Üç alt sayfa da grafik gösteriyor
6	Görseller ve logo	Kırık görsel yok
7	Mobil görünüm	Menü ve grafikler telefonda okunabiliyor
8	HTTPS	Tarayıcıda kilit simgesi, uyarı yok

3, 4 veya 5 numaralı maddede grafikler boş görünüyorsa sebebi büyük olasılıkla `.json` dosyalarının sunulamamasıdır (bkz. Senaryo A, Adım 2).

