

MAHAL LİSTESİ, İMALAT TARİFİ VE MARKA SEÇİMLERİ

Durunday Villa — Konya / Meram / Durunday · Bodrumlu dubleks villa

PROJE VE İMAR KÜNYESİ

Yeri	Konya, Meram ilçesi, Durunday mahallesi
Yapı türü	Aynık nizam, tek aileli müstakil villa (dubleks)
Parsel alanı	1001 m² (26.00 × 38.50 m — varsayım)
TAKS / KAKS	0.30 / 0.60 → taban 300 m², emsal 601 m²
Çekme mesafeleri	ön 5.0 m · yan 3.0 m · arka 3.0 m
Bina oturumu	20.00 × 15.00 m = 300 m²
Kat adedi	Bodrum + Zemin + 1. Normal kat (dubleks) + çatı arası
Kat yükseklikleri	Bodrum 2.90 m (net 2.55 m) · Zemin 3.20 m (net 2.85 m) · 1. Kat 3.10 m (net 2.75 m)
Toplam brüt inşaat alanı	900 m² (3 kat × 300 m²)
Toplam net alan	747.5 m² kapalı + 68.5 m² açık teras/balkon
Kalite segmenti	Üst segment / lüks konut
Belge tarihi / revizyon	19.09.2026 · R01 (çizimlerle birlikte)

GENEL YAPIM TANIMLARI VE MARKA SEÇİMLERİ

İmalat	Teknik tanım	Marka / ürün seçimi
Taşıyıcı sistem	Radye temel + betonarme perde/kolon-kiriş; TBDY-2018'e göre tasarım, C30/37 beton, B420C donatı.	Hazır beton: Konya bölgesi TSE belgeli tesis · donatı İçdaş / Kardemir
Bodrum su yalıtımı	Bitümlü membran (çift kat) + drenaj levhası + çakıl dolgu Ø150 drenaj borusu, temel altı 10 cm grobeton üzeri yalıtım.	Membran Sika veya BTM · drenaj levhası Onduline / İzobu
Dış duvar	19 cm gaz beton veya tuğla + 8 cm XPS mantolama ($\lambda \leq 0,033$) + kaplama. TS 825 3. bölge şartını sağlar.	XPS Dow Styrofoam veya Austrotherm · sistem Baumit openSystem ya da Weber therm
Dış cephe kaplaması	Doğal taş (traverten/andezit) + ısı yalıtım sıvası, antrasit alüminyum denizlik ve damlalık profilleri.	Taş: bölge ocakları (Afyon/Burdur/Nevşehir) · profil Asaş
Çatı	Kırma çatı, ahşap karkas; 14 cm taşıyıcı, su yalıtım örtüsü, nefes alan membran, kilitli kiremit, alüminyum oluk.	Kiremit Kılıçoğlu veya Toprak Seramik · taşıyıcı İzocam · membran Dörken Delta
Teras / balkon su yalıtımı	Çift kat poliüretan esaslı su yalıtımı + ısı yalıtımı + şap, don dayanımlı kaplama, çizgisel drenaj.	Sika Sikalastic veya BASF MasterSeal · drenaj ACO
Islak hacim su yalıtımı	Duvarda 200 cm, döşemede tam alan çimento esaslı çift bileşenli yalıtım, köşelerde bandaj.	Kalekim Su Yalıtım 2K veya Weber Tec 822 · bandaj Kalekim
Asansör	4 duraklı (bodrum-zemin-1.kat-çatı arası), 4–6 kişilik, makine dairesiz, kuyu su yalıtımlı.	Schindler 3300 veya Kone MonoSpace 500
Peyzaj / dış alanlar	Otomatik damlama + rotorlu sulama, bahçe aydınlatması, doğal taş yürüme yolu, çim ve bitkilendirme, otomatik bahçe kapısı.	Sulama Hunter / Rain Bird · kapı otomasyonu Nice veya Came
Güvenlik	Alarm, çevre ve iç mekan IP kamera, görüntülü diyafon, bahçe kapısı otomasyonu.	Alarm Paradox · kamera Hikvision · diyafon Comelit

VARSAYIMLAR VE UYARILAR

• Çizimler ön tasarım (avan) niteliğindedir; uygulama projesi, statik-mekanik-elektrik projeleri ve ruhsat için yetkili proje müellifi onayı gerekir.
• Parsel ölçüleri, TAKS/KAKS, çekme mesafesi ve kat adedi Meram Belediyesi imar durumu belgesiyle teyit edilmelidir.
• Mahal alanları duvar aksı geometrisinden net (duvar içi) olarak hesaplanmıştır; uygulamada ±%2 sapma olabilir.
• Piyes ölçüleri Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Madde 29 asgari değerleriyle karşılaştırılmıştır (bkz. Yönetmelik Uygunluk sayfası).
• Konya TS 825'e göre 3. iklim bölgesindedir; yalıtım kalınlıkları buna göre verilmiştir. Deprem hesabı TBDY-2018'e göre yapılacaktır.
• Marka seçimleri üst segment için örnek niteliğindedir; teklif aşamasında eşdeğer ürünler önerilebilir.

MAHAL PROGRAMI — ALAN TABLOSU

Mahal No	Mahal Adı	Net Alan (m²)	Dar Kenar (m)	Uzun Kenar (m)	Tip	Açıklama
BODRUM KAT						
B-01	Garaj (3 araçlık)	48,0	5,75	8,35	teknik	
B-02	Hobi ve oyun salonu	43,8	5,25	8,35	yasam	
B-03	Ev sineması	28,0	3,35	8,35	yasam	
B-04	Kazan dairesi / teknik hacim	11,5	3,25	3,55	teknik	
B-05	Merdiven ve hol	17,7	3,25	5,45	sirkulasyon	
B-06	Çamaşırhane ve ütü odası	6,0	1,85	3,25	islak	
B-07	Depo	4,7	1,45	3,25	teknik	
B-08	Kiler / soğuk oda	5,7	1,75	3,25	teknik	
B-09	Su deposu ve hidrofor	5,8	2,35	2,45	teknik	
B-10	Elektrik panosu / depo	2,6	1,05	2,45	teknik	
B-11	Asansör ve tesisat shaftı	5,0	2,05	2,45	teknik	
B-12	WC + duş	4,0	1,65	2,45	islak	
B-13	Koridor	3,6	1,45	2,45	sirkulasyon	
B-14	Şarap mahzeni ve bar	13,1	2,45	5,35	ikincil	
B-15	Spor salonu (fitness)	18,3	3,55	5,15	yasam	
B-16	Sauna ve dinlenme	10,4	2,85	3,65	islak	
B-17	Soyunma ve duş	7,8	2,15	3,65	islak	
B-18	Hizmet / misafir odası	10,4	2,85	3,65	yatak	
B-19	Hizmet banyosu	4,8	2,15	2,25	islak	
B-20	Temizlik deposu	2,7	1,25	2,15	teknik	
B-21	Işıklık / İngiliz bahçesi	17,3	3,35	5,15	acık	Açık alan — kapalı alana dahil değil
	Bodrum — TOPLAM	271,2				
ZEMİN KAT						
Z-01	Salon / oturma alanı	61,4	7,35	8,35	yasam	
Z-02	Yemek alanı	30,5	3,65	8,35	yasam	
Z-03	Kapalı veranda	28,0	3,35	8,35	yasam	
Z-04	Antré / giriş holü	11,5	3,25	3,55	sirkulasyon	
Z-05	Merdiven, hol ve galeri	17,7	3,25	5,45	sirkulasyon	
Z-06	Mutfak (ankastre)	20,2	3,45	5,85	mutfak	
Z-07	Kiler / arka mutfak	10,2	1,75	5,85	mutfak	
Z-08	Misafir WC	5,8	2,35	2,45	islak	
Z-09	Vestiyer	2,6	1,05	2,45	teknik	
Z-10	Asansör ve tesisat shaftı	5,0	2,05	2,45	teknik	
Z-11	Koridor	8,0	2,45	3,25	sirkulasyon	
Z-12	Misafir yatak odası (süit)	18,3	3,55	5,15	yatak	
Z-13	Misafir banyosu	5,8	2,05	2,85	islak	
Z-14	Misafir giyinme odası	4,4	2,05	2,15	teknik	
Z-15	Çalışma odası / ofis	16,7	3,25	5,15	yasam	
Z-16	Üstü örtülü teras (barbekü)	27,6	5,15	5,35	acık	Açık alan — kapalı alana dahil değil
	Zemin — TOPLAM	273,7				
1. NORMAL KAT						
K-01	Ebeveyn yatak odası	29,6	3,55	8,35	yatak	
K-02	Ebeveyn giyinme odası	15,9	3,65	4,35	teknik	
K-03	Ebeveyn banyosu	14,1	3,65	3,85	islak	
K-04	Aile oturma odası / TV	26,0	4,95	5,25	yasam	
K-05	Çalışma odası / kütüphane	17,1	3,25	5,25	yasam	
K-06	Ebeveyn balkonu	14,6	1,75	8,35	acık	Açık alan — kapalı alana dahil değil
K-07	Üst hol, merdiven ve galeri	29,7	3,25	9,15	sirkulasyon	
K-08	Çamaşır ve ütü nişi	6,0	1,85	3,25	islak	
K-09	Yatak odası 4	19,6	3,35	5,85	yatak	
K-10	Yatak odası 2	19,3	3,55	5,45	yatak	
K-11	Yatak odası 2 banyosu	7,6	2,15	3,55	islak	
K-12	Asansör ve tesisat shaftı	5,0	2,05	2,45	teknik	
K-13	Koridor	3,6	1,45	2,45	sirkulasyon	
K-14	Ortak banyo	8,9	2,45	3,65	islak	
K-15	Yatak odası 3	18,8	3,65	5,15	yatak	
K-16	Yatak odası 3 giyinme	8,5	1,65	5,15	teknik	
K-17	Yatak odası 5	17,8	3,45	5,15	yatak	
K-18	Balkon 2	9,0	1,75	5,15	acık	Açık alan — kapalı alana dahil değil
	1. Kat — TOPLAM	271,1				
GENEL TOPLAM						
	Toplam net alan (kapalı + açık)	816,0				
	Toplam brüt inşaat alanı	900,0				
	Oturum (taban) alanı	300,0				

MAHAL LİSTESİ — DURUNDAY VİLLA												
Poz kodlarının tanımı ve marka seçimleri için «İmalat Tanımları» sayfasına bakınız.												
Mahal No	Mahal Adı	Net Alan (m²)	Döşeme	Süpürgelik	Duvar	Tavan	Kapı	Doğrama / Pencere	Elektrik	Mekanik	Sihhi Tesisat	Açıklama / Özel Notlar
BODRUM KAT												
B-01	Garaj (3 araçlık)	48,0	DK-06	SP-04	DV-06	TV-05	KP-06	DG-03	EL-08	MK-08	ST-07	Zemin süzgece eğimli; elektrikli araç şarjı için 3 faz 11 kW hat. Kapı 5,00 m sekiyoneel.
B-02	Hobi ve oyun salonu	43,8	DK-03	SP-01	DV-01 + DV-04	TV-01	KP-02	DG-01	EL-04	MK-01 + MK-03	ST-01	Mini bar için su/atık altyapısı bırakılacak (opsiyon); hol ile geniş açık geçiş.
B-03	Ev sineması	28,0	DK-07	SP-01	DV-07	TV-06	KP-02 (ses yalıtımlı)	DG-07	EL-07	MK-01 + MK-04	ST-01	Duvar ve tavanda akustik dolgu; kapı çift contalı ve eşik fitilli.
B-04	Kazan dairesi / teknik hacim	11,5	DK-08	SP-04	DV-06	TV-05	KP-05	DG-03	EL-05	MK-06	ST-07	Doğalgaz dedektörü + selenoid vana; taze hava menfezi yönetmelik ölçüsünde, yangın kapısı EI30.
B-05	Merdiven ve hol	17,7	DK-02	SP-02	DV-01	TV-01	—	DG-01	EL-04	MK-01	ST-01	
B-06	Çamaşırhane ve ütü odası	6,0	DK-04	SP-05	DV-02 (h=150 cm)	TV-03	KP-03	DG-03	EL-02	MK-04	ST-06	Taşma koruma sensörü ve yer süzgeci zorunlu; tezgah altı makine yerleşimi.
B-07	Depo	4,7	DK-08	SP-04	DV-01	TV-05	KP-08	DG-07	EL-05	MK-08	ST-01	Duvar boyu raf altyapısı.
B-08	Kiler / soğuk oda	5,7	DK-08	SP-04	DV-01	TV-05	KP-08	DG-07	EL-05	MK-04	ST-01	Soğuk oda bölümü ayrı yalıtımlı, sabit havalandırmalı.
B-09	Su deposu ve hidrofor	5,8	DK-08	SP-04	DV-06	TV-05	KP-08	DG-07	EL-05	MK-08	ST-07	Paslanmaz veya polyester depo, taşma-boşaltma hattı, hidrofor titreşim takozu.
B-10	Elektrik panosu / depo	2,6	DK-08	SP-04	DV-06	TV-05	KP-08	DG-07	EL-09	MK-08	ST-01	Ana dağıtım panosu ve zayıf akım panosu; akıllı ev ana kabini.
B-11	Asansör ve tesisat shaftı	5,0	—	—	DV-06	TV-05	Asansör kabin kapısı	DG-07	EL-05	MK-08	ST-01	4 duraklı makine dairesiz asansör; kuyu su yalıtımı ve süzgeci.
B-12	WC + duş	4,0	DK-04	SP-05	DV-02	TV-03	KP-03	DG-07	EL-02	MK-02 + MK-04	ST-02	Spor ve sauna bölümüne hizmet eder.
B-13	Koridor	3,6	DK-01	SP-02	DV-01	TV-01	—	DG-07	EL-04	MK-01	ST-01	Net genişlik 1,45 m (yönetmelik asgarisi 1,20 m).
B-14	Şarap mahzeni ve bar	13,1	DK-02	SP-01	DV-01 + DV-04	TV-01	KP-02	DG-07	EL-01	MK-04	ST-01	Sabit 14–16 °C için ayrı klima/nem kontrolü; ahşap şarap rafı.
B-15	Spor salonu (fitness)	18,3	DK-03	SP-01	DV-01 + ayna duvar	TV-01	KP-02	DG-03	EL-04	MK-01 + MK-03 + MK-04	ST-01	8 mm kauçuk şok emici alt katman, tam boy ayna ve bale barı.
B-16	Sauna ve dinlenme	10,4	DK-04	SP-05	DV-02 + DV-08	TV-03	KP-07	DG-07	EL-02	MK-07 + MK-04	ST-02	Sauna iç hacmi sedir kaplama; dinlenme alanı duştan ayrık.
B-17	Soyunma ve duş	7,8	DK-04	SP-05	DV-02	TV-03	KP-07	DG-03	EL-02	MK-02 + MK-04	ST-02	Soyunma dolapları ve duş kabinleri.
B-18	Hizmet / misafir odası	10,4	DK-03	SP-01	DV-01 + DV-04	TV-01	KP-02	DG-03	EL-01	MK-01 + MK-03	ST-01	Hizmet personeli veya uzun süreli misafir için; ensuite banyolu.
B-19	Hizmet banyosu	4,8	DK-04	SP-05	DV-02	TV-03	KP-03	DG-03	EL-02	MK-02 + MK-04	ST-02	Duş kabinli.
B-20	Temizlik deposu	2,7	DK-08	SP-04	DV-01	TV-05	KP-08	DG-07	EL-05	MK-08	ST-01	Temizlik malzemesi ve süpürge dolabı, eviye bağlantısı.
B-21	Işıklık / İngiliz bahçesi	17,3	DK-05	SP-02	—	—	—	DG-03	EL-06	—	ST-08	Işıklık tabanında drenaj, üstte galvaniz ızgara; bodruma doğal ışık ve havalandırma sağlar.
ZEMİN KAT												
Z-01	Salon / oturma alanı	61,4	DK-02	SP-03	DV-01 + DV-03 (TV duvarı)	TV-01	—	DG-01 + DG-02	EL-04	MK-01 + MK-03	ST-01	Galeri boşluğu; şömine için baca/tesisat opsiyonu. Yemek alanıyla açık geçiş.
Z-02	Yemek alanı	30,5	DK-02	SP-03	DV-01 + DV-04	TV-01	—	DG-01	EL-04	MK-01 + MK-03	ST-01	Avize için tavanda taşıyıcı ankraj; mutfak ve salonla açık geçiş.
Z-03	Kapalı veranda	28,0	DK-05	SP-02	DV-01 (dış cephe kaplaması)	TV-04	KP-07	DG-02	EL-06	MK-08	ST-08	Katlanır/sürme cam sistemle dört mevsim kullanım; tavanda ısıtıcı opsiyonu.
Z-04	Antre / giriş holü	11,5	DK-02	SP-02	DV-01	TV-01	KP-01	DG-01	EL-09	MK-01	ST-01	Görüntülü diyafor, akıllı ev ana paneli, gömme paspas nişi.
Z-05	Merdiven, hol ve galeri	17,7	DK-02	SP-02	DV-01	TV-01	—	DG-01	EL-04	MK-01	ST-01	Doğal taş basamak + rıht, 10 mm temperli cam korkuluk (h=110 cm), paslanmaz küpeşte.
Z-06	Mutfak (ankastre)	20,2	DK-01	SP-04	DV-02 + DV-01	TV-01	KP-04	DG-01	EL-03	MK-01 + MK-05	ST-05	Ada tezgah; kuvars tezgah (Çimstone/Belenco), tezgah altı LED, çekmece içi priz.
Z-07	Kiler / arka mutfak	10,2	DK-01	SP-04	DV-02 + DV-01	TV-03	KP-02	DG-01	EL-03	MK-04	ST-05	Arka mutfak; bulaşık ve hazırlık alanı, derin raflı kiler.
Z-08	Misafir WC	5,8	DK-04	SP-05	DV-03	TV-03	KP-03	DG-07	EL-02	MK-02 + MK-04	ST-04	Tezgah üstü çanak lavabo, ankastre batarya, dekoratif aydınlatma.

İMALAT TANIMLARI, ŞARTNAME VE MARKA SEÇİMLERİ

Kod	İmalat	Teknik tanım / şartname	Marka / ürün seçimi (üst segment)
DÖŞEME KAPLAMASI			
DK-01	Porselen seramik 60×120	Rektifiyeli 1. sınıf porselen 60×120 cm, 2 mm derz, C2TE sınıfı yapıştırıcı, silikonlu derz dolgusu; yerden ısıtmaya uygun.	Seranit veya Kalebodur 60×120 rektifiye · yapıştırıcı Kalekim Ultrafleks · derz Kalekim Fuga Star
DK-02	Doğal taş (traverten / mermer)	60×60 veya 60×120 cm, 2 cm kalınlık, cilalı-mat; leke tutmaz emprenye uygulamalı.	Temmer Marble veya Karmer traverten (Afyon/Burdur bej) · emprenye Akemi Nano Effect
DK-03	Lamine meşe parke 14 mm	Çok katmanlı lamine meşe, üst tabaka ≥3 mm, yağlı-mat yüzey, tam yapıştırmalı; yerden ısıtma uyumlu.	Barlinek Pure veya Tarkett Heritage · yapıştırıcı Sika SikaBond-54 · su bazlı yağ Osmo
DK-04	Anti-slip porselen (ıslak hacim)	R10–R11 kaymaz porselen 60×60 cm, eğimli şap, gizli süzgeç, su yalıtımı üzerine.	VitrA Nanoflex veya Seranit Riverstone R11 · süzgeç Geberit CleanLine veya ACO
DK-05	Dış mekan doğal taş / porselen	Don dayanımlı (≥20 çevrim), R11 kaymaz, 2 cm; drenajlı kot, açık derz.	Seranit Outdoor 2 cm veya andezit (Ankara/Nevşehir) · kaide Fixing Plus
DK-06	Epoksi kaplama	3 mm çift bileşenli epoksi, anti-toz, araç yüküne dayanıklı, süzgece eğimli.	Sika Sikafloor-264 veya BASF MasterTop 1200
DK-07	LVT / kauçuk spor zemin	4–5 mm click LVT, yüksek aşınma sınıfı; spor alanında 8 mm kauçuk şok emici alt katman.	Tarkett iD Inspiration 55 · spor zemin Regupol Everroll
DK-08	Şap üzeri seramik (depo)	1. sınıf seramik 45×45 cm, düz derz; depo ve teknik hacimler.	Kalebodur veya Ege Seramik
SÜPÜRGELİK			
SP-01	MDF lake süpürgelik h=10 cm	Ham MDF üzeri akrilik lake, gizli montaj, akrilik mastik bitiş.	Starwood/Kastamonu MDF gövde · lake AkzoNobel veya Marshall Akrilik
SP-02	Taş süpürgelik h=8 cm	Döşeme kaplamasıyla aynı taştan kesme, cilalı kenar.	Döşeme taşı ile aynı parti (Temmer / Karmer)
SP-03	Gizli alüminyum süpürgelik h=6 cm	Sıva içine gömülü alüminyum profil, duvarla aynı düzlemde, gizli LED opsiyonlu.	Asaş veya Sistem Alüminyum gizli süpürgelik profili
SP-04	Seramik süpürgelik h=8 cm	Döşeme seramiğinden kesme süpürgelik.	Döşeme seramiği ile aynı parti
SP-05	Süpürgelik yok	Duvar kaplaması zemine kadar indiği için süpürgelik uygulanmaz.	—
DUVAR			
DV-01	Alçı sıva + saten + mat boya	Makine sıvası + saten alçı + astar + silikon esaslı yıkanabilir mat iç cephe boyası (2 kat).	Sıva/saten Knauf veya Dalsan · boya Filli Boya Momento Kadife ya da Marshall Maestro

Kod	İmalat	Teknik tanım / şartname	Marka / ürün seçimi (üst segment)
DV-02	Porselen duvar kaplaması	60×120 rektifiyeli porselen, su yalıtımı üzerine, küf önleyici derz, köşede alüminyum profil.	Seranit / VitrA 60×120 · derz Kalekim Fuga Star Antibakteriyel
DV-03	Doğal taş / mermer duvar kaplaması	Kitap açılımı (book-match) mermer veya traverten panel; ebeveyn banyo ve salon TV duvarı.	Temmer Marble book-match · montaj Kalekim Marbleflex
DV-04	Dekoratif aksan duvar	Duvar kağıdı, ahşap lamel panel veya mikro beton efekt; oda başına bir aksan duvar.	AGT lamel panel veya Vescom duvar kaplaması · mikro beton Baumit
DV-05	Su itici alçı levha + boya	Nem dayanımlı (yeşil) alçı levha bölme, taşıyünü dolgu, su itici macun + boya.	Knauf Aquapanel / Dalsan Nem Levhası · boya Marshall Banyo-Mutfak
DV-06	Brüt beton üzeri plastik boya	Düzeltilmiş beton / kaba sıva üzeri astar + plastik boya.	DYO veya Marshall plastik boya
DV-07	Akustik duvar paneli	Kumaş kaplı akustik panel veya delikli ahşap panel + taşıyünü dolgu.	Vicoustic veya Knauf Cleaneo · dolgu İzocam Taşıyünü
DV-08	Sauna iç kaplaması	Kanada sediri veya ısıl işlem görmüş ladin lambri, reçine akıtmayan, ısıya dayanıklı.	Harvia sedir paneli veya Lunawood ThermoWood

TAVAN			
TV-01	Asma tavan + gizli LED nişi	Alçı levha asma tavan, saten + mat boya, çevre gizli LED nişi, spot delikleri, denetim kapağı.	Knauf / Dalsan levha · armatür Lamp83 veya Osram · şerit LED Arlight
TV-02	Alçı sıva + tavan boyası	Beton tavan üzeri alçı sıva + saten + tavan boyası (2 kat), sarkıt ankrajı.	Filli Boya Tavan · Dalsan saten
TV-03	Nem dayanımlı asma tavan	Nem dayanımlı alçı levha veya alüminyum kaset; aspiratör, spot ve denetim kapağı entegre.	Dalsan yeşil levha veya Hunter Douglas alüminyum kaset
TV-04	Ahşap lamel tavan kaplaması	Ahşap veya ahşap görünümlü alüminyum lamel; kapalı veranda, teras ve balkon altı.	Lunawood ThermoWood veya AGT dış cephe lameli
TV-05	Boyalı brüt beton tavan	Tesisat görünür, astar + plastik boya; garaj, teknik hacim ve depo.	DYO plastik boya
TV-06	Akustik asma tavan	Delikli alçı levha / akustik kaset + taşıyünü dolgu; ev sineması.	Knauf Cleaneo Akustik · dolgu İzocam

KAPI			
KP-01	Villa giriş kapısı	Çelik iskelet, dış cephe uyumlu kompozit/ahşap kaplama, 110×220 cm, ısı-ses yalıtımlı, akıllı kilit.	Kale Çelik Kapı Villa serisi veya Sur Kapı · kilit Yale Linus ya da Kale Kilit Akıllı
KP-02	Lake iç kapı 90×220	Amerikan panel gövde üzeri akrilik lake, gizli menteşe, manyetik dil, MDF lake kasa ve pervaz.	Özel üretim lake kapı · menteşe/kilit Häfele veya Hoppe · lake AkzoNobel

Kod	İmalat	Teknik tanım / şartname	Marka / ürün seçimi (üst segment)
KP-03	Islak hacim kapısı	Nem dayanımlı gövde, alt havalandırma, paslanmaz aksesuar, iç kilit.	Özel üretim nem dayanımlı kapı · aksesuar Häfele
KP-04	Sürgülü / gizli kasa kapı	Duvar içine gömülü ray sistemli sürgülü kapı.	Eclisse veya Häfele Slido gizli kasa sistemi
KP-05	Yangın kapısı EI30	Kazan dairesi ve teknik hacim girişi, kendiliğinden kapanır, duman sızdırmaz fitilli, sertifikalı.	Hörmann H3-D veya Kale EI30 sertifikalı yangın kapısı
KP-06	Otomatik sekiyonel garaj kapısı	Yalıtımlı panel, motorlu, uzaktan kumanda + akıllı ev entegrasyonu, fotosel güvenlik.	Hörmann LPU 42 + ProMatic motor (alternatif: Sarıcalar)
KP-07	Cam kapı / cam bölme	8–10 mm temperli cam, alüminyum çerçeve veya çerçevesiz menteşe; sauna ve duş bölmeleri.	Şişecam temperli cam · aksesuar Häfele veya Saraylı
KP-08	Depo / teknik kapı	Boyalı çelik veya laminat kapı, kilitli.	Standart çelik kapı · kilit Kale Kilit

DOĞRAMA / PENCERE			
DG-01	Alüminyum pencere (ısı yalıtımlı)	Poliamid bariyerli alüminyum profil, antrasit elektrostatik boya, 4+16Ar+4 Low-E ıscam, çift açılım.	Schüco AWS 75 veya Çuhadaroğlu / Asaş yalıtımlı seri · cam Şişecam ıscam Konfor + argon
DG-02	Lift & slide sürme cam sistem	Sürme kanatlı, geniş açıklıklı, alçak eşikli; salon-teras ve veranda geçişi.	Schüco ASS 70 HI veya Çuhadaroğlu sürme sistem
DG-03	Bodrum ışıklık penceresi	İşıklığa bakan pencere, dıştan galvaniz ızgara/korkuluk, drenajlı ışıklık.	Asaş alüminyum · ızgara galvaniz çelik (özel üretim)
DG-04	Çatı penceresi	Isıcamlı çatı penceresi, sineklik ve karartma perdesi.	Velux GGU veya Fakro
DG-05	Motorlu panjur / güneş kırıcı	Alüminyum motorlu panjur veya dış jaluzi; yatak odaları ve güneybatı cephesi.	Somfy motor + Asaş panjur kutusu
DG-06	Sineklik	Plise veya sürme sineklik, doğrama rengiyle aynı.	Asaş veya Öztekin plise sineklik
DG-07	Doğrama yok	Penceresiz mahal; mekanik havalandırma ile çözülür.	—

ELEKTRİK			
EL-01	Standart oda tesisatı	6 priz, 2 TV+data, komütatör/vaviyen anahtar, sarkıt + spot devresi, perde motoru beslemesi, duman dedektörü.	Anahtar-priz Viko by Panasonic Novella veya Legrand Valena · kablo Öznur / Prysmian
EL-02	Islak hacim tesisatı	IP44 priz, ayna aydınlatma + ayna ısıtıcı beslemesi, havlupan beslemesi, aspiratör senkronu, kaçak akım koruma.	Legrand Plexo IP44 · kaçak akım rölesi Schneider veya ABB

Kod	İmalat	Teknik tanım / şartname	Marka / ürün seçimi (üst segment)
EL-03	Mutfak tesisatı	Ankastre fırın, ocak, bulaşık makinesi, davlumbaz ve buzdolabı için ayrı sigortalı hatlar; tezgah üstü 6 priz, gömme priz kutusu, tezgah altı LED.	Schneider Unica · gömme priz Evoline Port · LED Osram
EL-04	Salon / yaşam alanı tesisatı	Senaryolu dimmerli aydınlatma, gizli LED nişi, TV için gömme kanal, 10 priz, data ve ses altyapısı.	KNX: Jung / Gira veya Schneider KNX · kablosuz alternatif: Somfy TaHoma
EL-05	Teknik hacim tesisatı	Ana pano / kat panosu, seyyar priz, acil aydınlatma, kazan ve hidrofor beslemesi, IP54 armatür.	Pano Schneider Prisma veya ABB · armatür Lamp83 IP54
EL-06	Dış mekan tesisatı	IP65 armatür, bahçe ve cephe aydınlatması, kapaklı dış priz, kamera ve otomatik kapı beslemesi.	Lamp83 / Fumagalli IP65 · kamera Hikvision veya Dahua
EL-07	Sinema / hobi tesisatı	Projeksiyon ve perde beslemesi, 7.1 hoparlör kablolaması, gömme kanal, ışık senaryosu, ses yalıtımlı buat.	Kablolama Belden / Klotz · kumanda KNX (Jung)
EL-08	Garaj tesisatı	IP54 armatür, garaj kapısı motor beslemesi, elektrikli araç şarjı için 3 faz 11 kW hat, kapaklı priz.	Şarj ünitesi Vestel EVC04 veya ABB Terra AC · pano Schneider
EL-09	Akıllı ev ana altyapısı	KNX ana hat, zayıf akım panosu, CAT6 yıldız topoloji, IP kamera NVR, görüntülü diyafon, alarm paneli.	KNX Jung/Gira · switch Ubiquiti UniFi · diyafon Comelit veya Multitek · alarm Paradox

MEKANİK			
MK-01	Yerden ısıtma	Kollektörlü serpantin, ısı yalıtım levhası + şap, mahal bazlı oda termostatu (akıllı ev entegre).	Boru Uponor Comfort Pipe veya Rehau Rautitan · kollektör Danfoss · termostat Honeywell Evohome
MK-02	Yerden ısıtma + havlupan	MK-01'e ek olarak havlupan radyatör (karışımli veya elektrikli).	Havlupan Zehnder veya Demirdöküm · vana Danfoss
MK-03	VRF / multi-split iç ünite	Gizli tavan tipi veya duvar tipi iç ünite, drenaj hattı, kablolu kumanda.	Daikin VRV 5 veya Mitsubishi Electric City Multi (alternatif: Toshiba)
MK-04	Mekanik havalandırma	Kanal tipi sessiz aspiratör, çatıya/cepheye atış, anahtar veya nem sensörüyle otomatik.	Vortice veya Systemair kanal tipi fan
MK-05	Davlumbaz ve mutfak havalandırması	Ankastre davlumbaz + paslanmaz kanalla çatıya atış, geri akış klapesi.	Falmec veya Siemens iQ700 ada tipi davlumbaz
MK-06	Kazan dairesi ekipmanı	Yoğuşmalı kazan, 300 lt boyler, genişleme tankı, sirkülasyon pompaları, gaz dedektörü + selenoid vana, taze hava menfezi.	Kazan Vaillant ecoTEC plus veya Buderus Logamax · boyler Vaillant uniSTOR · pompa Grundfos Alpha
MK-07	Sauna ünitesi	Elektrikli sauna sobası (hacme göre kW), kumanda paneli, hava giriş-çıkış menfezleri, ısıya dayanıklı armatür.	Harvia Cilindro + Xenio kumanda (alternatif: Tylö)
MK-08	Isıtma yok / temperli	Isıtma tesisatı yapılmaz; komşu hacimden temperlenir. Donmaya karşı tesisat izolasyonu.	—
MK-09	Isı geri kazanımlı havalandırma (opsiyon)	Merkezi ısı geri kazanım cihazı, kanal dağıtımı, F7 filtre.	Systemair SAVE veya Zehnder ComfoAir

Kod	İmalat	Teknik tanım / şartname	Marka / ürün seçimi (üst segment)
SIHHİ TESİSAT			
ST-01	Tesisat yok	Su ve atık tesisatı bulunmaz.	—
ST-02	Banyo tam donanım	Gömme rezervuarlı asma klozet, tezgah üstü lavabo, ankastre batarya, duş nişi + yağmurlama duş, gizli süzgeç, ara vanalar.	VitrA Metropole veya Duravit ME · rezervuar Geberit Sigma · armatür Grohe Grohtherm / Hansgrohe
ST-03	Ebeveyn banyo donanımı	ST-02'ye ek: çift lavabo, ankastre termostatik batarya, serbest duran küvet, taharet/bide, havlupan bağlantısı.	Duravit veya Villeroy&Boch küvet · armatür Hansgrohe Axor · duş Grohe Rainshower 360
ST-04	WC donanımı	Asma klozet + gömme rezervuar, lavabo, ankastre batarya, taharet musluğu.	VitrA / Roca · Geberit gömme rezervuar · Grohe armatür
ST-05	Mutfak donanımı	Granit veya paslanmaz eviye, ankastre batarya, bulaşık makinesi bağlantısı, su arıtma altyapısı, yağ tutucu sifon.	Eviye Franke veya Blanco · batarya Grohe Minta · arıtma BWT
ST-06	Çamaşırhane donanımı	Çamaşır ve kurutma makinesi bağlantısı, ön yıkama eviyesi, yer süzgeci, taşma koruma sensörü.	Eviye Franke · süzgeç ACO · su kaçak sensörü Netatmo veya Grohe Sense
ST-07	Teknik / garaj tesisatı	Yer süzgeci, bahçe tipi çeşme, hortum bağlantısı.	Süzgeç ACO · armatür Artema
ST-08	Dış mekan tesisatı	Bahçe çeşmesi, otomatik sulama vanası, teras süzgeci ve yağmur suyu drenajı.	Sulama Hunter veya Rain Bird · süzgeç ACO Self

YÖNETMELİK UYGUNLUK KONTROLÜ

Konu	Yönetmelik asgarisi	Projede	Durum	Dayanak / açıklama
Taban alanı katsayısı (TAKS)	≤ 0.30 (300 m ²)	0.30 (300 m ²)	UYGUN	Oturum 20,00 × 15,00 m. Parsel bilgisi varsayımdır, imar durumu ile teyit edilmelidir.
Kat alanları katsayısı (KAKS/Emsal)	≤ 0.60 (601 m ²)	0.60 (600 m ²)	UYGUN	Zemin + 1. kat emsale dahil; bodrum ve çatı arası emsal dışı kabul edilmiştir (teyit gerekir).
Çekme mesafeleri	ön 5,00 · yan 3,00 · arka 3,00 m	ön 5.00 · yan 3.00 · arka 3.00 m	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 24 ve plan notları; vaziyet planında gösterilmiştir.
Oturma odası (asgari 1 adet)	12,00 m ² · dar kenar 3,00 m	61.4 m ² · dar kenar 7.35 m	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — Z-01 Salon.
Yatak odası (en küçüğü)	9,00 m ² · dar kenar 2,50 m	10.4 m ² · dar kenar 2.85 m	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — B-18 Hizmet / misafir odası. Projede 7 yatak odası var.
Mutfak	3,30 m ² · dar kenar 1,50 m	20.2 m ² · dar kenar 3.45 m	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — Z-06 Mutfak (+ Z-07 kiler/arka mutfak).
Banyo / yıkanma yeri (en küçüğü)	3,00 m ² · dar kenar 1,50 m	4.0 m ² · dar kenar 1.65 m	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — B-12 WC + duş. Projede 9 ıslak hacim var.
Tuvalet	1,20 m ² · dar kenar 1,00 m	5.8 m ² · dar kenar 2.35 m	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — Z-08 Misafir WC.
Hol / koridor genişliği (en dar)	1,20 m	1.45 m	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — B-13 Koridor.
Konut içi merdiven kol genişliği	1,00 m (ortak merdivende 1,20 m)	1,20 m	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 32. Merdiven kovası 3,40 × 5,60 m mahal içinde.
Merdiven rıht / basamak	rıht ≤ 17,50 cm · basamak ≥ 26,0 cm	rıht 17,1 cm (bodrum → zemin, 17 basamak) · 16,8 cm (zemin → 1. kat, 19 basamak) · basamak 28,0 cm	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 32. Kat yüksekliklerinden hesaplanmıştır.
Net tavan yüksekliği	2,40 m	2.55 m (en düşük kat)	UYGUN	Kat yükseklikleri: Bodrum 2.90 m · Zemin 3.20 m · 1. Kat 3.10 m
Çatı arası iç yüksekliği	2,40 m (kullanılabilir hacim için)	mahyada 3,60 m	UYGUN	Çatı arası depo olarak kullanılacaktır; bağımsız bölüm değildir.
Korkuluk yüksekliği	1,10 m	1,10 m (balkon, teras, galeri, merdiven)	UYGUN	Temperli cam korkuluk; tırmanmaya elverişsiz tasarım.
Otopark	Her bağımsız bölüm için en az 1 araçlık	3 kapalı (garaj) + 2 açık = 5 araç	UYGUN	Otopark Yönetmeliği; kapalı garaj bodrum katta, rampa bahçe içinde.
Sığınak	Bağımsız bölüm sayısına göre (tek konutta aranmaz)	Bodrumda depo hacimleri ayrılmıştır	KONTROL	Sığınak Yönetmeliği kapsamı ilgili idareyle teyit edilmelidir.
Asansör	Kat adedi 4'ten fazla binalarda zorunlu	4 duraklı asansör (isteğe bağlı olarak) yapılmıştır	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 34. Kuyu 2,60 × 2,20 m, makine dairesiz.
Isı yalıtımı	TS 825 — 3. iklim bölgesi (Konya)	Dış duvar 8 cm XPS · çatı 14 cm taşıyıcı · döşeme 4 cm	UYGUN	Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği; enerji kimlik belgesi hesabı yapılacaktır.
Deprem tasarımı	TBDY-2018	Betonarme perde + çerçeve sistem, radye temel	UYGUN	Zemin etüdü raporuna göre zemin sınıfı ve tasarım spektrumu belirlenecektir.

Konu	Yönetmelik asgarisi	Projede	Durum	Dayanak / açıklama
Yangın güvenliği	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	Kazan dairesi EI30 yangın kapısı · duman dedektörü · şaftlarda yangın durdurucu	UYGUN	Müstakil konut; kaçış merdiveni aranmaz.
Su yalıtımı	TS 11344 / Su Yalıtımı Yönetmeliği	Bodrum perde ve temelde çift kat membran + drenaj; ıslak hacimlerde 2K yalıtım	UYGUN	Yalıtım detayları uygulama projesinde çizilecektir.