

OPUS B6e

Dokunmatik Ekran

Genel Özellikler

Ekran boyutu, güçlü işlemci ve cazip fiyat, Topcon'un yeni B serisini karakterize ediyor. OPUS B6 ECO, belediye, kamu ve özel amaçlı araçların yanı sıra tarım ve inşaat makinelerinde hızlı ve kolay uygulama için tasarlanmış yeni bir HMI ailesini temsil ediyor.

10 inç dokunmatik ekrana, alüminyum muhafazaya ve özelleştirilebilir bir çerçeveye ek olarak, HMI cihazı, mükemmel okunabilirliği garanti eden optik olarak bağlı 1.000 cd/m² ekrana sahiptir. IP66 koruma derecesi ve -30°C ile +75°C çalışma aralığı, geniş ve ekstrem uygulamalarda ve ortamlarda kullanıma olanak tanır.

Yazılım tarafında ise OPUS B6 ECO, OPUS Projector, CODESYS ve C/Qt qibi bilindik programlama dilleri ve aracları ile yapılandırılabiliyor.



Ekran

- 10.1", 15:9 TFT Color Graphic LCD
- ⊃ 1280 x 800 px, 1.000 cd/m²
- Contrast ratio 800:1

Hafıza

- 2 GB DDR2 RAM
- 8 GB NAND flash

İslemci

⇒ 32-bit, 1.000 MHz Freescale® I.MX6™

Arayüz

- 4 x CANbus ISO 11898
- CAN specification 2.0 B active
- Ethernet 10/100 Mbit/s Base T
- 1x RS232 (only RxD, TxD, GND)
- ☐ 1 USB 2.0 full speed

Bağlantılar

- Main: AMP Seal, 26 pin
- Video: M12 round, 5 pole, B-coded
- Ethernet: M12 round, 4 pole, D-coded

Protokoller

- CANopen®
- CANfreestyle
- J1939

Programlama

- OPUS Projektor
- Codesys-Tools (3.X)
- SISO-Horizon
- C/Qt

Video

- Inputs: 2x analog
- C V .: 1V
- Camera supply: 12 VDC
- Max. current: 300 mA

Audio

- 1 x Audio output (left, right, GND)
- AC97 compatible
- Output power: approx. 50mW





















Aksesuarlar



1,5" Montaj Aparatı ve Adaptör Kapağı



Pano içi Montaj Çerçevesi



26 Pinli Konnektör Kontak Pinleri ve Boş Fişler

Versiyonlar

OPUS B6e BASIC Version with OPUS Projektor Article number: OPUSB6EN1CANBOOO

OPUS B6e BASIC Version with CoDeSys Article number: OPUSB6EN1CDSB000

OPUS B6e FULL Version with OPUS Projektor Article number: OPUSB6ENICANFOOO

OPUS B6e FULL Version with CoDeSys Article number: OPUSB6EN1CDSF000