



ÖZEL ENTEGRATÖR SİSTEMİ
UYGULAMA ARABİRİM DOKÜMANI



İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	2
TEST ORTAMI WEBSERVİS ADRESLERİ.....	3
ARABİRİM METOTLARI	3
• Login.....	4
• Logout	4
• SendDocument.....	4
• Örnek C# Kodu.....	8
• GetDocument.....	8
• GetDocumentDone	9
• Örnek C# Kodu	11
• GetDocumentData	11
• getReconciliationList	12
• GetDocumentStatus.....	14
• GetDocumentStatusBatch	18
• GetDocumentList	19
• CheckGibUser	23
• getUserListNew	23
• Get2FACode	24
• Get5K30KCancelObjectionStatus	25
• GetReportList	25
• MarkAsUnreceived.....	26
• GetDocumentListWithDepartment.....	27
• GetUserAccountServicesByVknTckn	28
• GetPrefixLastNumberList	28
• ActivateVUK507Services	29
• GetReceiverInfoFromTurmob	29
• SendDraftDocument	30
• GetDocumentHash.....	31
• RESULT TYPE DEĞERLERİ	32
• DURUM KODLARI	33
ÖRNEK SOAP MESAJLARI.....	37

TEST ORTAMI WEBSERVİS ADRESLERİ

Test ortamı web servis adresi	https://pb-demo.elogo.com.tr/postboxservice.svc
Web servis WSDL adresi	https://pb-demo.elogo.com.tr/postboxservice.svc?singlewsdl

ARABİRİM METOTLARI

• Login
• Logout
• SendDocument
• GetDocument
• GetDocumentDone
• GetDocumentData
• GetDocumentStatus
• getUserListNew
• GetDocumentList
• GetValidateGIBUser
• CheckGibUser
• Get2FACode
• Get5K30KCancelObjectionStatus
• GetReportList
• MarkAsUnreceived
• GetUserAccountServicesByVknTckn
• GetPrefixLastNumberList

- ActivateVUK507Services
- GetReceiverInfoFromTurmob

• Login

Kullanıcı bilgilerini doğrular, doğrulama başarılı olursa diğer işlemlerde kullanılmak üzere geçerli bir sessionID değeri üretir. Alınan session alındıktan sonra Logout metodu çağrılana kadar ya da timeout süresi dolana kadar sessionID geçerlidir ve kullanılabilir.

```
bool Login(LoginType login, out string sessionID)
```

Request Parametreleri			
Parametre Adı	Tipi	Seçim	Açıklaması
login	LoginType login appStr string passWord string source int userName string version string	Opsiyonel Zorunlu Opsiyonel Zorunlu Opsiyonel	Kullanıcı girişi bilgileri. AppStr : Client uygulamanın adı Password : Şifre Source : Client uygulama tipi UserName : Kullanıcı adı Version : Client uygulama versiyonu
Response Parametreleri			
LoginResponse	LoginResult bool sessionID string		İşlem sonucu başarılıysa; LoginResult : true sessionID : Oturum bilgisi
Fault	faultcode string faultstring string		İşlem sonucu başarısızsa; faultcode : "Login" faultstring : "Geçersiz kullanıcı adı/şifre"

• Logout

Login ile alınan sessionID'nin geçerliliğini sonlandırır.

```
Logout(string sessionID)
```

Request Parametreleri			
Parametre Adı	Tipi	Seçim	Açıklaması
sessionID	string	Zorunlu	Geçerliliği sonlandırılacak sessionID değeri.
Response Parametreleri			
LogoutResponse			

• SendDocument

Belge gönderimi yapılan metottur. Belge verisi zip formatında sıkıştırılmış olmalıdır. Bir zip dosya içinde birden fazla belge olabilir.

`ResultType SendDocument(string sessionId, string[] paramList, DocumentDataType document, out int refId)`

Request Parametreleri		
Parametre Adı	Tipi	Açıklaması
sessionId	string	Login metodundan alınan session değeri.
paramList	string[]	<p>Parametre dizisi. Parametreler dizi içinde "Key=Value" çifti olarak gönderilir.</p> <p>Parametreler;</p> <p>DOCUMENTTYPE : Gönderilen belge türü.</p> <p>Geçerli belge türleri;</p> <ul style="list-style-type: none"> e-Fatura; DOCUMENTTYPE=EINVOICE e-Fatura Uygulama Yanıtı; DOCUMENTTYPE=APPLICATIONRESPONSE Not: Bu parametre ile birlikte, uygulama yanıtı datası da binaryData alanında gönderilmelidir. e-Fatura Uygulama Yanıtı oluşturma talebi; DOCUMENTTYPE=CREATEAPPLICATIONRESPONSE Not: Bu parametre gönderildiğinde, uygulama yanıtı datası sistem tarafından üretilir. <p>Örnek:</p> <pre><arr:string>DOCUMENTTYPE=CREATEAPPLICATIONRESPONSE</arr:string> <arr:string>UUID=37dcd137-9123-4608-b216-7589ad9cc68a</arr:string> <arr:string>APPLICATIONRESPONSE=KABUL</arr:string> <arr:string>DESCRIPTION=KABUL EDİLMİŞTİR.</arr:string> <arr:string>ALIAS=urn:mail:defaultgb@eLogo.com.tr</arr:string></pre> <ul style="list-style-type: none"> e-Fatura ve Uygulama Yanıtı Zarfı; DOCUMENTTYPE=ENVELOPE e-ArşivFatura; DOCUMENTTYPE=EARCHIVE Yeni e-ArşivFatura; DOCUMENTTYPE= EARCHIVETYPE2 2FACODE=XXXX Bu belge parametresi ile 2FACODE parametresinin gönderilmesi zorunludur. 2FACODE parametresinde Get2FACode metodu ile alınan kod gönderilir. Örnek: : <pre><arr:string>DOCUMENTTYPE=EARCHIVETYPE2</arr:string> <arr:string>SIGNED=0</arr:string> <arr:string>2FACODE=982928</arr:string></pre> e-ArşivFatura İptali; DOCUMENTTYPE=CANCELEARCHIVEINVOICE Not: Bu parametre ile birlikte iptal edilecek fatura UUID ya da ELEMENTID gönderilmelidir. İki parametre birlikte ya da tek de gönderilebilir. Örnek: : <pre><arr:string>DOCUMENTTYPE=CANCELEARCHIVEINVOICE</arr:string> <arr:string>UUID=ec165791-a557-476f-a956-1ca06c2b5a5b</arr:string> <arr:string>ELEMENTID=ABC2018100000001</arr:string></pre> e-ArşivFatura İptal Geri Al; DOCUMENTTYPE= RETRACTCANCELEARCHIVE Not: Bu parametre ile birlikte iptal geri alınacak fatura UUID ya da ELEMENTID gönderilmelidir.

Örnek: :

```
<arr:string>DOCUMENTTYPE= RETRACTANCELEARCHIVE </arr:string>
<!--<arr:string>UUID=ec165791-a557-476f-a956-1ca06c2b5a5b</arr:string>-->
<arr:string>ELEMENTID=ABC2018100000001</arr:string>
```

- Yeni e-ArşivFatura İptali;**

```
DOCUMENTTYPE= CANCELEARCHIVETYPE2
UUID=XXXX
DESCRIPTION=XXXX
```

Bu belge parametresi ile UUID ve Description parametresinin gönderilmesi zorunludur.

Örnek: :

```
<arr:string>DOCUMENTTYPE=CANCELEARCHIVETYPE2</arr:string>
<arr:string>UUID=c561b96a-7566-9960-a7f3-3dbf5c329b63</arr:string>
<arr:string>DESCRIPTION=Test İptal</arr:string>
```

- e-Arşiv Fatura İtirazı;**

```
DOCUMENTTYPE= OBJECTIONEARCHIVEINVOICE
```

Not: Bu parametre gönderildiğinde, beraberinde **OBJECTIONDATE** (İtiraz belge tarihidir. Günün tarihinden büyük olamaz.), **OBJECTIONNO** (İtiraz belge no), **OBJECTIONMETHOD** (KEP, TELGRAF, TAAHHUTLU_MEKTUP, NOTER seçeneklerinden biri gönderilebilir, Büyük/Küçük Harf duyarlıdır) ve itiraz edilecek belgeye ait UUID gönderilmelidir. **DESCRIPTION** alanı zorunlu değildir.

Örnek:

```
<arr:string>DOCUMENTTYPE= OBJECTIONEARCHIVEINVOICE</arr:string>
<arr:string>OBJECTIONDATE=2021-09-22</arr:string>
<arr:string>OBJECTIONNO=54457</arr:string>
<arr:string>OBJECTIONMETHOD=TAAHHUTLU_MEKTUP</arr:string>
<arr:string>DESCRIPTION=test</arr:string>
<arr:string>UUID=7FD9FE19-1730-47C0-86E7-851D72998332</arr:string>
```

- e-İrsaliye;**

```
DOCUMENTTYPE=DESPATCHADVICE
```

- e-İrsaliye Zarfı;**

```
DOCUMENTTYPE=DESPATCHADVICEENVELOPE
```

- e-İrsaliye Yanıtı;**

```
DOCUMENTTYPE=RECEIPTADVICE
```

- e-İrsaliye Yanıtı Zarfı;**

```
DOCUMENTTYPE=RECEIPTADVICEENVELOPE
```

- Yolcu Beraber türündeki TAXFREE faturaların iptali;**

```
DOCUMENTTYPE=CANCEL TAXFREEINVOICEBYUUID
```

Not: Bu parametre gönderildiğinde, yine paramList içerisinde UUID parametresi de gönderilmelidir. UUID değeri iptal edilmesi istenen faturanın ETTN bilgisidir.)

Örnek:

```
<arr:string>DOCUMENTTYPE=CANCEL TAXFREEINVOICEBYUUID</arr:string>
<arr:string>UUID=ec162791-a507-476f-a926-1ca06c2b5a7b</arr:string>
```

- e-OKC (Ödeme Kaydedici Cihaz);**

```
DOCUMENTTYPE=OKCREPORT
```

- e-Müstahsil Makbuzları;**

```
DOCUMENTTYPE=PRODUCERRECEIPT
```

- e-Müstahsil Makbuzu iptali;**

```
DOCUMENTTYPE=CANCELPRODUCERRECEIPT
```

		<ul style="list-style-type: none"> • e-Müstahsil Makbuzu iptal geri al; DOCUMENTTYPE =RETRACTANCEPRECEIPT • e-Serbest Meslek Makbuzu; DOCUMENTTYPE=SELFEMPLOYMENTRECEIPT • e-Serbest Meslek Makbuzu İptali; DOCUMENTTYPE=CANCELSELFEMPLOYMENTRECEIPT • e-Serbest Meslek Makbuzu İtirazı; DOCUMENTTYPE= OBJECTIONSERECEIPT Not: Bu parametre gönderildiğinde, beraberinde OBJECTIONDATE (İtiraz belge tarihidir. Günün tarihinden büyük olamaz.), OBJECTIONNO (İtiraz belge no), OBJECTIONMETHOD (KEP, TELGRAF, TAAHHUTLU_MEKTUP, NOTER seçeneklerinden biri gönderilebilir, Büyük/Küçük Harf duyarlıdır.) ve itiraz edilecek belgeye ait UUID gönderilmelidir. DESCRIPTION alanı zorunlu değildir. <u>Örnek:</u> <pre><arr:string>DOCUMENTTYPE=OBJECTIONSERECEIPT</arr:string> <arr:string>OBJECTIONDATE=2021-09-22</arr:string> <arr:string>OBJECTIONNO=54457</arr:string> <arr:string>OBJECTIONMETHOD=TAAHHUTLU_MEKTUP</arr:string> <arr:string>DESCRIPTION=test</arr:string> <arr:string>UUID=2E505F5E-54FF-4A4D-8DFD-967FC0870236</arr:string></pre> • e-Fatura Güvenli Mobil Ödeme DOCUMENTTYPE = GMOINVOICE • e-Arşiv Güvenli Mobil Ödeme DOCUMENTTYPE = GMOEARCHIVE • e-İrsaliye Güvenli Mobil Ödeme DOCUMENTTYPE= GMODESPATCH • e-SMM Güvenli Mobil Ödeme DOCUMENTTYPE= GMOSMM • e-MM Güvenli Mobil Ödeme DOCUMENTTYPE = GMMOMM
		<ul style="list-style-type: none"> • Alıcı etiketi; ALIAS=urn:mail:defaultpk@firma.com.tr Etiket gönderilmezse; <ul style="list-style-type: none"> • Alıcının tek etiketi varsa belge bu etikete gönderilir. • Birden fazla etiketi varsa hata üretilir.
		<ul style="list-style-type: none"> • İmzalı belge gönderimi; SIGNED=1 Kullanıcı belgeyi kendisi imzalayıp göndermek isterse 1 olarak gönderilmelidir. Diğer durumlarda bu alanın gönderilmesi zorunlu değildir.
		<ul style="list-style-type: none"> • UBL formatı dışında belge gönderimi; CONVERTTOUBL=1 Ubl formatı dışında <u>belirlenen formattaki</u> belgelerin gönderimi için kullanılmalıdır. UBL formatındaki belgeler için kullanılmamalıdır.

		<ul style="list-style-type: none"> Belge görsel tasarımını belirleme; XSLTUUID=Tasarımın UUID değeri <p>e-Fatura ve e-ArşivFatura gönderiminde; Portal üzerinden yüklenmiş görsel tasarımlar parametrik olarak kullanılabilir. Parametrede tasarımın UUID bilgisi gönderilir.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> İrsaliye yanıtı gönderiminde GIB XSLT kullanma; USEGIBXSLT=1 <p>0 gönderilir ya da parametre hiç gönderilmezse, belge içerisindeki xslt alınır, SIGNED=1 gönderildiği durumda imzalı belgelerde bu parametre kullanılamaz.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Belge gönderimlerinde öndeğer tanımlı tasarımı kullanma; UseDefaultXSLT=1 <p>Eğer 1 gönderilir ise hesabın ön tanımlı xsltsi kullanılır, 0 gönderilir ise kullanılmaz.</p>
document	DocumentDataType binaryData base64BinaryData currentDate DateTime fileName string hash string	Gönderilen belge verisi. Belge zip formatında sıkıştırılarak gönderilmelidir. BinaryData : Zip formatında sıkıştırılmış binary data CurrentDate : Güncel tarih tarih FileName : Zip dosya adı Hash : Binary data verisinin MD5 özet değeri
Response Parametreleri		
result	ResultType	Referans : Result Type değerleri tablosu
	refId	Gönderilen belge için üretilen referans sayı değeri

• Örnek C# Kodu

```

using (ServiceReference1.PostBoxServiceClient svc = new ServiceReference1.PostBoxServiceClient())
{
    ServiceReference1.LoginType login = new ServiceReference1.LoginType
    {
        userName = "test",
        passWord = "test",
    };

    if (svc.Login(login, out string sessionId))
    {
        string[] paramList = new string[] {
            "DOCUMENTTYPE=DESPATCHADVICE",
            "ALIAS=urn:mail:defaultb@firma.com.tr",
            "SIGNED=0",
        };

        ServiceReference1.DocumentType document = new ServiceReference1.DocumentType
        {
            binaryData = new ServiceReference1.base64BinaryData()
            {
                Value = fileData //zip formatında olmalı
            },
            fileName = fileName,
            hash = HelperLib.ComputeMD5Hash(fileData),
        };

        ServiceReference1.ResultType result = svc.SendDocument(sessionId, paramList, document, out int refId);

        if (result.resultCode == 1)
            Console.WriteLine("Gönderildi " + result.resultMsg);
        else
            Console.WriteLine("Gönderilemedi " + result.resultMsg);
    }
}

```

• GetDocument

Gelen belgelerin alındığı metottur. Çağrıldığında alınmayan ilk belgeyi verir. Alınmayan bütün belgeleri alabilmek için önce GetDocument ile belge alınmalı ardından GetDocumentDone ile belge alındı işaretlenmeli ve bu döngü alınacak belge kalmayana kadar devam etmelidir.

ResultType GetDocument(**string** sessionId, **string**[] paramList, **out ElementType** document)

Request Parametreleri			
Parametre Adı	Tipi	Seçim	Açıklaması
sessionId	string	Zorunlu	Login metodundan alınan session değeri.
paramList	string []	Zorunlu	<p>Parametreler dizi içinde "Key=Value" çifti olarak gönderilir</p> <p>Parametreler;</p> <p>DOCUMENTTYPE : Alınmak istenen belge türü.</p> <p>Belge türleri;</p> <ul style="list-style-type: none"> e-Fatura; DOCUMENTTYPE=EINVOICE e-Fatura Uygulama Yanıtı; DOCUMENTTYPE=APPLICATIONRESPONSE e-İrsaliye; DOCUMENTTYPE=DESPATCHADVICE e-İrsaliye Yanıtı; DOCUMENTTYPE=RECEIPTADVICE Sistem Yanıtları; DOCUMENTTYPE=SYSTEMRESPONSE
Response Parametreleri			
GetDocumentResult	ResultType		Referans : Result Type değerleri Tablosu
document	ElementType fileName string envelopeId string gbLabel string pkLabel string binaryDataBase64BinaryData hash string currentDate DateTime		fileName : Alınan belgenin dosya adı envelopeId : Belge zarf ID'si gbLabel : Gönderici birim etiketi pkLabel : Alıcı Posta Kutusu etiketi binaryData : Zip formatında belge verisi hash : Belge verisini MD5 formatlı özeti currentDate : Belge kayıt tarihi

• GetDocumentDone

Belgeyi alındı olarak işaretler. GetDocument metodu ile başarılı alınan belge bu metot ile alındı olarak işaretlenmelidir.

ResultType GetDocumentDone(**string** sessionId, **string**[] paramList, **string** uuid)

Request Parametreleri			
Parametre Adı	Tipi	Seçim	Açıklaması
sessionId	string	Zorunlu	Login metodundan alınan session değeri.
uuid	string	Zorunlu	Alındı olarak işaretlenecek olan belge UUID bilgisi.

paramList	string[]	Zorunlu	Parametre dizisi. Parametreler;
			DOCUMENTTYPE : Alındı olarak işaretlenecek belge türü. Belge türü parametresi olarak GetDocument metoduna gönderilen değer gönderilmelidir.
Response Parametreleri			
GetDocumentDo neResult	ResultType		Referans : Result Type değerleri Tablosu

- Örnek C# Kodu

```
using (ServiceReference1.PostBoxServiceClient svc = new ServiceReference1.PostBoxServiceClient())
{
    ServiceReference1.LoginType login = new ServiceReference1.LoginType
    {
        userName = "test",
        passWord = "test",
    };

    if (svc.Login(login, out string sessionId))
    {
        string[] paramList = new string[]
        {
            "DOCUMENTTYPE=RECEIPTADVICE",
        };

        while (true)
        {
            ServiceReference1.ResultType result = svc.GetDocument(sessionId, paramList, out ServiceReference1.ElementType element);
            if (result.resultCode != 1) //bekleyen belge yok
                break;

            File.WriteAllBytes(@"C:\x\" + element.fileName, element.binaryData.Value);
            Console.WriteLine("Belge alındı " + element.fileName);

            svc.GetDocumentDone(sessionId, element.fileName, paramList);
            Console.WriteLine("Belge alındı olarak işaretlendi");
        }
    }
}
```

- GetDocumentData

Gönderilen ya da alınan bir belge datasının istenilen formatta alınabileceği metottur.

```
ResultType GetDocumentData(string sessionId, string uuid, string[] paramList, out DocumentDataType document)
```

Request Parametreleri			
Parametre Adı	Tipi	Seçim	Açıklaması
sessionId	string	Zorunlu	Login metodundan alınan session değeri.
uuid	string	Zorunlu	Belge UUID bilgisi.
paramList	string[]	Zorunlu	Parametre dizisi.
			Parametreler; DOCUMENTTYPE : Alınacak belge türü. Belge türleri <ul style="list-style-type: none"> • e-Fatura; DOCUMENTTYPE=EINVOICE • Uygulama Yanıtı; DOCUMENTTYPE=APPLICATIONRESPONSE • Bir e-Faturanın Uygulama Yanıtı; DOCUMENTTYPE=INVOICEAPPRESP Not: Metodun uuid parametresinde e-faturanın ettn değeri gönderilir • e-Arşiv; DOCUMENTTYPE=EARCHIVE • Yeni e-Arşiv; DOCUMENTTYPE=EARCHIVETYPE2

			<ul style="list-style-type: none"> e-İrsaliye; DOCUMENTTYPE=DESPATCHADVICE e-İrsaliye Yanıtı; DOCUMENTTYPE=RECEIPTADVICE Zarf; DOCUMENTTYPE=ENVELOPE Metodun uuid parametresinde zarfın id değeri (envelopeId) gönderilir. e-Müstahsil Makbuzu; DOCUMENTTYPE=PRODUCERRECEIPT e-Serbest Meslek Makbuzu; DOCUMENTTYPE=SELFEMPLOYMENTRECEIPT e-Fatura Taslak ekranındaki faturalar; DOCUMENTTYPE= DRAFTINVOICE e-Arşiv Taslak ekranındaki faturalar; DOCUMENTTYPE= DRAFTEARCHIVE e-İrsaliye Taslak ekranındaki faturalar; DOCUMENTTYPE= DRAFTDESPATCHADVICE
			<ul style="list-style-type: none"> Belgenin istendiği format; Belge formatı aşağıda üç formattana biri olabilir; <ul style="list-style-type: none"> DATAFORMAT=UBL DATAFORMAT=HTML DATAFORMAT=PDF <p>e-Serbest Meslek Makbuzları için parametre PDF gönderilmeli. PDF ekinde JSON ve XML formatında dosya ve imza bulunur.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> Belge iptali; ISCANCEL=1 <p>Belge İptal etmek için 1 gönderilmelidir.</p>
Response Parametreleri			
GetDocumentDataResult	ResultType		Referans : Result Type Değerleri Tablosu
document	DocumentType binaryDatabase64BinaryData currentDate DateTime fileName string hash string		Alınan belgeyi içerir. Belge zip formatında sıkıştırılmış olarak alınır. BinaryData : Zip formatında sıkıştırılmış belge. (e-faturadan uygulama yanıtı sorgulandığında bu alanda Value parametresinde uygulama yanıtının UBL'i base64 formatında dönlür.) CurrentDate : Belge kayıt tarihi FileName : Dosya Adı Hash : Binary data verisinin MD5 özet değeri

- getReconciliationList

Belge tarihine veya başlangıç/bitiş numarasına göre belge listesi çeker.

Parametre Adı	Tipi	Zorunlu /Opsiyonel	Açıklaması
sessionID	string	Zorunlu	Login metodundan alınan session değeri
begDate	DateTime	Zorunlu	Başlangıç belge tarihi
endDate	DateTime	Zorunlu	Bitiş belge tarihi
begNum	String	Seçimli	Başlangıç belge numarası
endNum	String	Seçimli	Bitiş belge numarası
opType	SendRecvType	Zorunlu	Gönderilen kayıtlar için; <ul style="list-style-type: none"> opType =SEND Gelen kayıtlar için; <ul style="list-style-type: none"> opType =RECV
docType	Integer	Zorunlu	e-Fatura için; <ul style="list-style-type: none"> docType =1 e-Arşiv için; <ul style="list-style-type: none"> docType =2 e-İrsaliye için; (İlgili geliştirmeye docType=3 olduğu durumunda irsaliye bilgilerinin çekilebilmesi sağlanacaktır.) <ul style="list-style-type: none"> docType =3
Response Parametreleri			
getReconciliationListResult	ResultType		Referans Result Type Değerleri Tablosu
	binarydata(value,co		binarydata : zip'lenmiş halde XML dosyası içerir. <ul style="list-style-type: none"> uuid: Sorgulanan belgelerin Uuid değerleri. docnum: Sorgulanan belgelerin numaraları. docdate: Sorgulanan belgelerin fatura tarihleri status: Sorgulanan belgelerin durum kodları

Dönen status değerleri :

TAGNR TRTR

20 Gib'e gönderildi

21 Gib'de işlenemedi

22 Gib'de işlendi-Alıcıya iletilecek

23 Alıcıya gönderildi

24 Alıcıya gönderilemedi

25 Alıcıda işlendi-Başarıyla tamamlandı

26 Alıcıda işlenemedi

27 Sunucuda işlendi

28 Sunucuda mühürlendi

29 Sunucuda zarflandı

30 Sunucuda hata aldı

-1 Sunucuda bulunamadı

40 Sunucuya iletildi - İşlenmeyi bekliyor

41 Sunucuda hata aldı

42 Sunucuda İmzalandı

35 Alınmayı Bekliyor

36 Alındı

32 Kabul edildi

33 Red edildi

43 Sunucuda Silindi

- **GetDocumentStatus**

Gönderilen bir belgeye ait durum sorgusunun yapıldığı metottur.

```
ResultType GetDocumentStatus(string sessionId, string uuid, string[] paramList, out DocumentStatusType statusInfo)
```

Request Parametreleri			
Parametre Adı	Tipi	Seçim	Açıklaması
sessionId	string	Zorunlu	Login metodundan alınan session değeri.
paramList	string[]	Zorunlu	Parametre dizisi.
			Parametreler; DOCUMENTTYPE : Durumu sorgulanacak belge. Belge türleri; <ul style="list-style-type: none"> • e-Fatura; DOCUMENTTYPE=EINVOICE • e-Fatura Uygulama Yanıtı; DOCUMENTTYPE=APPLICATIONRESPONSE • Zarf (e-Fatura ve Uygulama Yanıtı için); DOCUMENTTYPE=ENVELOPE • e-Fatura'nın Uygulama Yanıtı; DOCUMENTTYPE=INVOICEAPPRESP • e-Arşiv Fatura; DOCUMENTTYPE=EARCHIVE • Yeni e-Arşiv;

			<p>DOCUMENTTYPE=EARCHIVETYPE2</p> <ul style="list-style-type: none"> e-İrsaliye; DOCUMENTTYPE=DESPATCHADVICE e-İrsaliye Zarfı DOCUMENTTYPE=DESPATCHADVICEENVELOPE e-İrsaliye Yanıtı; DOCUMENTTYPE=RECEIPTADVICE e-İrsaliye Yanıtı Zarfı; DOCUMENTTYPE=RECEIPTADVICEENVELOPE e-Defter; DOCUMENTTYPE=EBOOK e-OKC; DOCUMENTTYPE=OKCREPORT Tax free fatura'nın iptal yanıtı; DOCUMENTTYPE=CANCEL TAXFREEINVOICE Not : Fatura ETTN'siyle durum sorgulanır ve durumu en güncel yanıtın durumu dönülür. e-Müstahsil Makbuzu; DOCUMENTTYPE=PRODUCERRECEIPT e-Müstahsil Makbuzu Raporu; DOCUMENTTYPE=PRODUCERRECEIPTREPORT e-Serbest Meslek Makbuzları için ; DOCUMENTTYPE=SELFEMPLOYMENTRECEIPT
uuid	string	Zorunlu	<p>Durumu sorgulanacak olan belgeye ait UUID değeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> Efatura için durum sorgusu UUID yerine aşağıdaki değerler ile de yapılabilir; SUPPLIERVKNTCKN=1234567809 'gönderici vkn ELEMENTID=ABC2019000000001 'fatura numarası AMOUNT=1,18 : 'fatura tutarı OPTYPE=1 '1:Giden,2:Gelen fatura.
Response Parametreleri			
result	ResultType		Referans : Result Type Değerleri Tablosu
statusInfo	<p>DocumentStatusType</p> <p>Status int Code int description string envelopeId string currentDate DateTime isCancel bool</p>		<p>Sorgulanan belgenin durumu</p> <p>status : Durum code : Durum kodu description : Durum açıklaması</p> <p>envelopeId : Belgeye ait zarf id (Zarflanan belgeler için) currentDate : Belgenin GIB nezdinde geçerliliğin başladığı tarih. isCancel : Belgenin iptal edilip edilmediği. İptal edildiyse "true", iptal edilmediyse "false"</p> <p>Not: Efatura için sorgulama yapıldığında, Tax free faturaya istinaden iptal/iade yanıtı gönderildiyse ve gönderilen yanıt başarılıysa (1300) isCancel değeri "true" döner.</p> <p>Code ve Status bilgileri aşağıdaki "Durum Kodları" tablosunda açıklanmıştır.</p>
StatusDetail	<p>ElementId string RespCode string</p>		Uygulama Yanıtına bağlı fatura Belge Numarası

	RespDescription string		<p>Uygulama Yanıtı Belgesinin Durumu</p> <ul style="list-style-type: none"> Kabul yanıt alan e-belgeler için; RespCode=KABUL Ret yanıtı alan e-belgeler için; RespCode=RED e-Fatura Taslak; DOCUMENTTYPE= DRAFTINVOICE e-İrsaliye Taslak; DOCUMENTTYPE= DRAFTDESPATCHADVICE e-Arşiv Taslak; DOCUMENTTYPE= DRAFTEARCHIVE <p>Uygulama Yanıtı Belgesinin Durum Açıklaması Kabul edilen ya da reddedilen e-belgeler için kabul edilme ya da reddedilme açıklaması</p>
--	---------------------------	--	--

e-Arşiv, e-MM, e-SMM Durum Sorgulama

- E-MM için "DOCUMENTTYPE=PRODUCERRECEIPT" , e-SMM için "DOCUMENTTYPE=SELFEMPLOYMENTRECEIPT" olacak şekilde "GetDocumentStatus" metoduna istek atılır.
- eLogo , gelen istek sonucu ilgili belgeyi kontrol eder ve ilgili belgeye ait durumu döner.

Metodun tetiklenmesi sonucu;

- Çıktı parametrelerinden dönen "**reportUuid**" değeri;
dolu ise ; makbuzun raporlandığını anlaşılr.
boş ise ;makbuzun raporlanmadığı anlaşılr.
- Çıktı parametrelerinden dönen "**isCancelReportUuid**" değeri;
dolu ise ; iptal edilen makbuzun raporlandığı anlaşılr.
boş ise ; iptal edilen makbuzun raporlanmadığı anlaşılr.
- Çıktı parametrelerinden dönen "**isCancel**" değeri;
true ise ; makbuzun iptal edildiği anlaşılr.
false ise ; makbuzun iptal edilmediği anlaşılr.
- Çıktı parametrelerinden dönen "**status**" değeri;
0 ise ; Belge bulunamadı (Sistemde sorgulanan ETTN'ye ait belge ve paket tablosunda ilgili firmaya ait açılmayı bekleyen paket bulunamadığında döner.)
1 ise ; Henüz sonuçlanmadı
-1 veya 0'dan küçük ise ; Hatalı
2 ise ; Başarılı

NOT: Sistemde n tane e-MM belgesi bulunabilir;

- n tane belge arasında en az bir başarılı(status:2) durum varsa, başarılı bilgisi dönülür.

- Diğer durumlarda en son gönderilen belgenin durum bilgisi dönülür. (status: 0'dan küçük birden fazla kayıt varsa created alanı en büyük olan kaydın durumu döner.)

NOT: e-MM belgeleri için sadece iptal işlemi uygulanabilir. e-SMM belgeleri için iptal veya itiraz işlemleri uygulanabilir. "GetDocumentStatus" metodu sonucu;

- İtiraz işlemi sonucu bilgi dönmemektedir. Bu sebeple eğer herhangi bir e-SMM belgesine itiraz edilmiş ise bu bilgi metot tetiklenmesi sonucu çıktı parametrelerine yansımayacaktır. Belgeye itiraz edilip edilmediğini eLogo Özel Entegratörlük Portalına girilip bakılmalıdır.
- **"isCancel"** ve **"isCancelReportUuid"** parametre değerleri yalnızca iptal bilgisini vermektedir. İtiraz bilgisini yansıtmamaktadır.

NOT: e-Arşiv belge durum sorgulama yapıldığında çıktı sonucu **"reportUuid"** ve **"isCancelReportUuid"** parametreleri dönmemektedir.

e-Fatura , e-İrsaliye Durum Sorgulama

1. e-Fatura için "DOCUMENTTYPE= INVOICE" , e-İrsaliye için "DOCUMENTTYPE= DESPATCHADVICE" olacak şekilde "GetDocumentStatus" metoduna istek atılır.
2. eLogo , gelen istek sonucu ilgili belgeyi kontrol eder ve ilgili belgeye ait durumu döner.

Metodun tetiklenmesi sonucu;

- Çıktı parametrelerinden dönen **"isCancel"** değeri;
true ise ; belgenin iptal edildiği anlaşılır.
false ise ; belgenin iptal edilmediği anlaşılır.

NOT: Fatura belgeleri sorgulandığında ilgili belge iptal statüsünde olsa dahi çıktı olarak dönen "isCancel" değeri doğru bilgiyi vermemektedir. İlgili belge eğer eLogo Özel Entegratörlük Portalında iptal statüsüne çekildi ise bu bilgi için portal ekranına girip kontrol edilmelidir.

NOT: eLogo Entegratörlük Portalında irsaliye belgesi iptal edilememektedir. Bu sebeple irsaliye belgeleri sorgulandığında çıktı olarak dönen "isCancel" değeri doğru bilgiyi vermemektedir.

- Çıktı parametrelerinden dönen **"status"** değeri;
0 ise ; Belge bulunamadı (Sistemde sorgulanan ETTN'ye ait belge ve paket tablosunda ilgili firmaya ait açılmayı bekleyen paket bulunamadığında döner.)
1 ise ; Henüz sonuçlanmadı
-1 veya 0'dan küçük ise ; Hatalı
2 ise ; Başarılı
- Çıktı parametrelerinden dönen **"RespCode"** değeri, ilgili belgenin uygulama yanıtını bilgisini vermektedir.
KABUL : İlgili belgenin uygulama yanıtı Kabul edilmiştir.
RED : İlgili belgenin uygulama yanıtı reddedilmiştir.

“RespCode” parametresi boş veya hiç dönmez ise; İlgili belgeye ait uygulama yanıtı yoktur.

NOT: “RespCode” ile yukarıda verilen bilgi eFatura için geçerlidir. eİrsaliye belgeleri sorgulandığında “RespCode” bilgisi dönmemektedir.

- **GetDocumentStatusBatch**

GetdocumentStatus metodundan yapılan durum sorgulama işleminin toplu şekilde yapılmasını sağlayan metottur. Liste halinde ETTN bilgileri alınıp, liste halinde durum bilgisi dönülmektedir. Max 20 adet ETNN için bilgi dönülür. Fazlası gönderildiğinde hata alınır.

Request Parametreleri			
Parametre Adı	Tipi	Seçim	Açıklaması
sessionID	string	Zorunlu	Login metodundan alınan session değeri.
paramList	string[]	Zorunlu	Parametre dizisi. Parametreler;
			DOCUMENTTYPE : Durumu sorgulanacak belge. Belge türleri; <ul style="list-style-type: none"> e-Fatura; DOCUMENTTYPE=EINVOICE e-Fatura Uygulama Yanıtı; DOCUMENTTYPE=APPLICATIONRESPONSE Zarf (e-Fatura ve Uygulama Yanıtı için); DOCUMENTTYPE=ENVELOPE e-Fatura’nın Uygulama Yanıtı; DOCUMENTTYPE=INVOICEAPPRESP e-Arşiv Fatura; DOCUMENTTYPE=EARCHIVE e-İrsaliye; DOCUMENTTYPE=DESPATCHADVICE
uuidList	string	Zorunlu	<ul style="list-style-type: none"> Belgelere ait Uuid değerlerinin yazıldığı liste. String içerisinde liste halinde gönderilebilir. <pre><tem:uuidList> <arr:string>b6c0bb0f-cb25-4cb2-8c0c-51faafcd6721</arr:string> <arr:string>e45d31be-b00e-4476-93b4-fcd862107f4e</arr:string> </tem:uuidList></pre>
Response Parametreleri			
result	ResultType		Referans : Result Type Değerleri Tablosu
			Sorgulanan belgenin durumu

statusInfo	DocumentStatusType Status int Code int description string envelopeId string currentDate DateTime isCancel bool		alias : E-fatura için alıcı etiket bilgisi status : Durum code : Durum kodu description : Durum açıklaması envelopeId : Belgeye ait zarf id (Zarflanan belgeler için) currentDate : Belgenin GIB nezdinde geçerliliğin başladığı tarih. isCancel : Belgenin iptal edilip edilmediği. İptal edildiyse "true", iptal edilmediyse "false" uuid : Sorgulanan belge uuid Not: Efatura için sorgulama yapıldığında, Tax free faturaya istinaden iptal/iade yanıtı gönderildiyse ve gönderilen yanıt başarılıysa (1300) isCancel değeri "true" döner. Code ve Status bilgileri aşağıdaki "Durum Kodları" tablosunda açıklanmıştır.
statusDetail	ElementId string RespCode string RespDescription string		Uygulama Yanıtına bağlı fatura Belge Numarası Uygulama Yanıtı Belgesinin Durumu <ul style="list-style-type: none"> Kabul yanıt alan e-belgeler için; KABUL Ret yanıtı alan e-belgeler için; RED Uygulama Yanıtı Belgesinin Durum Açıklaması Kabul edilen ya da reddedilen e-belgeler için kabul edilme ya da reddedilme açıklaması. Ayrıca 8 günü geçtiği halde yanıt dönülmemiş ticari faturalar için açıklama döner.

• GetDocumentList

İstenilen zaman aralığındaki belge listesini sorgular.

```
public ResultType GetDocumentList(string sessionId, string[] paramList, out List<Document> docList)
```

Request Parametreleri			
Parametre Adı	Tipi	Zorunlu / Opsiyonel	Açıklaması
sessionId	string	Zorunlu	Login metodundan alınan session değeri
paramList	string[]	Zorunlu	Parametre dizisi. Parametreler; DOCUMENTTYPE : Sorgulanacak belge türü. Belge türüleri; <ul style="list-style-type: none"> e-Fatura; DOCUMENTTYPE=EINVOICE e-Fatura ve Uygulama Yanıtı Zarfı; DOCUMENTTYPE=ENVELOPE e-Faturadan Uygulama Yanıtı; DOCUMENTTYPE=INVOICEAPPRESP

			<p>UUID=Faturanın ETTN değeri(Tek UUID gönderilebilir.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-Fatura Detayları; DOCUMENTTYPE=EINVOICEDETAIL • e-ArşivFatura; DOCUMENTTYPE=EARCHIVE e-Arşiv sorgulamasında başlangıç ve bitiş tarihleri aynı gün olmalıdır. • e-ArşivFatura Detayları; DOCUMENTTYPE=EARCHIVEDETAIL e-Arşiv sorgulamasında başlangıç ve bitiş tarihleri aynı gün olmalıdır. • e-İrsaliye; DOCUMENTTYPE=DESPATCHADVICE • e-İrsaliye Detayları; DOCUMENTTYPE=DESPATCHADVICEDETAIL • e-İrsaliyeden İrsaliye Yanıtı; DOCUMENTTYPE=DESPATCHRECEIPTADVICE UUID=İrsaliye ETTN değeri(Tek UUID gönderilebilir.) Beraberinde OPTYPE gönderilmezse giden irsaliyenin gelen yanıtı sorgulanır. OPTYPE :1 Giden irsaliyenin gelen yanıtı OPTYPE :2 Gelen irsaliyenin giden yanıtı • e-MM; DOCUMENTTYPE=PRODUCERRECEIPT (BEGINDATE ve ENDDATE arasında 31 gün olarak sorgulanabilir) • e-SMM; DOCUMENTTYPE=SELFEMPLOYMENTRECEIPT (BEGINDATE ve ENDDATE arasında 31 gün olarak sorgulanabilir) • İVD gelen e-arşiv faturaları; DOCUMENTTYPE=IVDARCHIVE(BeginDate ve EndDate parametreleri ile birlikte gönderilmelidir.) • e-Arşiv Taslak ekranındaki faturalar; DOCUMENTTYPE=DRAFTEARCHIVE (DateBy, BeginDate ve EndDate parametreleri ile birlikte gönderilmelidir.) • e-Fatura Taslak ekranındaki faturalar; DOCUMENTTYPE=DRAFTINVOICE (DateBy, BeginDate ve EndDate parametreleri ile birlikte gönderilmelidir.) • e-İrsaliye Taslak ekranındaki faturalar; DOCUMENTTYPE=DRAFTDESPATCHADVICE (DateBy, BeginDate ve EndDate parametreleri ile birlikte gönderilmelidir.)
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> Başlangıç Tarihi; BEGINDATE=yyyy-aa-gg Not: USETIME parametresi kullanılırsa saat bilgisi de gönderilmelidir.Örn: 2023-10-16 13:55
			<ul style="list-style-type: none"> Bitiş Tarihi; ENDDATE=yyyy-aa-gg (e-Arşiv sorgulamasında başlangıç ve bitiş tarihleri aynı gün olmalıdır. Fakat DATEBY=3 kullanılırsa 31 günlük sorgulama yapılabilir.) EINVOICE => 30 günden fazla olamaz, ENVELOPE=> 30 günden fazla olamaz, DESPATCHADVICE=> 30 günden fazla olamaz, INVOICEAPPRESP , EINVOICEDETAIL , DESPATCHADVICEDETAIL => bu üç belge tipinde tarih kısıtlaması yoktur. IVDARCHIVE=> Parametrik, belirlenen gün sayısı üzerinde sorgulanamaz.(Default=90) Not: USETIME parametresi kullanılırsa saat bilgisi de gönderilmelidir.Örn: 2023-10-16 13:55
			<ul style="list-style-type: none"> Giden-Gelen bilgisi; OPTYPE=2 1: Giden Belge 2: Gelen Belge
			<ul style="list-style-type: none"> Tarih Bilgisi; DATEBY=0 0 : Belgenin oluşturulma tarihine göre 1 : Belge tarihine göre 2 : Giden zarfın karşı tarafa ulaştığı tarihe göre (Sadece zarf için geçerlidir) 3: E-Arşiv belgelerinden iptallerin listelenmesi için kullanılır. İptal tarihine göre eskiden yeniye sıralanır.
			<ul style="list-style-type: none"> Saat ile sorgulama USETIME=true True gönderildiği durumda saat ile sorgulama yapılabilir. Bu parametre kullanıldığı durumda BEGINDATE ve ENDDATE parametrelerinde saat gönderilmelidir. Örn: 2023-10-16 13:55

Response Parametreleri			
GetDocumentListResult	ResultType		Referans : Result Type Değerleri Tablosu
	successCode		IVD faturalarında verilen aralıktaki tüm faturalar listelendiyse=1 Dönülecek kayıt sayısı limiti aşıldığında=2
	successMsg		IVD faturalarında tüm kayıtlar listelendiğinde mesaj: “Verilen aralıktaki bütün kayıtlar listelenmiştir.” IVD faturalarında tüm kayıtlar listelenemediğinde dönen örnek mesaj: “100 kayıt sayısı limiti aşıldığı için sadece 142 adet kayıt dönmüştür.”
	docList documentUuid string		docList : Dönüş listesi.

	<p>documentId string docInfo string[]</p>	<p>documentUuid : Sorgulanan belgenin UUID değeri documentId : null docInfo : Uygulama yanıtları için; docCustomerVknTckn: e-Arşiv faturaları için müşteri vknTckn döner</p> <p>APPRESPDESC: Uygulama yanıtı açıklaması APPRESPRESULT:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 : Yanıt yok 1 : Kabul 2 : Ret 3 : 8 gün geçtiği için otomatik Kabul 4 : Bu faturaya uygulama yanıtı gelmez. <p>APPRESPONSE: Kabul veya red durumunda zarfın durumu henüz sonuçlanmamışsa açıklama doner. İrsaliye yanıtları için;</p> <ul style="list-style-type: none"> 0: Yanıt yok 1: Kabul 2: Kısmi Kabul 3: Ret 4: Yanıt Hatalı 5: Yanıt Oluşturulan(eski kayıtlar için) 6: 7 günü geçen irsaliyeler otomatik kabul edilmiştir. (Giden ve Gelen irsaliyeler için detaylarda İrsaliye Yanıt açıklaması alanında bulunmaktadır.) <p>docInfo : Fatura detayları için; (DOCUMENTTYPE=EINVOICEDETAIL)</p> <p>GTB_REFNO GTB_GCB_TESCILNO GTB_FIILI_IHRACAT_TARIHI INVOICETYPE: Fatura tipi ISSUEDATE: Oluşturma tarihi ELEMENTID: Fatura numarası INVOICETOTAL: Fatura tutarı SUPPLIERVKNCKN: Tedarikçi VKN/Tckn SUPPLIERPARTYNAME: Tedarikçi adı CUSTOMERPARTYNAME: Müşteri adı CUSTOMERVKNCKN: Müşteri VKN/Tckn DESCRIPTION: Fatura açıklaması PROFILEID: Fatura senaryosu UUID: Fatura ETTN CURRENCYUNIT: Para birimi TAXAMOUNT: Vergi tutarı PAYABLEAMOUNT: Ödenecek tutar ALLOWANCETOTALAMOUNT: Toplam iskonto tutarı TAXINCLUSIVEAMOUNT: Vergiler dahil toplam tutar TAXEXCLUSIVEAMOUNT: Vergi hariç toplam tutar LINEEXTENSIONAMOUNT: Mal/Hizmet tutarı PKALIAS: Posta kutusu etiketi GBALIAS: Gönderici birim etiketi ENVELOPEID: Belgeye ait zarf id CURRENTDATE: Güncel tarih</p> <p>docInfo : Fatura detayları için; (DOCUMENTTYPE= IVDARCHIVE)</p> <p>ISSUEDATE: Oluşturma tarihi ELEMENTID: Fatura numarası SENDERTITLE: Gönderici unvanı senderVKNCKN: Gönderici VKN/TCKN CURRENCYUNIT: Para birimi TAXAMOUNT: Vergi tutarı PAYABLEAMOUNT: Ödenecek tutar TAXINCLUSIVEAMOUNT: Vergiler dahil toplam tutar installationNumber: tesisat no sendType: Gönderim Şekli documentJSon: DocInfo alanında dönen verinin json hali</p> <p>docInfo : e-Arşiv Fatura detayları için; (DOCUMENTTYPE=EARCHIVEDETAIL) EArchiveTypeCode: e-Arşiv Fatura tipi ISSUEDATE: Oluşturma tarihi ELEMENTID: e-Arşiv Fatura numarası INVOICETOTAL: e-Arşiv Fatura tutarı SUPPLIERVKNCKN: Tedarikçi VKN/Tckn SUPPLIERPARTYNAME: Tedarikçi adı CUSTOMERPARTYNAME: Müşteri adı CUSTOMERVKNCKN: Müşteri VKN/Tckn DESCRIPTION: e-Arşiv Fatura açıklaması UUID: e-Arşiv Fatura ETTN CURRENCYUNIT: Para birimi TAXESTOTAL: Vergi tutarı (KDV + Tüm ek vergilerin toplamıdır.) ALLOWANCETOTALAMOUNT: Toplam iskonto tutarı TAXINCLUSIVEAMOUNT: Vergiler dahil toplam tutar TAXEXCLUSIVEAMOUNT: Vergi hariç toplam tutar LINEEXTENSIONAMOUNT: Mal/Hizmet tutarı</p>
--	---	---

			<p>CURRENTDATE: Güncel tarih(Created)</p> <p>docInfo : e-İrsaliye detayları için; (DOCUMENTTYPE= DESPATCHADVISEDDETAIL)</p> <p>DespatchAdviceTypeCode: İrsaliye tipi</p> <p>ISSUEDATE: Oluşturma tarihi</p> <p>ELEMENTID: İrsaliye numarası</p> <p>ValueAmount: İrsaliye tutarı</p> <p>SUPPLIERVKNTCKN: Tedarikçi VKN/Tckn</p> <p>SUPPLIERPARTYNAME: Tedarikçi adı</p> <p>CUSTOMERPARTYNAME: Müşteri adı</p> <p>CUSTOMERVKNTCKN: Müşteri VKN/Tckn</p> <p>DESCRIPTION: İrsaliye açıklaması</p> <p>UUID: İrsaliye ETTN</p> <p>CURRENCYUNIT: Para birimi</p> <p>PKALIAS: Posta kutusu etiketi</p> <p>GBALIAS: Gönderici birim etiketi</p> <p>ENVELOPEID: Belgeye ait zarf id</p> <p>CURRENTDATE: Güncel tarih</p> <p>docInfo : e-MM detayları için; (DOCUMENTTYPE= PRODUCERRECEIPT)</p> <p>DocumentId: Fatura numarası</p> <p>DocumentDate: e-MM Belge Tarihi</p> <p>DocumentCreateDate: e-MM Oluşturma Tarihi</p> <p>DocumentAmount: e-MM Tutarı</p> <p>DocumentCurrency: e-MM Para Birimi</p> <p>docInfo : e-SMM detayları için; (DOCUMENTTYPE= SELFEMPLOYMENTRECEIPT)</p> <p>DocumentId: Fatura numarası</p> <p>DocumentDate: e-SMM Belge Tarihi</p> <p>DocumentCreateDate: e-SMM Oluşturma Tarihi</p> <p>DocumentAmount: e-SMM Tutarı</p> <p>DocumentCurrency: e-SMM Para Birimi</p> <p>docInfo : İptal olan e-Arşiv detayları için; (DOCUMENTTYPE= EARCHIVE, DATEBY=3)</p> <p>ElementId: Fatura numarası</p> <p>UUID: Belge uuid</p> <p>CanceledDate: İptal Tarihi</p> <p>CustomerVknTckn: Müşteri VknTckn</p>
--	--	--	--

- **CheckGibUser**

Mükellef bilgisi sorgular. Gelir İdaresinin yayınladığı mükellef listesinden mükellef durumunu kontrol eder ve etiket bilgilerini döner. Bir seferde en fazla 1000 adet mükellef sorgulanabilir.

ResultType CheckGIBUser(**string** token, **string[]** paramList, **string[]** vknTcknList, **out byte[]** userInfo);

Request parametreleri		
Parametre Adı	Tipi	Açıklaması
sessionID	string	Login metodundan alınan sessionID değeri
vknTcknList	string[]	Mükellef bilgisi sorgulanacak Vkn/Tckn listesi
Response parametreleri		
result	ResultType resultCode int resultMsg string	resultCode : Dönüş değeri. 1 : Sorgulama başarılı -1 : Sorgulama başarısız (hata alındı) resultMsg : İşlem sonucu için açıklama

- **getUserListNew**

Gelir İdaresinin yayınladığı e-Fatura mükellef bilgilerinin tamamının zip dosya olarak alındığı metottur. Toplu güncellemelerde kullanmak üzere güncel mükellef bilgilerinin günde bir defa alınması önerilir.

`DocumentType` `getUserListNew(LoginType login, UserListType listType)`

Request Parametreleri			
Parametre Adı	Tipi	Seçim	Açıklaması
Login	<code>LoginType</code> login <code>string</code> appStr <code>string</code> passWord <code>int</code> source <code>string</code> userName <code>string</code> version	Opsiyonel Zorunlu Opsiyonel Zorunlu Opsiyonel	Kullanıcı girişi bilgileri. AppStr : Client uygulamanın adı Password : Şifre Source : Client uygulama tipi UserName : Kullanıcı adı Version : Client uygulama versiyonu
listType	UserListType	Zorunlu	0 = GBLIST 1 = PKLIST
Response Parametreleri			
DocumentType	<code>DocumentType</code> <code>String</code> fileName <code>base64BinaryData</code> <code>binaryData</code> <code>string</code> hash <code>DateTime</code> currentDate		fileName : Alınan belgenin dosya adı. binaryData : Belgenin ZIP formatlı binary datası. hash : Belge datasının MD5 formatlı özeti. currentDate : Güncel tarih.

- **Get2FACode**

Ayarlar/Firma bilgileri sayfasındaki cep telefonuna 2FA code gönderir. Kodun geçerlilik süresi 180 sn. dir. Buradan üretilen kod SendDocument metodundaki 2FACODE alanına yazılır. Başarılı sonuç alındığında Response kısmında "2FACodeValidityTime=180" ibaresi yer alır.

Request parametreleri		
Parametre Adı	Tipi	Açıklaması
sessionID	<code>string</code>	Login metodundan alınan sessionID değeri
Response parametreleri		
Get2FACodeResponse	<code>ResultType</code> <code>resultCode</code> <code>int</code> <code>resultMsg</code> <code>string</code> <code>errorCode</code> <code>int</code> <code>outputList</code> <code>string</code>	<code>resultCode</code> : Dönüş değeri. 1 : Sorgulama başarılı -1 : Sorgulama başarısız (hata alındı) <code>resultMsg</code> : İşlem sonucu için açıklama <code>errorCode</code> : Hata kodu (işlem başarılyken 0 döner.) 2FACodeValidityTime döner.

- **Get5K30KCancelObjectionStatus**

5k/30k Simülasyon hizmeti kullanan müşteriler için gönderilen faturanın web servis aracılığı ile iptal-itiraz durumu sorgulaması yapılabilir.

Request parametreleri																										
Parametre Adı	Tipi	Açıklaması																								
sessionID	string	Login metodundan alınan sessionID değeri																								
uuid	string	E-arşiv faturasına ait ettn bilgisi																								
Response parametreleri																										
Get5K30KCancelObjectionStatusResponse	<div>ResultType</div> <div>resultCode</div> <div>int</div> <div>resultMsg</div> <div>string</div> <div>errorCode</div> <div>int</div> <div>outputList</div> <div>string</div>	<div>resultCode : Dönüş değeri.</div> <div>1 : Sorgulama başarılı</div> <div>-1 : Sorgulama başarısız (hata alındı)</div> <div>resultMsg : İşlem sonucu için açıklama</div> <div>errorCode: Hata kodu (işlem başarılıyken 0 döner.)</div> <div>outputList: [<div>Description: İptal/itiraz açıklaması</div><div>Code: İptal/itiraz durumu yoksa -1, varsa aşağıdaki değerleri alır:</div><table><tr><td>İptal Aşamasında</td><td>00</td></tr><tr><td>İptal Kabul Edildi</td><td>01</td></tr><tr><td>İptal Aşamasında - İtiraz Aşamasında</td><td>0100</td></tr><tr><td>İptal Aşamasında - İtiraz Kabul Edildi</td><td>0101</td></tr><tr><td>İptal Aşamasında - İtiraz Reddedildi</td><td>0102</td></tr><tr><td>İptal Reddedildi - İtiraz Aşamasında</td><td>0120</td></tr><tr><td>İptal Reddedildi - İtiraz Kabul Edildi</td><td>0121</td></tr><tr><td>İptal Reddedildi - İtiraz Reddedildi</td><td>0122</td></tr><tr><td>İptal Reddedildi</td><td>02</td></tr><tr><td>İtiraz Aşamasında</td><td>10</td></tr><tr><td>İtiraz Kabul Edildi</td><td>11</td></tr><tr><td>İtiraz Reddedildi</td><td>12</td></tr></table></div> <div>]</div>	İptal Aşamasında	00	İptal Kabul Edildi	01	İptal Aşamasında - İtiraz Aşamasında	0100	İptal Aşamasında - İtiraz Kabul Edildi	0101	İptal Aşamasında - İtiraz Reddedildi	0102	İptal Reddedildi - İtiraz Aşamasında	0120	İptal Reddedildi - İtiraz Kabul Edildi	0121	İptal Reddedildi - İtiraz Reddedildi	0122	İptal Reddedildi	02	İtiraz Aşamasında	10	İtiraz Kabul Edildi	11	İtiraz Reddedildi	12
İptal Aşamasında	00																									
İptal Kabul Edildi	01																									
İptal Aşamasında - İtiraz Aşamasında	0100																									
İptal Aşamasında - İtiraz Kabul Edildi	0101																									
İptal Aşamasında - İtiraz Reddedildi	0102																									
İptal Reddedildi - İtiraz Aşamasında	0120																									
İptal Reddedildi - İtiraz Kabul Edildi	0121																									
İptal Reddedildi - İtiraz Reddedildi	0122																									
İptal Reddedildi	02																									
İtiraz Aşamasında	10																									
İtiraz Kabul Edildi	11																									
İtiraz Reddedildi	12																									

- **GetReportList**

e-Arşiv Raporları ve e-Arşiv Faturalarının birlikte döndüğü metod.

Request parametreleri		
Parametre Adı	Tipi	Açıklaması
sessionID	string	Login metodundan alınan sessionID değeri
DOCUMENTTYPE	String	e-Arşiv için EARCHIVE değeri gönderilir.
BEGINDATE	string	ENDDATE ile aynı olmalıdır. Günün tarihinden ileri olamaz. Rapor oluşturma tarihi girilmelidir.
ENDDATE	string	BEGINDATE ile aynı olmalıdır. Günün tarihinden ileri olamaz. Rapor oluşturma tarihi girilmelidir.
Response parametreleri		
GetReportListResult	ResultType resultCode int resultMsg string	resultCode : Dönüş değeri. 1 : Sorgulama başarılı -1 : Sorgulama başarısız (hata alındı) resultMsg : İşlem sonucu için açıklama

	errorCode int outputList string successCode int successMsg string	errorCode: Hata kodu (İşlem başarılıyken 0 döner.)
reportList	CancelInvoiceCount int CancelTotalAmount string DocCount int ReportCreateDate datetime ReportDate datetime ReportId string ReportResponseCode string ReportStatus string StatusDescription string TotalAmount string Version int	Rapor içinde bulunan iptal+itiraz doküman sayısı Raporun içindeki iptal/itiraz statüsündeki belgelerin toplam tutarı(tüm para birimleri listelenir.) Rapor içinde bulunan başarılı belge sayısı Raporun oluşturma tarihi Raporun tarihi Raporun Numarası(ETTN) GİB'den gelen kod Raporun hangi statüde olduğunun bilgisi. (başarılı, hatalı, henüz sonuçlanmadı, işlem yapılmadı) Raporun statüsüne ait açıklama Raporun içindeki başarılı belgelerin toplam tutarı. (tüm para birimleri listelenir.) Aynı gün içinde oluşturulan raporlardan kaçınıcı rapor olduğunun numarası
docInfo	AmountCurrency string ElementId string IssueDate datetime Taxes(Tax[TaxRate double TaxValue double])	Tutarın kur bilgisi Belge numarası Belge tarihi (Fatura iptal veya itiraz ise iptal/itiraz tarihi olacaktır.) TaxRate:Kdv Oranı TaxValue: Kdv tutarı KDVler liste halinde gelebilir, bir belgede birden fazla kdv oranı olabilir. Belgenin toplam tutarı 1 → Belge durumu iptal 0- İptal değil 1 → Belge durumu İtiraz 0- itiraz değil

- **MarkAsUnreceived**

Belgelerin “Alınmadı” olarak işaretlenmesini sağlar.

Request parametreleri		
Parametre Adı	Tipi	Açıklaması
sessionID	string	Login metodundan alınan sessionID değeri
DOCUMENTTYPE	String	DOCUMENTTYPE=ENVELOPE (e-Fatura ve Uygulama Yanıtı Zarfı için)

		DOCUMENTTYPE=DESPATCHADVICEENVELOPE (e-İrsaliye Zarfı için) DOCUMENTTYPE=RECEIPTADVICEENVELOPE (e-İrsaliye Yanıtı Zarfı için) DOCUMENTTYPE=EINVOICE (e-Fatura İçin) DOCUMENTTYPE=APPLICATIONRESPONSE (e-Fatura Uygulama Yanıtı İçin) DOCUMENTTYPE=DESPATCHADVICE (e-İrsaliye İçin) DOCUMENTTYPE=RECEIPTADVICE (e-İrsaliye Yanıtı İçin)
uuid	string	Alınmadı işaretlenmek istenin belgenin uuid bilgisi
Response parametreleri		
MarkAsUnreceivedResult	ResultType resultCode int resultMsg string errorCode int outputList string successCode int successMsg string	resultCode : Dönüş değeri. 1 : Sorgulama başarılı -1 : Sorgulama başarısız (hata alındı) resultMsg : İşlem sonucu için açıklama errorCode: Hata kodu (İşlem başarılyken 0 döner.)

- **GetDocumentListWithDepartment**

İlgili departmana ait belgeleri listeler.

Request parametreleri		
Parametre Adı	Tipi	Açıklaması
sessionID	string	Login metodundan alınan sessionID değeri
DOCUMENTTYPE	String	DOCUMENTTYPE= EARCHIVE DOCUMENTTYPE=EINVOICE DOCUMENTTYPE=DESPATCHADVICE
BEGINDATE	String	Başlangıç tarihi(e-Arşiv için bitiş tarihi ile aynı gün olmalıdır) (e-Fatura için başlangıç ve bitiş tarihleri arası maksimum 30 gün olmalıdır. E-irsaliye için kısıt yoktur.)
ENDDATE	String	Bitiş tarihi(e-Arşiv için başlangıç tarihi ile aynı gün olmalıdır) (e-Fatura için başlangıç ve bitiş tarihleri arası maksimum 30 gün olmalıdır. E-irsaliye için kısıt yoktur.)
DATEBY	string	byCREATED: Oluşturma tarihine göre byISSUEDATE: Belge tarihine göre
DEPARTMENT	string	Belgeleri listelenmesi istenen departman bilgisi
OPTYPE	String	1: Giden belge 2: Gelen belge
Response parametreleri		
GetDocumentListWithDepartmentResult	ResultType resultCode int resultMsg string errorCode int outputList string successCode int successMsg string docInfo documentUuid	resultCode : Dönüş değeri. 1 : Sorgulama başarılı -1 : Sorgulama başarısız (hata alındı) resultMsg : İşlem sonucu için açıklama errorCode: Hata kodu (İşlem başarılyken 0 döner.) DocInvoiceId : Fatura numarası DocInvoiceDate: Belge tarihi DocInvoiceAmount: Ödenecek tutar DocInvoiceCurrency: Döviz türü Belge uuid bilgisi

- **GetUserAccountServicesByVknTckn**

Third Party Hesaplara Hizmet Durumları Dönülen Servistir. Sorgulanan VKNTCKNlere ait hizmet durumlarını döner.

Request parametreleri		
Parametre Adı	Tipi	Açıklaması
sessionID	string	Login metodundan alınan sessionID değeri
vknTckn	String	Sorgulanmak istenen vknTckn
Response parametreleri		
GetUserAccountServicesByVknTcknResponse	ResultType resultCode int resultMsg string errorCode int outputList string successCode int successMsg string UserAccountServiceList<> Services<> UserAccountServiceInfo<> VknTckn	resultCode : Dönüş değeri. 1 : Sorgulama başarılı -1 : Sorgulama başarısız (hata alındı) resultMsg : İşlem sonucu için açıklama errorCode: Hata kodu (İşlem başarılıyken 0 döner.) AccountName: Hesap kodu FormattedName: Firma adı ActivateDate: Hizmet aktivasyon tarihi ServiceCode: Hizmet kodu ServiceName: Hizmet adı ServiceStatus: Hizmet durumu Hizmet Durumları 0:"Onay Bekliyor" 1:"Aktivasyon Bekliyor" 2:"Aktif" 3:"Müşteri İmzası Bekliyor" 4:"GİB'e Gönderimi Bekliyor" 5:"GİB'den Onay Bekliyor" 6:"İptal İşlemi GİB'e Gönderim Bekliyor" -1:"Hatalı" -2:"İptal Bekliyor" -3:"İptal" -4:"Hizmet Açılışı Başarısız" -5:"Hizmet Kapanışı Başarısız" VknTckn bilgisi

- **GetPrefixLastNumberList**

Müşteri kendi hesabı için veya müşteri alt tipinde yetkili olduğu başka bir hesap için portal üzerinde tanımlı olan ön ekleri ve kalınan son numara bilgisi postbox servis üzerinden döner.

Request parametreleri		
Parametre Adı	Tipi	Açıklaması
sessionID	string	Login metodundan alınan sessionID değeri
DOCUMENTTYPE	String	DOCUMENTTYPE=EINVOICE (e-Fatura İçin) DOCUMENTTYPE=EARCHIVE ise(e-Arşiv için) DOCUMENTTYPE=DESPATCHADVICE (e-İrsaliye İçin) DOCUMENTTYPE=SELFEMPLOYMENTRECEIPT (e-SMM için) DOCUMENTTYPE=PRODUCERRECEIPT (e-MM için) DOCUMENTTYPE=EADISYON (e-Adisyon için)

PREFIXYEAR	string	ÖN ek yıl bilgisi
USERACCOUNTREF	string	Useraccountref parametrik isteğe bağlıdır, gönderilmezse session alınan hesabın bilgileri döner.
Response parametreleri		
GetPrefixLastNumberListResponse	ResultType resultCode int resultMsg string errorCode int outputList string successCode int successMsg string PrefixLastNumber<>	resultCode : Dönüş değeri. 1 : Sorgulama başarılı -1 : Sorgulama başarısız (hata alındı) resultMsg : İşlem sonucu için açıklama errorCode: Hata kodu (işlem başarılıyken 0 döner.) Counter: Counter bilgisi InvoicePrefix: Ön ek bilgisi Type: Kullanım Türü = Portal ise Kullanım Türü= 0 Kullanım Türü = Hepsi ise Kullanım Türü= 1 Kullanım Türü = Web Servis ise Kullanım Türü= 2 Kullanım Türü = Medula ise Kullanım Türü= 4

- **ActivateVUK507Services**

Merkez firmanın başka firma adına GMO hizmeti açmasını sağlayan metod.

Request parametreleri		
Parametre Adı	Tipi	Açıklaması
sessionID	string	Login metodundan alınan sessionID değeri
paramList	String	SERVICECODE=Servis kodu bilgisi. , ile ayrılarak birden fazla servis kodu gönderilebilir. Örn: 54,55,56,57,58,59,60,61,62 USERACCOUNTREF=Hizmeti açılmak istenen hesap ref bilgisi.
Response parametreleri		
ActivateVUK507ServicesResponse	ResultType resultCode int resultMsg string errorCode int outputList string successCode int successMsg string ServiceActivationResult<>	resultCode : Dönüş değeri. 1 : Sorgulama başarılı -1 : Sorgulama başarısız (hata alındı) resultMsg : İşlem sonucu için açıklama errorCode: Hata kodu (işlem başarılıyken 0 döner.) Message= İşlem durum açıklaması ServiceCode=İşlem yapılan servis kodu.

- **GetReceiverInfoFromTurmob**

Request parametreleri		
Parametre Adı	Tipi	Açıklaması
sessionID	string	Login metodundan alınan sessionID değeri
vkntckn	String	Sorgulanmak istenen vkntckn değeri
token	string	Türmob entegrasyon anahtarı
Response parametreleri		
GetReceiverInfoFromTurmobResponse	ResultType resultCode int resultMsg string errorCode int outputList string successCode int successMsg string GetReceiverInfoFromTurmobResult<> ad adres bilgileri[adresTipi adresTipiAciklamasi beldeBucak caddeSokak diskapiNo ickapiNo ilAdi ilKodu ilceAdi ilceKodu koy mahalleSemt] babaAdi dogumYeri durum faalTerDurumu iseBaslamaTarihi isiBirakmaTarihi kimlikPotansiyel kimlikUnvani kurulusTarihi nACEFaaliyetKoduveTanimi< faaliyetAdi faaliyetKodu sira> sirketinTuru soyad tamDarMukellefiyet tckn unvan vergiDairesiAdi vergiDairesiKodu vkn Success	resultCode : Dönüş değeri. 1 : Sorgulama başarılı -1 : Sorgulama başarısız (hata alındı) resultMsg : İşlem sonucu için açıklama errorCode: Hata kodu (İşlem başarılıyken 0 döner.)

- **SendDraftDocument**

Taslak ekranındaki belgeleri göndermek için kullanılan metottur.

Request parametreleri		
Parametre Adı	Tipi	Açıklaması
sessionID	string	Login metodundan alınan sessionID değeri
ParamList	String[]	DOCUMENTTYPE : Gönderilmek istenen taslak belge türü. Belge türleri

		<ul style="list-style-type: none"> e-Fatura; DOCUMENTTYPE=DRAFTINVOICE e-Arşiv; DOCUMENTTYPE= DRAFTEARCHIVE e-İrsaliye; DOCUMENTTYPE= DRAFTDESPATCHADVICE
	string	<p>UUID=Gönderilmek istenen belgenin uuid bilgisi</p> <p>BEHALFOFUSER : Başkası adına gönderilmek istenen kullanıcı adı bilgisi.</p>
Response parametreleri		
SendDraftDocumentResponse	<p>ResultType</p> <p>resultCode int resultMsg string</p> <p>errorCode int outputList string successCode int successMsg string</p>	<p>resultCode : Dönüş değeri. 1 : Sorgulama başarılı -1 : Sorgulama başarısız (hata alındı)</p> <p>resultMsg : İşlem sonucu için açıklama</p> <p>errorCode: Hata kodu (işlem başarılıyken 0 döner.)</p>

- GetDocumentHash**

İmzalanmış faturanın imza özet değerini döner.

Request parametreleri		
Parametre Adı	Tipi	Açıklaması
sessionID	string	Login metodundan alınan sessionID değeri
Uuid	String	Belge UUID bilgisi.
ParamList	String[]	<p>Parametreler; DOCUMENTTYPE = Belge türleri:</p> <p>e-Fatura→ DOCUMENTTYPE=EINVOICE e-Arşiv→ DOCUMENTTYPE= EARCHIVE</p> <p>OPTYPE = Gelen-giden bilgisi: Giden Fatura → OPTYPE = 1 Gelen Fatura → OPTYPE = 2</p>
Response parametreleri		

SendDraftDocumentResponse	ResultType resultCode int resultMsg string errorCode int outputList string successCode int successMsg string SignHash string	resultCode : Dönüş değeri. 0 : Sorgulama başarılı -1 : Sorgulama başarısız (hata alındı) 10100: UUID ile eşleşen bir kayıt bulunamamıştır. 10101: Fatura henüz imzalanmadı. resultMsg : İşlem sonucu için açıklama errorCode: Hata kodu (işlem başarılıyken 0 döner.) SignHash : İmzalanmış faturanın özet değeri
---------------------------	---	--

- **RESULT TYPE DEĞERLERİ**

resultCode	resultMsg	Yapılacak işlem
0		Bekleyen belge yok./Belge bulunamadı
1	Başarılı	Yapılan işlem başarılıdır.
-1	Hataya ilişkin açıklama	Alınan hata için açıklayıcı bilgi. Hata açıklamasına göre işlem yapılmalıdır.
-2	Tekrar Oturum Açınız.	SessionId bilgisi geçersizdir. Login metodu tekrar çağrılmalı ve yeni elde edilen oturum bilgisi sessionId olarak kullanılmalıdır.

• DURUM KODLARI

status	code	Detaylı Açıklama	Yapılması Gereken
2	1300	Belge GİB'e iletilmiş ve alıcıya gönderilmiştir.	Belge başarılı statüdedir. Herhangi bir işlem yapılmasına ihtiyaç yoktur.
1	10	Entegratörde Kuyrukta	Belge henüz GİB'e iletilmedi. GİB'e iletilmesi için bir süre daha herhangi bir işlem yapılmadan beklenmelidir.
1	20	Entegratörde İşlendi	Belge henüz GİB'e iletilmedi. GİB'e iletilmesi için bir süre daha herhangi bir işlem yapılmadan beklenmelidir.
1	30	Entegratörde İmzalandı	Belge henüz GİB'e iletilmedi. GİB'e iletilmesi için bir süre daha herhangi bir işlem yapılmadan beklenmelidir.
1	40	Entegratörde Zarflandı	Belge henüz GİB'e iletilmedi. GİB'e iletilmesi için bir süre daha herhangi bir işlem yapılmadan beklenmelidir.
1	50	GİB'e gönderildi	Belge henüz GİB'e iletilmedi. GİB'e iletilmesi için bir süre daha herhangi bir işlem yapılmadan beklenmelidir.
1	1000	Belge GİB'e iletilmiş ve GİB tarafında ilgili belge işlenmek üzere kuyruğa alınmıştır.	Durum kodunun güncellenmesi için herhangi bir işlem yapılmadan beklenmelidir.
1	1100	Belge GİB'e iletilmiş ve GİB tarafından kuyruğa alınan belge işlenmeye başlamıştır.	Durum kodunun güncellenmesi için herhangi bir işlem yapılmadan beklenmelidir.
1	1200	Zarf başarılı bir şekilde GİB tarafında işlenmiştir. Alıcıya gönderilmesi bekleniyor.	Belge başarılı statüdedir. Herhangi bir işlem yapılmasına ihtiyaç yoktur.
1	1220	Zarf başarılı bir şekilde GİB'de işlenmiş ve alıcıya gönderilmiştir. Ancak henüz alıcıdan sistem yanıtı gelmemiştir.	Herhangi bir işlem yapmadan ilgili belge için 1220 durumunun 1230'a dönmesi veya 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir. NOT 1: İki gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise; bu konuda alıcı ile görüşülebilir. NOT 2: Gönderici ve alıcı taraf da ilgili faturayı muhasebe kayıtlarına geçirebilir.
-1		Entegratörde hata almıştır.	Hatanın giderilmesi veya ahata ile ilgili yönlendirme için entegratör ile iletişime geçilmelidir.
-1	-3	Geçici hata oluşmuştur.	Anlık bir hata yaşandığından dolayı bir süre sonra tekrar denenmelidir.

-1	1110	Zarf formatı “.ZIP” formatında değilse ilgili hata alınır.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1111	ZARF ID uzunluğu 32 karakterden farklıysa ilgili hata alınır.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1120	Zarf arşivden kopyalanamamıştır.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1130	Zarf okunamadığı durumlarda ilgili hata alınır. GIB sisteminde geçici bir durum olabilir ve ya zarfın dosyasında hata da olabilir. Dosyada hata var ise, yeniden zarflanıp gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde faturalar yeniden gönderilmelidir.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1131	Zarf içerisinde dosya bulunmadığında ilgili hata alınır.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1132	Dosyalar .XML formatında olmadığında ilgili hata alınır.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1133	ZARF ID ile XML dosyasının adı değildir.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1140	Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1141	Zarf ID alanı boş ise ilgili hata alınır.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1142	Zarf ID ve ZIP dosyası adı aynı değil ise ilgili hata alınır.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1143	Geçersiz versiyon	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1150	GİB’e gönderilmiştir. GİB kontrolleri sonucu şematron hatası almıştır.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1160	XML şema kontrolünden geçememiştir.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1161	İmza sahibi TCKN/VKN alınamamıştır.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

-1	1162	İmza kaydedilememiştir.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1163	Gönderilen zarf sistemde daha önce kayıtlı olan bir belgeyi içerdiği tespit edilir. Aynı belge numarası ya da ETTN numarası ile daha önce gönderim yapıldığı durumlarda oluşur.	Belge yeniden <u>gönderilmemelidir.</u>
-1	1170	Yetki kontrol edilememiştir.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1171	Gönderici birim yetkisi olmadığı tespit edilmiştir. <ul style="list-style-type: none"> Gönderici birim etiketinde "GB" yerine "PK" tanımlanmış olabilir. 	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) <ul style="list-style-type: none"> Gönderici birim etiketinde "GB" tanımlı olmalıdır.
-1	1172	Posta kutusu yetkisi olmadığı tespit edilmiştir. <ul style="list-style-type: none"> Posta kutusu etiketinde "PK" yerine "GB" tanımlanmış olabilir. 	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) <ul style="list-style-type: none"> Posta kutusu yerine "PK" tanımlı olmalıdır.
-1	1175	İmza yetkisi kontrol edilemedi. <ul style="list-style-type: none"> İmza yetkisi kontrol edilemedi yanıtı imzanın yetersiz olduğu anlamına <u>gelmemektedir.</u> Müşterinin ekstra kontrol istediği durumlarda ilgili hata alınır. 	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1176	İmza sahibi yetkisiz.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1177	İmza doğrulama geçersiz olduğu tespit edilir.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1180	Adres kontrol edilemedi.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1181	Adres bulunamadı. Etiket bilgisi ve VKN eşleşmesi yapılamıyor.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) <ul style="list-style-type: none"> Alıcının VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz.

			<ul style="list-style-type: none"> Göndericinin VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz.
-1	1182	Kullanıcı eklenemedi.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1183	Kullanıcı silinemedi.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1190	Sistem yanıtı hazırlanamadı.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1195	Sistem hatası.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1210	Zarf GİB'de işlenmiş ve alıcıya gönderme sırasında herhangi bir sorun yaşanmıştır. Böylece zarfın gönderimi başarısız olmuştur.	Herhangi bir işlem yapmadan 1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir.
-1	1215	<p>Doküman gönderimi başarısızdır. Tekrar gönderme sonlanmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gönderim sırasında bir hata oluşması halinde zarf 1210 durum kodunun alındığı andan itibaren GİB aynı zarfı dört defa ikişer saat arayla toplam sekiz saat içerisinde tekrar göndermeyi dener. Son denemede (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise zarfın durumu 1215 durum kodunu alır. 	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
-1	1230	Zarf GİB'den başarılı bir şekilde alıcıya ulaşmış ancak alıcı zarfta hata tespit etmiştir.	Belge yeniden gönderilmelidir. (Belgenin aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
0	0	Belge mevcut değil ya da henüz işleme alınmamıştır.	Herhangi bir işlem yapılmasına ihtiyaç yoktur. Fatura bilgisi kontrol edilmeli veya bir süre sonra tekrar denenmelidir.

status : İşlemin devam edip etmediği bilgisi. Sonuçlanan işlemlere ait durum bilgisi artık değişmeyecektir. Tekrar sorgulanmasına gerek yoktur.

1 : İşlem devam ediyor.
 2 : İşlem başarı ile tamamlandı.
 -1 : İşlem başarısız sonuçlandı.

ÖRNEK SOAP MESAJLARI

Login metodu için örnek SOAP request mesajı :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:efat="http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:Login>
      <tem:login>
        <efat:appStr>TestApp</efat:appStr>
        <efat:passWord>TEST</efat:passWord>
        <efat:source>ES</efat:source>
        <efat:userName>TEST</efat:userName>
        <efat:version>1.0</efat:version>
      </tem:login>
    </tem:Login>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Logout metodu için örnek SOAP request mesajı :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:Logout>
      <tem:sessionID>155c0c50-cd86-4bec-b87f-189dd26717ba</tem:sessionID>
    </tem:Logout>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

SendDocument metodu için örnek SOAP request mesajı :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"
xmlns:efat="http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:SendDocument>
      <tem:sessionID>155c0c50-cd86-4bec-b87f-189dd26717ba</tem:sessionID>
      <tem:paramList>
        <arr:string>DOCUMENTTYPE=EINVOICE</arr:string>
        <arr:string>ALIAS=urn:mail:defaultpk@test.com.tr</arr:string>
      </tem:paramList>
      <tem:document>
        <efat:binaryData>
          <efat:Value>UESDBBQAAAAIANZ2fky.....</efat:Value>
          <efat:contentType>base64</efat:contentType>
        </efat:binaryData>
        <efat:currentDate>2018-03-30</efat:currentDate>
        <efat:fileName>2f5bc4d6-cf98-403b-a4a4-c52fc4fae68a.zip</efat:fileName>
        <efat:hash>098F68CD4621D373CADE4E832627B4F6</efat:hash>
      </tem:document>
    </tem:SendDocument>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GetDocument metodu için örnek SOAP request mesajı :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetDocument>
      <tem:sessionID>155c0c50-cd86-4bec-b87f-189dd26717ba</tem:sessionID>
      <tem:paramList>
        <arr:string>DOCUMENTTYPE=APPLICATIONRESPONSE</arr:string>
      </tem:paramList>
    </tem:GetDocument>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GetDocumentDone metodu için örnek SOAP request mesajı :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetDocumentDone>
      <tem:sessionID>155c0c50-cd86-4bec-b87f-189dd26717ba</tem:sessionID>
      <tem:uuid>c46a10e2-c60d-423a-a2ce-39f293d74552</tem:uuid>
      <tem:paramList>
        <arr:string>DOCUMENTTYPE=EINVOICE</arr:string>
      </tem:paramList>
    </tem:GetDocumentDone>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GetDocumentStatus metodu için örnek SOAP request mesajı :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetDocumentStatus>
      <tem:sessionID>155c0c50-cd86-4bec-b87f-189dd26717ba</tem:sessionID>
      <tem:uuid>c46a10e2-c60d-423a-a2ce-39f293d74552</tem:uuid>
      <tem:paramList>
        <arr:string>DOCUMENTTYPE=EINVOICE</arr:string>
      </tem:paramList>
    </tem:GetDocumentStatus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GetDocumentStatus metodu için UUID'siz e-fatura sorgulama örnek SOAP request mesajı :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetDocumentStatus>
      <tem:sessionID>155c0c50-cd86-4bec-b87f-189dd26717ba</tem:sessionID>
      <tem:uuid>c46a10e2-c60d-423a-a2ce-39f293d74552</tem:uuid>
      <tem:paramList>
        <arr:string>DOCUMENTTYPE=EINVOICE</arr:string>
        <arr:string>SUPPLIERVKNTCKN=1234567809</arr:string>
        <arr:string>ELEMENTID=ABC2019000000001</arr:string>
        <arr:string>AMOUNT=1,18</arr:string>
        <arr:string>OPTYPE=2</arr:string>
      </tem:paramList>
    </tem:GetDocumentStatus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GetDocumentData metodu için örnek SOAP request mesajı :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetDocumentData>
      <tem:sessionID>155c0c50-cd86-4bec-b87f-189dd26717ba</tem:sessionID>
      <tem:uuid>10767d51-088c-4758-be86-c12676f1c5dc</tem:uuid>
      <tem:paramList>
        <arr:string>DOCUMENTTYPE=EINVOICE</arr:string>
        <arr:string>DATAFORMAT=UBL</arr:string>
      </tem:paramList>
    </tem:GetDocumentData>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

CheckGIBUser metodu için örnek SOAP request mesajı :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:CheckGibUser>
      <tem:sessionID>d69cf630-1893-4059-b826-efa393968c39</tem:sessionID>
      <tem:vknTcknList>
        <arr:string>1234567801</arr:string>
      </tem:vknTcknList>
    </tem:CheckGibUser>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<userList xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <a:GibUserType>
    <a:Identifier>1234567801</a:Identifier>
    <a:Invoice>4</a:Invoice>
    <a:DespatchAdvice>2</a:DespatchAdvice>
    <a:DespatchAdviceGbList>
      <a:GibUserInfoType>
        <a:Alias>urn:mail:defaultgb@elogo.com.tr</a:Alias>
        <a:AliasCreationTime i:nil="true"/>
        <a:FirstCreationTime>2013-11-18T17:02:28</a:FirstCreationTime>
        <a:Identifier>1234567801</a:Identifier>
        <a:Title>1234567801Şirketi</a:Title>
        <a:Type>OZEL</a:Type>
      </a:GibUserInfoType>
    </a:DespatchAdviceGbList>
    <a:DespatchAdvicePkList>
      <a:GibUserInfoType>
        <a:Alias>urn:mail:defaultpk@elogo.com.tr</a:Alias>
        <a:AliasCreationTime i:nil="true"/>
        <a:FirstCreationTime>2013-11-18T17:02:28</a:FirstCreationTime>
        <a:Identifier>1234567801</a:Identifier>
        <a:Title>1234567801Şirketi</a:Title>
        <a:Type>OZEL</a:Type>
      </a:GibUserInfoType>
    </a:DespatchAdvicePkList>
    <a:InvoiceGbList>
      <a:GibUserInfoType>
        <a:Alias>urn:mail:defaultgb@elogo.com.tr</a:Alias>
        <a:AliasCreationTime i:nil="true"/>
        <a:FirstCreationTime>2013-11-18T17:02:28</a:FirstCreationTime>
        <a:Identifier>1234567801</a:Identifier>
        <a:Title>1234567801Şirketi</a:Title>
        <a:Type>OZEL</a:Type>
      </a:GibUserInfoType>
    </a:InvoiceGbList>
    <a:InvoicePkList>
      <a:GibUserInfoType>
        <a:Alias>urn:mail:default2pk@elogo.com.tr</a:Alias>
        <a:AliasCreationTime i:nil="true"/>
        <a:FirstCreationTime>2013-11-18T17:02:28</a:FirstCreationTime>
        <a:Identifier>1234567801</a:Identifier>
        <a:Title>1234567801Şirketi</a:Title>
        <a:Type>OZEL</a:Type>
      </a:GibUserInfoType>
    </a:InvoicePkList>
    <a:GibUserInfoType>
      <a:Alias>urn:mail:default2pk@elogo.com.tr</a:Alias>
      <a:AliasCreationTime i:nil="true"/>
      <a:FirstCreationTime>2013-11-18T17:02:28</a:FirstCreationTime>
      <a:Identifier>1234567801</a:Identifier>
      <a:Title>1234567801Şirketi</a:Title>
      <a:Type>OZEL</a:Type>
    </a:GibUserInfoType>
  </a:GibUserType>
</userList>
```

Get2FACode metodu için örnek SOAP request mesajı :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="" xmlns:tem="">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <tem:Get2FACode>
<!--Optional:-->
    <tem:sessionID>4c1cdc7df5d81a8ff2f1763d63d4e0c7990d5c00819064eb66bb83aef16bc9fd</tem:sessionID>
  </tem:Get2FACode>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Get2FACode metodu için örnek SOAP response mesajı :

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <Get2FACodeResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <Get2FACodeResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:errorCode>0</a:errorCode>
        <a:outputList xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
          <b:string>2FACodeValidityTime=180</b:string>
        </a:outputList>
        <a:resultCode>0</a:resultCode>
        <a:resultMsg>Başarılı</a:resultMsg>
      </Get2FACodeResult>
    </Get2FACodeResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

GetDocumentList metodu için örnek SOAP request mesajı :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <tem:GetDocumentList>
<!--Optional:-->
      <tem:sessionID>d400050677fe155db3babe47b7bd3598ab5d8b58c59b74fdb8fdb485ddb46</tem:sessionID>
<!--Optional:-->
      <tem:paramList>
<!--Zero or more repetitions:-->
        <arr:string>BEGINDATE=2021-08-01</arr:string>
        <arr:string>ENDDATE=2021-08-08</arr:string>
        <arr:string>DOCUMENTTYPE=IVDARCHIVE</arr:string>
      </tem:paramList>
    </tem:GetDocumentList>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GetDocumentList metodu için örnek SOAP response mesajı :

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <GetDocumentListResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetDocumentListResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:errorCode>0</a:errorCode>
        <a:outputList i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" />
        <a:resultCode>1</a:resultCode>
        <a:resultMsg>Başarılı</a:resultMsg>
      </GetDocumentListResult>
      <docList xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Document>
          <a:docInfo xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
            <b:string>issueDate=2021-08-02 12:53:18</b:string>
            <b:string>elementId=EA32021011923214</b:string>
            <b:string>senderTitle=İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b:string>
            <b:string>senderVKNTCKN=4700022607</b:string>
            <b:string>currencyUnit=TRY</b:string>
            <b:string>taxAmout=6.94</b:string>
            <b:string>payableAmount=46.00</b:string>
          </a:docInfo>
        </a:Document>
      </docList>
    </GetDocumentListResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

```

        <b:string>taxInclusiveAmount=38.56</b:string>
        <b:string>installationNumber=2003101116</b:string>
        <b:string>sendType=ELEKTRONIK</b:string>
    </a:docInfo>
    <a:documentId>EA32021011929999</a:documentId>

    <a:documentJson>{"faturaNo": "EA32021011999999", "toplam": "38.56", "mukVkn": "4700022607", "tarih": "2021-08-02", "paraBirimi": "TRY", "tesisatNo": "2003109999", "zaman": "12:53:18", "odenecek": "46.00", "vergi": "6.94", "unvan": "İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ", "gonderimSekli": "ELEKTRONIK"}</a:documentJson>

    <a:documentUuid i:nil="true" />
  </a:Document>
</docList>
</GetDocumentListResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

Get5K30KCancelObjectionStatus metodu için örnek SOAP request mesajı :

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <tem:Get5K30KCancelObjectionStatus>
  <!--Optional:-->
  <tem:sessionID>361a11292e74aef9932cd72d57d7a7c4bb77dc38360bc60c46f6da68b12450c4</tem:sessionID>
  <!--Optional:-->
    <tem:uuid>a6b0908e-1849-4caf-a0eb-b5b7749f8146</tem:uuid>
  </tem:Get5K30KCancelObjectionStatus>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Get5K30KCancelObjectionStatus metodu için örnek SOAP response mesajı :

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <Get5K30KCancelObjectionStatusResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <Get5K30KCancelObjectionStatusResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

```

```

<a:errorCode>0</a:errorCode>
<a:outputList xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <b:string>Description=İptal Reddedildi - İtiraz Aşamasında</b:string>
  <b:string>Code=0120</b:string>
</a:outputList>
<a:resultCode>0</a:resultCode>
<a:resultMsg>Başarılı</a:resultMsg>
</Get5K30KCancelObjectionStatusResult>
</Get5K30KCancelObjectionStatusResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

GetReportList metodu için örnek SOAP request mesajı :

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <tem:GetReportList>
<!--Optional:-->
    <tem:sessionID>e46cc493-cd66-40ad-8330-a42629783fff</tem:sessionID>
<!--Optional:-->
    <tem:paramList>
<!--Zero or more repetitions:-->
    <arr:string>DOCUMENTTYPE=EARCHIVE</arr:string>
    <arr:string>BEGINDATE=2023-03-22</arr:string>
    <arr:string>ENDDATE=2023-03-22</arr:string>
  </tem:paramList>
</tem:GetReportList>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

GetReportList metodu için örnek SOAP response mesajı :

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <GetReportListResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetReportListResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:errorCode>0</a:errorCode>
        <a:outputList i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" />
        <a:resultCode>1</a:resultCode>
        <a:resultMsg>Başarılı</a:resultMsg>
        <a:successCode>0</a:successCode>
        <a:successMsg i:nil="true" />
      </GetReportListResult>
      <reportList
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Report>
          <a:CancelInvoiceCount>0</a:CancelInvoiceCount>
          <a:CancelTotalAmount />
          <a:DocCount>1</a:DocCount>
          <a:ReportCreateDate>2023-03-22T00:00:31.457</a:ReportCreateDate>
          <a:ReportDate>2023-03-21T00:00:00</a:ReportDate>
          <a:ReportId>8bec0961-696b-4643-bc5e-2b5b3f85aa4d</a:ReportId>
          <a:ReportResponseCode>30</a:ReportResponseCode>
          <a:ReportStatus>Başarılı</a:ReportStatus>
          <a:StatusDescription>Durum Sorgulandı.</a:StatusDescription>
          <a:TotalAmount>1,18 TRY</a:TotalAmount>
          <a:Version>41</a:Version>
          <a:docInfo>
            <a:DocInfo>
              <a:AmountCurrency>TRY</a:AmountCurrency>
              <a:ElementId>SAR2023000000330</a:ElementId>
              <a:IssueDate>2023-03-21T00:00:00</a:IssueDate>
            <a:Taxes
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CommonLib.Model">
              <b:Tax>
                <b:TaxRate>18</b:TaxRate>
                <b:TaxValue>0.180000007152557</b:TaxValue>
              </b:Tax>
            </a:Taxes>
          </a:DocInfo>
        </a:Report>
      </reportList>
    </GetReportListResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

```

        </b:Tax>
      </a:Taxes>
      <a:TotalAmount>1.18</a:TotalAmount>
      <a:isCancel>0</a:isCancel>
      <a:isObjection>0</a:isObjection>
    </a:DocInfo>
  </a:docInfo>
</a:Report>
<a:Report>
  <a:CancelInvoiceCount>0</a:CancelInvoiceCount>
  <a:CancelTotalAmount />
  <a:DocCount>3</a:DocCount>
  <a:ReportCreateDate>2023-03-22T12:13:08.94</a:ReportCreateDate>
  <a:ReportDate>2023-03-22T00:00:00</a:ReportDate>
  <a:ReportId>a71a3736-859d-465a-b4d4-e6bc13166ecb</a:ReportId>
  <a:ReportResponseCode>SUCCESS</a:ReportResponseCode>
  <a:ReportStatus>Henüz Sonuçlanmadı</a:ReportStatus>
  <a:StatusDescription>Rapor GİB 'e Gönderildi.</a:StatusDescription>
  <a:TotalAmount>528,75 TRY</a:TotalAmount>
  <a:Version>42</a:Version>
  <a:docInfo>
    <a:DocInfo>
      <a:AmountCurrency>TRY</a:AmountCurrency>
      <a:ElementId>SAR2023000000333</a:ElementId>
      <a:IssueDate>2023-03-22T00:00:00</a:IssueDate>
      <a:Taxes
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CommonLib.Model">
        <b:Tax>
          <b:TaxRate>0</b:TaxRate>
          <b:TaxValue>0</b:TaxValue>
        </b:Tax>
        <b:Tax>
          <b:TaxRate>5</b:TaxRate>
          <b:TaxValue>5.28999996185303</b:TaxValue>
        </b:Tax>
        <b:Tax>
          <b:TaxRate>8</b:TaxRate>
          <b:TaxValue>8.22000026702881</b:TaxValue>
        </b:Tax>

```

```

        <b:Tax>
          <b:TaxRate>18</b:TaxRate>
          <b:TaxValue>1.67999994754791</b:TaxValue>
        </b:Tax>
      </a:Taxes>
      <a:TotalAmount>344</a:TotalAmount>
      <a:isCancel>1</a:isCancel>
      <a:isObjection>0</a:isObjection>
    </a:DocInfo>
    <a:DocInfo>
      <a:AmountCurrency>TRY</a:AmountCurrency>
      <a:ElementId>SAR2023000000334</a:ElementId>
      <a:IssueDate>2023-03-03T00:00:00</a:IssueDate>
      <a:Taxes
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CommonLib.Model">
        <b:Tax>
          <b:TaxRate>0</b:TaxRate>
          <b:TaxValue>0</b:TaxValue>
        </b:Tax>
      </a:Taxes>
      <a:TotalAmount>100</a:TotalAmount>
      <a:isCancel>0</a:isCancel>
      <a:isObjection>1</a:isObjection>
    </a:DocInfo>
    <a:DocInfo>
      <a:AmountCurrency>TRY</a:AmountCurrency>
      <a:ElementId>SAR2023000000335</a:ElementId>
      <a:IssueDate>2023-03-22T00:00:00</a:IssueDate>
      <a:Taxes
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CommonLib.Model">
        <b:Tax>
          <b:TaxRate>18</b:TaxRate>
          <b:TaxValue>16.7800006866455</b:TaxValue>
        </b:Tax>
      </a:Taxes>
      <a:TotalAmount>84.75</a:TotalAmount>
      <a:isCancel>1</a:isCancel>
      <a:isObjection>0</a:isObjection>
    </a:DocInfo>
  </a:docInfo>

```

```

</a:Report>
<a:Report>
  <a:CancelInvoiceCount>3</a:CancelInvoiceCount>
  <a:CancelTotalAmount>528,75 TRY</a:CancelTotalAmount>
  <a:DocCount>0</a:DocCount>
  <a:ReportCreateDate>2023-03-22T12:50:52.617</a:ReportCreateDate>
  <a:ReportDate>2023-03-22T00:00:00</a:ReportDate>
  <a:ReportId>f3633f5d-49be-43b3-83c0-daf56f84b7ff</a:ReportId>
  <a:ReportResponseCode>SUCCESS</a:ReportResponseCode>
  <a:ReportStatus>Henüz Sonuçlanmadı</a:ReportStatus>
  <a:StatusDescription>Rapor GİB 'e Gönderildi.</a:StatusDescription>
  <a:TotalAmount />
  <a:Version>43</a:Version>
  <a:docInfo>
    <a:DocInfo>
      <a:AmountCurrency>TRY</a:AmountCurrency>
      <a:ElementId>SAR2023000000333</a:ElementId>
      <a:IssueDate>2023-03-22T00:00:00</a:IssueDate>
      <a:Taxes
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CommonLib.Model">
        <b:Tax>
          <b:TaxRate>0</b:TaxRate>
          <b:TaxValue>0</b:TaxValue>
        </b:Tax>
        <b:Tax>
          <b:TaxRate>5</b:TaxRate>
          <b:TaxValue>5.28999996185303</b:TaxValue>
        </b:Tax>
        <b:Tax>
          <b:TaxRate>8</b:TaxRate>
          <b:TaxValue>8.22000026702881</b:TaxValue>
        </b:Tax>
        <b:Tax>
          <b:TaxRate>18</b:TaxRate>
          <b:TaxValue>1.67999994754791</b:TaxValue>
        </b:Tax>
      </a:Taxes>
      <a:TotalAmount>344</a:TotalAmount>
      <a:isCancel>1</a:isCancel>
    </a:DocInfo>
  </a:docInfo>
</a:Report>

```

```

    <a:isObjection>0</a:isObjection>
  </a:DocInfo>
  <a:DocInfo>
    <a:AmountCurrency>TRY</a:AmountCurrency>
    <a:ElementId>SAR2023000000334</a:ElementId>
    <a:IssueDate>2023-03-03T00:00:00</a:IssueDate>
    <a:Taxes
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CommonLib.Model">
      <b:Tax>
        <b:TaxRate>0</b:TaxRate>
        <b:TaxValue>0</b:TaxValue>
      </b:Tax>
    </a:Taxes>
    <a:TotalAmount>100</a:TotalAmount>
    <a:isCancel>0</a:isCancel>
    <a:isObjection>1</a:isObjection>
  </a:DocInfo>
  <a:DocInfo>
    <a:AmountCurrency>TRY</a:AmountCurrency>
    <a:ElementId>SAR2023000000335</a:ElementId>
    <a:IssueDate>2023-03-22T00:00:00</a:IssueDate>
    <a:Taxes
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CommonLib.Model">
      <b:Tax>
        <b:TaxRate>18</b:TaxRate>
        <b:TaxValue>16.7800006866455</b:TaxValue>
      </b:Tax>
    </a:Taxes>
    <a:TotalAmount>84.75</a:TotalAmount>
    <a:isCancel>1</a:isCancel>
    <a:isObjection>0</a:isObjection>
  </a:DocInfo>
</a:docInfo>
</a:Report>
</reportList>
</GetReportListResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

MarkAsUnreceived metodu için örnek SOAP request mesajı :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:MarkAsUnreceived>
      <!--Optional:-->
      <tem:sessionID>G;66083af1-f824-4c37-8766-71a259b12607</tem:sessionID>
      <!--Optional:-->
      <tem:uuid>28e7d9cf-bae4-4d63-ba2f-c5718dfe27d5</tem:uuid>
      <!--Optional:-->
      <tem:paramList>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <arr:string>DOCUMENTTYPE=RECEIPTADVICEENVELOPE</arr:string>
      </tem:paramList>
    </tem:MarkAsUnreceived>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GetDocumentListWithDepartment metodu için örnek SOAP request mesajı :

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetDocumentListWithDepartment>
      <!--Optional:-->
      <tem:sessionID>G;5e432f99-31d3-4186-b853-3e10ffd74cf8</tem:sessionID>
      <!--Optional:-->
      <tem:paramList>
        <!--byISSUEDATE-byCREATED:-->
        <arr:string>DOCUMENTTYPE=EARCHIVE</arr:string>
        <arr:string>BEGINDATE=2023-11-13</arr:string>
        <arr:string>ENDDATE=2023-11-13</arr:string>
        <arr:string>DATEBY=byCREATED</arr:string>
        <arr:string>DEPARTMENT=Sdepart</arr:string>
      </tem:paramList>
    </tem:GetDocumentListWithDepartment>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GetDocumentListWithDepartment metodu için örnek SOAP response mesajı :

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <GetDocumentListWithDepartmentResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetDocumentListWithDepartmentResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:errorCode>0</a:errorCode>
        <a:outputList i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"/>
        <a:resultCode>1</a:resultCode>
        <a:resultMsg>Başarılı</a:resultMsg>
        <a:successCode>0</a:successCode>
        <a:successMsg i:nil="true"/>
      </GetDocumentListWithDepartmentResult>
      <docList
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Document>
          <a:docInfo
xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
            <b:string>DocInvoiceId=TAY2023000000074</b:string>
            <b:string>DocInvoiceDate=13.11.2023 00:00:00</b:string>
            <b:string>DocInvoiceAmount=45</b:string>
            <b:string>DocInvoiceCurrency=TRY</b:string>
          </a:docInfo>
          <a:documentId i:nil="true"/>
          <a:documentJSoN i:nil="true"/>
          <a:documentUuid>76B0F02E-51FA-4534-B617-
9198B2E3FD2C</a:documentUuid>
        </a:Document>
        <a:Document>
          <a:docInfo
xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
            <b:string>DocInvoiceId=TAY2023000000076</b:string>
            <b:string>DocInvoiceDate=13.11.2023 00:00:00</b:string>
            <b:string>DocInvoiceAmount=45</b:string>
            <b:string>DocInvoiceCurrency=TRY</b:string>
          </a:docInfo>
          <a:documentId i:nil="true"/>

```

```

        <a:documentJson i:nil="true"/>
        <a:documentUuid>f76b0619-0164-4415-9ce3-
0513db7c81b0</a:documentUuid>
    </a:Document>
</docList>
</GetDocumentListWithDepartmentResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

GetUserAccountServicesByVknTckn metodu için örnek SOAP request mesajı :

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetUserAccountServicesByVknTckn>
      <!--Optional:-->
      <tem:sessionID>G;3194bc8c-9783-4605-a2e3-a1655f0d167e</tem:sessionID>
      <!--Optional:-->
      <tem:vknTckn>2156425165</tem:vknTckn>
    </tem:GetUserAccountServicesByVknTckn>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

GetDocumentListWithDepartment metodu için örnek SOAP response mesajı :

```

<s:Envelope xmlns:s="
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <GetUserAccountServicesByVknTcknResponse xmlns="
http://tempuri.org/">
      <GetUserAccountServicesByVknTcknResult xmlns:a="
http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService"
xmlns:i="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:errorCode>0</a:errorCode>
        <a:outputList i:nil="true" xmlns:b="
http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"/>
        <a:resultCode>1</a:resultCode>
        <a:resultMsg>Başarılı</a:resultMsg>
        <a:successCode>0</a:successCode>
        <a:successMsg i:nil="true"/>
      </GetUserAccountServicesByVknTcknResult>
    </s:Body>
  </s:Envelope>

```

```

<resultList xmlns:a="
http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService.Model"
xmlns:i="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <a:UserAccountServiceList>
    <a:AccountName>AHMETTEST4</a:AccountName>
    <a:FormattedName>AHMETTEST4</a:FormattedName>
    <a:Services>
      <a:UserAccountServiceInfo>
        <a:ActivateDate>2023-11-07T10:01:19.517</a:ActivateDate>
        <a:ServiceCode>0</a:ServiceCode>
        <a:ServiceName>e-Fatura</a:ServiceName>
        <a:ServiceStatus>Aktif</a:ServiceStatus>
        <a:StatusDescription i:nil="true"/>
      </a:UserAccountServiceInfo>
      <a:UserAccountServiceInfo>
        <a:ActivateDate i:nil="true"/>
        <a:ServiceCode>4</a:ServiceCode>
        <a:ServiceName>e-Arşiv</a:ServiceName>
        <a:ServiceStatus>Hatalı</a:ServiceStatus>
        <a:StatusDescription>görünmeli</a:StatusDescription>
      </a:UserAccountServiceInfo>
    </a:Services>
    <a:VknTckn>2156425165</a:VknTckn>
  </a:UserAccountServiceList>
</resultList>
</GetUserAccountServicesByVknTcknResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

GetPrefixLastNumberList metodu için örnek SOAP request mesajı :

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="
http://tempuri.org/"
xmlns:arr="
http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetPrefixLastNumberList>
      <!--Optional:-->
      <tem:sessionID>G;b1649f20-f804-4fbe-a366-cd7821d34d16</tem:sessionID>
      <!--Optional:-->
      <tem:paramList>

```

```
<!--Zero or 2334458 more 2334491 A:-->
<arr:string>DOCUMENTTYPE=EINVOICE</arr:string>
<arr:string>PREFIXYEAR=2023</arr:string>
<arr:string>USERACCOUNTREF=2334507</arr:string>
</tem:paramList>
</tem:GetPrefixLastNumberList>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GetPrefixLastNumberList metodu için örnek SOAP response mesajı :

```
<s:Envelope xmlns:s="
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
<GetPrefixLastNumberListResponse xmlns="
http://tempuri.org/">
<GetPrefixLastNumberListResult xmlns:a="
http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService"
xmlns:i="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<a:errorCode>0</a:errorCode>
<a:outputList i:nil="true" xmlns:b="
http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"/>
<a:resultCode>1</a:resultCode>
<a:resultMsg>Başarılı</a:resultMsg>
<a:successCode>0</a:successCode>
<a:successMsg i:nil="true"/>
</GetPrefixLastNumberListResult>
<resultList xmlns:a="
http://schemas.datacontract.org/2004/07/CommonLib.Model"
xmlns:i="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<a:PrefixLastNumber>
<a:Counter>2</a:Counter>
<a:InvoicePrefix>AAA</a:InvoicePrefix>
<a>Type>0</a>Type>
</a:PrefixLastNumber>
<a:PrefixLastNumber>
<a:Counter>1</a:Counter>
<a:InvoicePrefix>AA9</a:InvoicePrefix>
```

```

<a:Type>0</a:Type>
</a:PrefixLastNumber>
<a:PrefixLastNumber>
<a:Counter>1</a:Counter>
<a:InvoicePrefix>AA8</a:InvoicePrefix>
<a:Type>0</a:Type>
</a:PrefixLastNumber>
<a:PrefixLastNumber>
<a:Counter>1</a:Counter>
<a:InvoicePrefix>AA7</a:InvoicePrefix>
<a:Type>0</a:Type>
</a:PrefixLastNumber>
</resultList>
</GetPrefixLastNumberListResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

ActivateVUK507Services metodu için örnek SOAP request mesajı :

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ActivateVUK507Services>
      <!--Optional:-->
      <tem:sessionID>G;2e428b65-cd57-433a-a09d-3db0ff975cec</tem:sessionID>
      <tem:paramList>
        <arr:string>SERVICECODE=54,55,56,57,58,59,60,61,62</arr:string>
        <arr:string>USERACCOUNTREF=2334600</arr:string>
      </tem:paramList>
    </tem:ActivateVUK507Services>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

ActivateVUK507Services metodu için örnek SOAP response mesajı :

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <ActivateVUK507ServicesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ActivateVUK507ServicesResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:errorCode>0</a:errorCode>
        <a:outputList i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"/>

```

```

    <a:resultCode>1</a:resultCode>
    <a:resultMsg>Başarılı</a:resultMsg>
    <a:successCode>0</a:successCode>
    <a:successMsg i:nil="true"/>
  </ActivateVUK507ServicesResult>
  <resultList
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService.Model"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <a:ServiceActivationResult>
      <a:Message>Hizmet aktivasyonu talebi başarıyla
alınmıştır.</a:Message>
      <a:ServiceCode>54</a:ServiceCode>
    </a:ServiceActivationResult>
    <a:ServiceActivationResult>
      <a:Message>Hizmet aktivasyonu talebi başarıyla
alınmıştır.</a:Message>
      <a:ServiceCode>55</a:ServiceCode>
    </a:ServiceActivationResult>
    <a:ServiceActivationResult>
      <a:Message>Hizmet aktivasyonu talebi başarıyla
alınmıştır.</a:Message>
      <a:ServiceCode>56</a:ServiceCode>
    </a:ServiceActivationResult>
    <a:ServiceActivationResult>
      <a:Message>Hizmet aktivasyonu talebi başarıyla
alınmıştır.</a:Message>
      <a:ServiceCode>57</a:ServiceCode>
    </a:ServiceActivationResult>
    <a:ServiceActivationResult>
      <a:Message>Hizmet aktivasyonu talebi başarıyla
alınmıştır.</a:Message>
      <a:ServiceCode>58</a:ServiceCode>
    </a:ServiceActivationResult>
    <a:ServiceActivationResult>
      <a:Message>Hizmet durumu Aktivasyon Bekliyor , Müşteri İmzası
Bekliyor ve Hizmet Açılışı Başarısız olan hizmetler için aktivasyon
başlatılabilir.</a:Message>
      <a:ServiceCode>59</a:ServiceCode>
    </a:ServiceActivationResult>
    <a:ServiceActivationResult>
      <a:Message>Hizmet durumu Aktivasyon Bekliyor , Müşteri İmzası
Bekliyor ve Hizmet Açılışı Başarısız olan hizmetler için aktivasyon
başlatılabilir.</a:Message>
      <a:ServiceCode>60</a:ServiceCode>
    </a:ServiceActivationResult>
    <a:ServiceActivationResult>
      <a:Message>Hizmet aktivasyonu talebi başarıyla
alınmıştır.</a:Message>
      <a:ServiceCode>61</a:ServiceCode>
    </a:ServiceActivationResult>
    <a:ServiceActivationResult>
      <a:Message>Hizmet aktivasyonu talebi başarıyla
alınmıştır.</a:Message>
      <a:ServiceCode>62</a:ServiceCode>
    </a:ServiceActivationResult>
  </resultList>
</ActivateVUK507ServicesResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

GetReceiverInfoFromTurmob metodu için örnek SOAP request mesajı :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetReceiverInfoFromTurmob>
      <!--Optional:-->
      <tem:sessionID>G;c4c434ad-eb1b-4aa5-b3ea-6b17f5b32252</tem:sessionID>
      <!--Optional:-->
      <tem:vknTckn>6090408038</tem:vknTckn>
      <!--Optional:-->
      <tem:token>9e2136c146.....c</tem:token>
    </tem:GetReceiverInfoFromTurmob>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GetReceiverInfoFromTurmob metodu için örnek SOAP response mesajı :

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <GetReceiverInfoFromTurmobResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetReceiverInfoFromTurmobResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:errorCode>0</a:errorCode>
        <a:outputList i:nil="true">
        xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"/>
        <a:resultCode>0</a:resultCode>
        <a:resultMsg i:nil="true"/>
        <a:successCode>0</a:successCode>
        <a:successMsg i:nil="true"/>
      </GetReceiverInfoFromTurmobResult>
      <result
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CommonLib.Model"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Data>
          <a:ad/>
          <a:adresBilgileri>
            <a:TurmobAddressInfo>
              <a:adresTipi>3</a:adresTipi>
              <a:adresTipiAciklamasi>Kanuni veya İş Merkezi
                Adresi</a:adresTipiAciklamasi>
              <a:beldeBucak/>
              <a:caddeSokak>ŞAHABETTİN BİNGİSU C</a:caddeSokak>
              <a:disKapiNo>609</a:disKapiNo>
              <a:icKapiNo/>
              <a:ilAdi>KOCAELİ</a:ilAdi>
              <a:ilKodu>41</a:ilKodu>
              <a:ilceAdi>GEBZE</a:ilceAdi>
              <a:ilceKodu>1</a:ilceKodu>
              <a:koy/>
              <a:mahalleSemt>GEBZE ORG.SAN.MÜD.</a:mahalleSemt>
            </a:TurmobAddressInfo>
            <a:TurmobAddressInfo>
              <a:adresTipi>2</a:adresTipi>
```

```

        <a:adresTipiAciklamasi>İşyeri
Adresi</a:adresTipiAciklamasi>
        <a:beldeBucak/>
        <a:caddeSokak>ŞAHABETTİN BİNGİSU C</a:caddeSokak>
        <a:disKapiNo>609</a:disKapiNo>
        <a:icKapiNo/>
        <a:ilAdi>KOCAELİ</a:ilAdi>
        <a:ilKodu>41</a:ilKodu>
        <a:ilceAdi>GEBZE</a:ilceAdi>
        <a:ilceKodu>1338</a:ilceKodu>
        <a:koy/>
        <a:mahalleSemt>GEBZE ORG.SAN.MÜD.</a:mahalleSemt>
    </a:TurmobAddressInfo>
</a:adresBilgileri>
<a:babaAdi/>
<a:dogumYeri/>
<a:durum>
    <a:durumKodAciklamasi>işlem Başarılı.</a:durumKodAciklamasi>
    <a:durumKodu>1000</a:durumKodu>
    <a:hataDetayBilgisi/>
    <a:sonuc>>true</a:sonuc>
</a:durum>
<a:faalTerkDurumu>2</a:faalTerkDurumu>
<a:iseBaslamaTarihi>20080925</a:iseBaslamaTarihi>
<a:isiBirakmaTarihi>20211109</a:isiBirakmaTarihi>
<a:kimlikPotansiyel>1</a:kimlikPotansiyel>
<a:kimlikUnvani>LOGO ELEKT.TİC.HİZM.A.Ş.</a:kimlikUnvani>
<a:kurulusTarihi/>
<a:nACEFaaliyetKoduveTanimi>
    <a:TurmobAceActivityInfo>
        <a:faaliyetAdi>BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ (SİSTEM,
VERİ TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI İLE MÜŞTERİYE ÖZEL
YAZILIMLARIN KODLANMASI,MASAÜSTÜ YA DA MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRME,
VB)</a:faaliyetAdi>
        <a:faaliyetKodu>620101</a:faaliyetKodu>
        <a:sira>1</a:sira>
    </a:TurmobAceActivityInfo>
</a:nACEFaaliyetKoduveTanimi>
<a:sirketinTuru>7</a:sirketinTuru>
<a:soyad/>
<a:tamDarMukellefiyet>1</a:tamDarMukellefiyet>
<a:tckn/>
<a:unvan>LOGO ELEKT.TİC.HİZM.A.Ş.</a:unvan>
<a:vergiDairesiAdi>İLYASBEY VERGİ DAİRESİ
MÜD.</a:vergiDairesiAdi>
        <a:vergiDairesiKodu>041203</a:vergiDairesiKodu>
        <a:vkn>6090408038</a:vkn>
    </a>Data>
<a:Message/>
<a:Success>>true</a:Success>
</result>
</GetReceiverInfoFromTurmobResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

GetDocumentHash metodu için örnek SOAP request mesajı :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetDocumentHash>
      <!--Optional:-->
      <tem:sessionID>G;c4c9fdb1-c5d0-4f4d-8e56-a5a11da5cd8e</tem:sessionID>
      <!--Optional:-->
      <tem:uuid>15fdc66d-5573-42c5-ab10-fb0614375938</tem:uuid>
      <!--Optional:-->
      <tem:paramList>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <arr:string>OPTYPE=1</arr:string>
        <arr:string>DOCUMENTTYPE=EINVOICE</arr:string>

      </tem:paramList>
    </tem:GetDocumentHash>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

GetDocumentHash metodu için örnek SOAP response mesajı :

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <GetDocumentHashResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <GetDocumentHashResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/eFaturaWebService"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:errorCode>0</a:errorCode>
        <a:outputList
xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
          <b:string>signHash=szo7xn1SyA0VoZPJvwkPlGn/trFbpWDewaH2jvWctVM=</b:string>
        </a:outputList>
        <a:resultCode>0</a:resultCode>
        <a:resultMsg>Başarılı</a:resultMsg>
        <a:successCode>0</a:successCode>
        <a:successMsg i:nil="true"/>
      </GetDocumentHashResult>
    </GetDocumentHashResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```