

CADP 2021

Práctica 5 – Punteros

PARTE CONCEPTUAL

- 1) ¿Qué se define como memoria estática?
- 2) ¿Qué se define como memoria dinámica?
- 3) ¿Qué es una variable de tipo puntero?
- 4) ¿Qué hace la operación “NEW” aplicada en una variable del tipo puntero?
- 5) ¿Qué hace la operación “DISPOSE” aplicada en una variable del tipo puntero?

PARTE PRÁCTICA

Para algunos ejercicios de la parte práctica, se utilizará la función de Pascal “**sizeof**”, que recibe como parámetro una variable de cualquier tipo y retorna la cantidad de bytes que dicha variable ocupa en la memoria principal. Para realizar estos ejercicios, considerar la siguiente tabla, que indica la cantidad de bytes que ocupa la representación interna de distintos tipos de datos en un compilador de Pascal típico. Se recomienda **graficar** cada una de las situaciones planteadas a partir de una prueba de escritorio.

TIPO	CANTIDAD DE BYTES
Entero	2 bytes
Real	4 bytes
Char	1 byte
String	Tantos bytes como indique la longitud del String + 1
Record	La suma de las longitudes de los campos del registro
Puntero	4 bytes
Boolean	1 byte

- 1) Indicar los valores que imprime el siguiente programa en Pascal. Justificar mediante prueba de escritorio.

```

program punteros;
type
  cadena = string[50];
  puntero_cadena = ^cadena;
var
  pc: puntero_cadena;
begin
  writeln(sizeof(pc), ' bytes');
  new(pc);
  writeln(sizeof(pc), ' bytes');
  pc^:= 'un nuevo nombre';
  writeln(sizeof(pc), ' bytes');
  writeln(sizeof(pc^), ' bytes');
  pc^:= 'otro nuevo nombre distinto al anterior';
  writeln(sizeof(pc^), ' bytes');
end.

```

Imprime: 4 (porque es lo que ocupa un puntero); 4 45

- 2) Indicar los valores que imprime el siguiente programa en Pascal. Justificar mediante prueba de escritorio.

```

program punteros;
type
  cadena = string[9];
  producto = record
    codigo: integer;
    descripcion: cadena;
    precio: real;
  end;

  puntero_producto = ^producto;

var
  p: puntero_producto;
  prod: producto;
begin
  writeln(sizeof(p), ' bytes');
  writeln(sizeof(prod), ' bytes');
  new(p);
  writeln(sizeof(p), ' bytes');
  p^.codigo := 1;
  p^.descripcion := 'nuevo producto';
  writeln(sizeof(p^), ' bytes');
  p^.precio := 200;
  writeln(sizeof(p^), ' bytes');
  prod.codigo := 2;
  prod.descripcion := 'otro nuevo producto';
  writeln(sizeof(prod), ' bytes');
end.

```

Memoria Estática: 20 bytesp= 4bytesprod= (codigo+ de

- 3) Indicar los valores que imprime el siguiente programa en Pascal. Justificar mediante prueba de escritorio.

```

program punteros;
type
  numeros = array[1..10000] of integer;
  puntero_numeros = ^numeros;

var
  n: puntero_numeros;
  num: numeros;
  i: integer;
begin
  writeln(sizeof(n), ' bytes');
  writeln(sizeof(num), ' bytes');
  new(n);
  writeln(sizeof(n^), ' bytes');
  for i:= 1 to 5000 do
    n^[i]:= i;
  writeln(sizeof(n^), ' bytes');
end.

```

Memoria Estática: total= 20006 bytesn= 4

- 4) Indicar los valores que imprimen los siguientes programas en Pascal. Justificar mediante prueba de escritorio.

a) **program** punteros;
type
 cadena = string[50];
 puntero_cadena = ^cadena;
var

Memoria Estática: 4bytespc= 4 bytesMemoria Dinámicane

```

    pc: puntero_cadena;
begin
    pc^:= 'un nuevo texto';
    new(pc);
    writeln(pc^);
end.

```

b) **program** punteros;

```

type
    cadena = string[50];
    puntero_cadena = ^cadena;
var
    pc: puntero_cadena;
begin
    new(pc);
    pc^:= 'un nuevo nombre';
    writeln(sizeof(pc^), ' bytes');
    writeln(pc^);
    dispose(pc);
    pc^:= 'otro nuevo nombre';
end.

```

Memoria Estática: 4 bytespc= 4 bytesMemoria Dinámica

c) **program** punteros;

```

type
    cadena = string[50];
    puntero_cadena = ^cadena;

procedure cambiarTexto(pun: puntero_cadena);
begin
    pun^:= 'Otro texto';
end;

var
    pc: puntero_cadena;
begin
    new(pc);
    pc^:= 'Un texto';
    writeln(pc^);
    cambiarTexto(pc);
    writeln(pc^);
end.

```

Memoria Estática:pc= 4 bytesMemoria Dinámica

d) **program** punteros;

```

type
    cadena = string[50];
    puntero_cadena = ^cadena;

procedure cambiarTexto(pun: puntero_cadena);
begin
    new(pun);
    pun^:= 'Otro texto';
end;

var
    pc: puntero_cadena;
begin
    new(pc);
    pc^:= 'Un texto';
    writeln(pc^);
    cambiarTexto(pc);
    writeln(pc^);
end.

```

Memoria Estática:pc= 4bytesMemoria Dinámica

- 5) De acuerdo a los valores de la tabla que indica la cantidad de bytes que ocupa la representación interna de cada tipo de dato en Pascal, calcular el tamaño de memoria en los puntos señalados a partir de (I), suponiendo que las variables del programa ya están declaradas y se cuenta con 400.000 bytes libres. Justificar mediante prueba de escritorio.

Program Alocacion_Dinamica;

Type

```
TEmpleado = record
    sucursal: char;
    apellido: string[25];
    correoElectrónico: string[40];
    sueldo: real;
end;
Str50 = string[50];
```

Var

```
alguien: TEmpleado;
PtrEmpleado: ^TEmpleado;
```

Begin

```
{Suponer que en este punto se cuenta con 400.000 bytes de memoria disponible (I)}
Readln( alguien.apellido );

{Pensar si la lectura anterior ha hecho variar la cantidad de memoria (II)}
New( PtrEmpleado );

{¿Cuánta memoria disponible hay ahora? (III)}
Readln( PtrEmpleado^.Sucursal, PtrEmpleado^.apellido );
Readln( PtrEmpleado^.correoElectrónico, PtrEmpleado^.sueldo );

{¿Cuánta memoria disponible hay ahora? (IV)}
Dispose( PtrEmpleado );

{¿Cuánta memoria disponible hay ahora? (V)}

end.
```

II) No varían los 400.000 bytes libres III) Al hacer new se le

- 6) Se desea almacenar en memoria una secuencia de 2500 nombres de ciudades, cada nombre podrá tener una longitud máxima de 50 caracteres.

a) Definir una estructura de datos estática que permita guardar la información leída. Calcular el tamaño de memoria que requiere la estructura.

b) Dado que un compilador de Pascal típico no permite manejar estructuras de datos estáticas que superen los 64 Kb, pensar en utilizar un vector de punteros a palabras, como se indica en la siguiente estructura:

```
Type Nombre = String[50];
      Puntero = ^Nombre;
      ArrPunteros = array[1..2500] of Puntero;

Var
      Punteros: ArrPunteros;
```

b.1) Indicar cuál es el tamaño de la variable Punteros al comenzar el programa.

b.2) Escribir un módulo que permita reservar memoria para los 2500 nombres. ¿Cuál es la cantidad de memoria reservada después de ejecutar el módulo? ¿La misma corresponde a memoria estática o dinámica?

b.3) Escribir un módulo para leer los nombres y almacenarlos en la estructura de la variable Punteros.