

Модуль 9. Настройки групповых политик домена

Модуль клиентской машины для применения конфигурации

- **Модуль клиентской машины для применения конфигурации (gpupdate)**

Применение групповых политик

- Групповые политики обрабатываются в следующем порядке:
 - объект локальной групповой политики;
 - объекты групповой политики, связанные с доменом;
 - объекты групповой политики, связанные с OU: сначала обрабатываются объекты групповой политики связанные с OU, находящейся на самом высоком уровне в иерархии Active Directory, затем объекты групповой политики, связанные с дочерним подразделением и т. д. Последними обрабатываются объекты групповой политики, связанные с OU, в которой находится пользователь или компьютер.
- Процесс применения настроек:
 - настройки для машины реплицируются при запуске компьютера и далее обновляются раз в час;
 - настройки для пользователя реплицируются при входе пользователя в систему и далее обновляются раз в час.

Локальная политика

`/usr/share/local-policy/`

- **local-policy**

`/usr/share/local-policy/workstation/Machine/Registry.pol.xml`

- sshd-gssapi-auth, ssh-gssapi-auth
- sshd-allow-groups, sshd-allow-groups-list
- system-policy
- oddjobd.service
- gpupdate.service

- sshd.service
- OpenSSH

Утилиты модуля groupdate

- **gpoa**

```
# gpoa --loglevel 0
```

```
# gpoa --loglevel 2 ivanov
```

```
# gpoa --dc dc1.courses.alt --loglevel 3 ivanov
```

```
# gpoa --nodomain --loglevel 0
```

- **gpupdate**

```
$ gpupdate
```

```
$ gpupdate --target Computer  
Apply group policies for computer.
```

```
$ gpupdate --target User
```

```
# gpupdate -u ivanov --target User --loglevel 0
```

- **gpupdate-setup**

```
# gpupdate-setup  
enabled
```

```
# gpupdate-setup disable
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/gpupdate.service.
Removed /etc/systemd/user/default.target.wants/gpupdate-user.service.
Removed /etc/systemd/system/timers.target.wants/gpupdate.timer.
Removed /etc/systemd/user/timers.target.wants/gpupdate-user.timer.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/gpupdate-scripts-run.service.
Removed /etc/systemd/user/default.target.wants/gpupdate-scripts-run-user.service.
```

```
# gpupdate-setup write enable server
```

```
# gpupdate-setup active-policy
workstation
```

Периодичность применения групповых политик

- Групповые политики для компьютера

```
/lib/systemd/system/gpupdate.timer
```

```
# systemctl cat gpupdate.timer
[Unit]
Description=Run gpupdate every hour

[Timer]
OnStartupSec=60min
OnUnitActiveSec=60min

[Install]
WantedBy=timers.target
```

- Групповые политики для пользователя

```
/usr/lib/systemd/user/gpupdate-user.timer
```

```
# systemctl cat gpupdate-user.timer
[Unit]
Description=Run gpupdate-user every hour

[Timer]
OnStartupSec=60min
OnUnitActiveSec=60min

[Install]
WantedBy=timers.target
```

- Управлять периодичностью запуска gpupdate можно также через групповые политики

Реестр политик

- **Реестр**

```
/etc/dconf/db/policy.d/policy.ini
```

```
/etc/dconf/db/policy<UID>.d/policy<UID>.ini
```

- **Отображение полученных настроек политики**

```
# dconf dump /
```

```
# dconf dump /
[SOFTWARE/Policies/Microsoft/WindowsFirewall/FirewallRules]
OpenSSH='v2.20|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|Protocol=6|LPort=22|Name=Open SSH port|Desc=Open SSH
port|'

[Software/BaseALT/Policies/Control]
ssh-gssapi-auth='enabled'
sshd-allow-groups='enabled'
sshd-allow-groups-list='remote'
sshd-gssapi-auth='enabled'
system-policy='gpupdate'

[Software/BaseALT/Policies/ReadQueue/Machine]
0=('Local Policy', '/var/cache/gpupdate/local-policy', None)
1=('MyOU GroupPolicy', '/var/cache/samba/gpo_cache/COURSES.ALT/POLICIES/{C950C534-2762-431E-93F1-
001B5E9901B5}', 65537)

[Software/BaseALT/Policies/SystemdUnits]
cups.service=0
gpupdate.service=1
oddjobd.service=1
sshd.service=1
```