

Clase 4 html

Clase 4 html

Repasando lo aprendido.

Recuerda: Los elementos pueden contener atributos que se utilizan para configurar varias propiedades de un elemento. Algunos atributos se definen globalmente y se pueden utilizar en cualquier elemento, mientras que otros se definen sólo a elementos específicos.



Recuerda que el cuadro de contraseña debe tener el `type="password"`.

Para agrupar opciones por categorías utilizamos la etiqueta `<optgroup>` con el atributo `label`.

Botones de opción o Radio Buttons `<input type = "radio">` define un botón de radio. Los botones de opción le permiten al usuario seleccionar UNA de una cantidad limitada de opciones.



El botón Enviar

`<input type = "submit">` define un botón para enviar los datos del formulario a un controlador de formulario. El controlador de formulario suele ser una página en el servidor con un script para procesar los datos que se envían desde el formulario. El controlador de formulario se especifica en el atributo de acción (action) del formulario.



El atributo `method` del formulario

El atributo del método especifica el método HTTP (GET o POST) que se utilizará al enviar los datos del formulario.

¿Cuándo usar GET? El método HTTP predeterminado al enviar datos de formulario es GET. Sin embargo, cuando se utiliza GET, los datos del formulario serán visibles en el campo de dirección de la página



El atributo `method` del formulario

¿Cuándo usar POST?

Utilizamos siempre POST si los datos del formulario contienen información confidencial o personal. El método POST no muestra los datos del formulario en el campo de dirección de página.



El atributo de nombre (Name)

Cada campo de entrada debe tener un atributo de nombre para ser enviado.

Si se omite el atributo de nombre, los datos de ese campo de entrada no se enviarán en absoluto.

