

























INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN - PISCINA DE NIÑOS



FORMULARIO

Anexo 5B - LAQ-M-01

Fecha de actualización: 23/09/2015

FUNCIONES	FONDO	DESNATADORES	RETORNO DE PARED	BOMBA DE CALOR	DESAGÜE	VÁLVULA MULTI-PORT	OBSERVACIONES
FILTRADO PISCINA LLENA	ABIERTO	PARCIAL	ABIERTO	CERRADO	CERRADO	FILTER	DIARIAMENTE MIN. 4 HORAS.
							
TEMPERADO DE PISCINA	ABIERTO	PARCIAL	CERRADO	ABIERTO	CERRADO	FILTER	EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO
							
ASPIRADO EN FILTRADO	CERRADO	ABIERTO	ABIERTO	CERRADO	CERRADO	FILTER	CUANDO NO HAYA MUCHO RESIDUO
							
ASPIRADO EN VACIADO	CERRADO	ABIERTO	CERRADO	CERRADO	ABIERTO	WASTE	CUANDO HAYA MUCHO RESIDUO
							

NOTA: LAS VALVULAS DEBEN MANIPULARSE CON EL MOTOR APAGADO

FUNCIONES	FONDO	DESNATADORES	RETORNO DE PARED	BOMBA DE CALOR	DESAGÜE	VÁLVULA MULTIPOST	OBSERVACIONES
LAVADO DE FILTRO	ABIERTO	CERRADO	CERRADO	CERRADO	ABIERTO	BACKWASH	DESPUES DE ASPIRAR MIN. 1/SEM.
							
ENJUAGUE DE FILTRO	ABIERTO	CERRADO	CERRADO	CERRADO	ABIERTO	RINSE	DESPUES DE ASPIRAR MIN. 1/SEM.
							
VACIADO DE PISCINA	ABIERTO	CERRADO	CERRADO	CERRADO	ABIERTO	WASTE	CUANDO SEA NECESARIO
							
LIMPIEZA DE TRAMPA DE PELOS	CERRADO	CERRADO	CERRADO	CERRADO	CERRADO	CLOSED	CUANDO HAYA MUCHO RESIDUO
							

NOTA: LAS VALVULAS DEBEN MANIPULARSE CON EL MOTOR APAGADO