80, 60



Propiedades

- Sensible al booster.
- Densidad baja.
- Excelente resistencia al agua.
- Ideal para carga de columna.

Descripción

- Los SLURREX-AP son Anfos Pesados de alto nivel de energía.
 Se aplican en tajos abiertos y canteras como carga de fondo y/o carga de columna en taladros. También son usados en taladros que se encuentran en condiciones inusuales de alta o baja temperatura.
- Los SLURREX-AP tienen excelente resistencia al agua, soportan altas presiones hidrostáticas y generan un elevado volumen y presión de gases, lo que se refleja en una mejor fragmentación y desplazamiento adecuado del material triturado.
- Para uso recomendado en taladros inundados donde el carguío a granel es complicado y costoso.
- Para su iniciación se recomienda el uso de un primer de tamaño y peso adecuados, según diámetro y profundidad del taladro.







Transporte y ↑ Almacenamiento

Transportar y almacenar según disposiciones vigentes.

Presentación

Slurrex AP se suministra en:

- Sacos de polipropileno de 20 kg y 10 kg
- Éncartuchados en lámina plástica en diámetros de 2 1/2", 3" y 4" y 16" de longitud

Clasificación de Materiales Peligrosos

Explosivos tipo E UN 0332 Clase 1.5 D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES	SLURREX-AP 80	SLURREX-AP 60
Densidad	g/cm³	1,26 ± 3 %	1,28 ± 3 %
Velocidad de detonación *	m/s	5600	5400
Presión de detonación	kbar	99	93
Energía	kcal/kg	717	744
Volumen normal de gases	l/kg	1008	1003
Potencia relativa por peso (Anfo = 100)	%	111	110
Potencia relativa por volumen (Anfo = 100)	%	172	174
Resistencia al agua (Norma Técnica Peruana)		Muy Buena	Buena
Categoría de humos		2	2
Vida útil	meses	6	6

* Confinado $> \emptyset$ 5"

Exclusión de Responsabilidad

Estos explosivos han sido inspeccionados y encontrados en buen estado antes de ser embalados y/o entregados. Se deben almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, así como manipularse y transportarse de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Por consiguiente, desde su entrega a los compradores, el fabricante no será responsable por su seguridad o por la obtención de los resultados que se busquen, ya sean estos expresos o implícitos. La totalidad del riesgo y de la responsabilidad, cualquiera sea su naturaleza, por accidentes, pérdidas, daños a la propiedad o personas (incluyendo la muerte), ya sean estos directos, indirectos, especiales y /o consecuenciales o de cualquier otro tipo de derivado del uso de estos explosivos, es de los compradores desde la entrega de los mismos.

OFICINA PRINCIPAL Y FÁBRICA: Antigua Panamericana Sur km 38,5, Lurín - Lima 16 TELF:++ 51-1/315 7000