




































	<b>INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN - PISCINA DE ADULTOS</b>							FORMULARIO
								Anexo 5A - LAQ-M-01
								Fecha de actualización: 23/09/2015
FUNCIONES	FONDO	PATERA	DESNATADORES	RETORNO DE PARED	BOMBA DE CALOR	DESAGUE	VÁLVULA MULTIPOST	OBSERVACIONES
FILTRADO PISCINA LLENA	ABIERTO	CERRADO	PARCIAL	ABIERTO	CERRADO	CERRADO	FILTER	DIARIAMENTE MIN. 4 HORAS.
								
FILTRADO EN DESBORDE HACIA LA PATERA	CERRADO	ABIERTO	CERRADO	ABIERTO	CERRADO	CERRADO	FILTER	DIARIAMENTE MIN. 4 HORAS.
								
TEMPERADO DE PISCINA	ABIERTO	CERRADO	PARCIAL	CERRADO	ABIERTO	CERRADO	FILTER	EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO
								
ASPIRADO EN FILTRADO	CERRADO	CERRADO	ABIERTO	ABIERTO	CERRADO	CERRADO	FILTER	CUANDO NO HAYA MUCHO RESIDUO
								
ASPIRADO EN VACIADO	CERRADO	CERRADO	ABIERTO	CERRADO	CERRADO	ABIERTO	WASTE	CUANDO HAYA MUCHO RESIDUO
								

ADVERTENCIA : PARA LA MANIPULACION DE LA VALVULA ASEGURARSE DE APAGAR LA BOMBA.

NOTA: LAS VALVULAS DEBEN MANIPULARSE CON EL MOTOR APAGADO

FUNCIONES	FONDO	PATERA	DESNATADORES	RETORNO DE PARED	BOMBA DE CALOR	DESAGUE	VÁLVULA MULTIPOST	OBSERVACIONES
LAVADO DE FILTRO	ABIERTO	CERRADO	CERRADO	CERRADO	CERRADO	ABIERTO	BACKWASH	DESPUES DE ASPIRAR MIN. 1/SEM.
								
ENJUAGUE DE FILTRO	ABIERTO	CERRADO	CERRADO	CERRADO	CERRADO	ABIERTO	RINSE	DESPUES DE ASPIRAR MIN. 1/SEM.
								
VACIADO DE PISCINA	ABIERTO	CERRADO	CERRADO	CERRADO	CERRADO	ABIERTO	WASTE	CUANDO SEA NECESARIO
								
VACIADO DE PATERA	CERRADO	ABIERTO	CERRADO	CERRADO	CERRADO	ABIERTO	WASTE	CUANDO QUIERA LIMPIAR EL TANQUE
								
LIMPIEZA DE TRAMPA DE PELOS	CERRADO	CERRADO	CERRADO	CERRADO	CERRADO	CERRADO	CLOSED	CUANDO HAYA MUCHO RESIDUO
								

ADVERTENCIA : PARA LA MANIPULACION DE LA VALVULA ASEGURARSE DE APAGAR LA BOMBA.

NOTA: LAS VALVULAS DEBEN MANIPULARSE CON EL MOTOR APAGADO