

SOLUCION GASIFICANTE

Aditivo Gasificante

Solución formulada para uso con emulsiones gasificables.

Propiedades

- Líquido miscible en agua.
- Sensibilizador de emulsión Slurrex G, Slurrex Q, Slurrex-TCG y Slurrex-TCQ.
- Regulador de densidad de emulsiones gasificables.
- Brinda coloración verde cuando es mezclado, facilitando la visualización, homogeneidad y/o eficiencia del mezclado.

Características técnicas

Especificaciones técnicas	Unidades	Solución Gasificante
Densidad	g/cm ³	1.13 ± 0.02
Punto de Congelación	°C	- 8 a - 4
Color		Verde
PH		6 – 9
Solubilidad en el agua		Completamente miscible

**** Calculadas con programa de simulación TERMODET.**

Presentación y embalaje

Presentación en contenedores IBC con capacidad de 1 tonelada.



Transporte

CLASE: 5.1
UN: 3219



EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Estas soluciones han sido inspeccionadas y encontradas en buen estado antes de ser embaladas y/o entregadas. Se deben almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, así como manipularse y transportarse de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Por consiguiente, desde su entrega a los compradores, el fabricante no será responsable por su seguridad o por la obtención de los resultados que se busquen, ya sean estos expresos o implícitos. La totalidad del riesgo y de la responsabilidad, cualquiera sea su naturaleza, por accidentes, pérdidas, daños a la propiedad o personas (incluyendo la muerte), ya sean estos directos, indirectos, especiales y/o consecuentes o de cualquier otro tipo derivado del uso de estos explosivos, es de los compradores desde la entrega de los mismos.