

www.exsa.net

# **SLURREX TC**

Emulsión a granel desarrollada principalmente para ser empleada en taladros calientes porque minimiza la generación de humos naranjas cuando estos son producto de una reacción entre el explosivo y el medio piritoso que lo contiene. Se utiliza principalmente en taladros de gran diámetro en operaciones de minería superficial.

## Recomendaciones de uso:

- Esta emulsión no es sensible al booster.
- Debe emplearse junto al ANFO para formar mezclas pesadas en la proporción que se requiera.
- Su empleo como ANFO pesado minimiza las reacciones exotérmicas en minerales oxidados o zonas de mayor temperatura a la del ambiente.
- Taladros con agua siempre deben llevar ANFO pesados con un porcentaje mayor o igual a 60% de esta emulsión.

### Características técnicas

Especificaciones técnicas	Unidades	Slurrex TC
Densidad	g/cm3	1.31 ± 3%
Velocidad de detonación	m/s	No aplica
RBS**	%	120
Resistencia al agua	hora	72

<sup>\*\*</sup> Calculadas con programa de simulación TERMODET.

# Presentación y embalaje

Este producto se distribuye en camiones cisternas o tanques especialmente acondicionados para transporte terrestre de 24 a 30 TM y es almacenado en silos de 30 a 90 TM.

Para otros formatos de presentación preguntar a EXSA.



# Almacenamiento y garantía

Conservado en su embalaje original y almacenado en condiciones de temperatura y humedad normales, conforme a las normativas vigentes, el producto está garantizado por 3 meses, después de su fecha de fabricación.

### **Transporte**

CLASE: 5.1 UN: 3375

