

### Traccia:

Si richiede alla studente di scaricare la macchina .OVA da uno dei due link proposti di seguito.


- [https://www.vulnhub.com/entry/bsides-vancouver-2018-workshop\\_231/](https://www.vulnhub.com/entry/bsides-vancouver-2018-workshop_231/)
- <https://github.com/samiux/samiux.github.io/blob/master/ctf-bsides-vancouver-2018.md>

Una volta completato il download, un doppio click dovrebbe essere sufficiente per lanciare la nuova macchina all'interno del virtualizzatore.

**L'obiettivo dello studente è quello di eseguire un VA/PT completo sulla macchina bersaglio, e documentare efficacemente il suo lavoro al fine di produrre un report esaustivo.**

**Il lavoro deve essere svolto individualmente.**

### SVOLGIMENTO:



ho scaricato e importato la macchina da uno dei 2 link proposti dalla traccia dell'esercizio  
ho innanzitutto impostato la macchina dalle impostazioni di rete in rete interna perchè se fosse stato in NAT come era di default non avrebbe funzionato.

```
Session Actions Edit View Help
Currently scanning: Finished! | Screen View: Unique Hosts
255 Captured ARP Req/Rep packets, from 2 hosts. Total size: 15300
IP At MAC Address Count Len MAC Vendor / Hostname
192.168.50.1 08:00:27:f4:8d:eb 254 15240 PCS Systemtechnik GmbH
192.168.50.152 08:00:27:45:1d:b2 1 60 PCS Systemtechnik GmbH

[root@kali]# netdiscover -i eth0 -r 192.168.50.0/24
```

```
[root@kali]# ip r
default via 192.168.50.1 dev eth0 proto static metric 100
192.168.50.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.50.100 metric 100
```

ho lanciato il comando netdiscover come nello screenshot sopra e ha trovato 2 ip per identificare quello della macchina target ho fatto un ip r per vedere l'indirizzo del gateway ed escluderlo, l'ip della nostra macchina target è quindi 192.168.50.152.


```

└─(root㉿kali)-[~/home/kali]
└─# nmap 192.168.50.152 -p-
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-11-03 12:42 EST
Nmap scan report for 192.168.50.152
Host is up (0.000047s latency).
Not shown: 65532 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
MAC Address: 08:00:27:45:1D:B2 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.39 seconds

```

avendo l'ip della macchina ho lanciato un nmap per vedere quali porte erano aperte.



## It works!

This is the default web page for this server.

The web server software is running but no content has been added, yet.

ci sono 3 porte aperte ho deciso di provare la porta 80 con il servizio HTTP e ha funzionato

```

└─(root㉿kali)-[~/home/kali]
└─# dirb http://192.168.50.152

_____
DIRB v2.22
By The Dark Raver
_____

START_TIME: Mon Nov  3 13:02:05 2025
URL_BASE: http://192.168.50.152/
WORDLIST_FILES: /usr/share/dirb/wordlists/common.txt

_____
GENERATED WORDS: 4612


_____
Scanning URL: http://192.168.50.152/
_____
+ http://192.168.50.152/cgi-bin/ (CODE:403|SIZE:290)
+ http://192.168.50.152/index (CODE:200|SIZE:177)
+ http://192.168.50.152/index.html (CODE:200|SIZE:177)
+ http://192.168.50.152/robots (CODE:200|SIZE:43)
+ http://192.168.50.152/robots.txt (CODE:200|SIZE:43)
+ http://192.168.50.152/server-status (CODE:403|SIZE:295)

_____
END_TIME: Mon Nov  3 13:02:06 2025
DOWNLOADED: 4612 - FOUND: 6

```


ho usato la dirb che è un comando di directory brute force per il web ha dato informazioni su quando è iniziata la scansione quante parole ha generato 4612 il codice 200 ha identificato

che ce una risorsa il codice 403 la risorsa esiste ma è forbidden quindi l'accesso è proibito potrebbero esserci protezioni o permessi.



```
User-agent: *
Disallow: /backup_wordpress
```

a questo punto da dirb ho notato un robots.txt con una risposta 200 quindi ho provato ad andare di nuovo sul web aggiungendo robots.txt per vedere cosa mi diceva.  
mi ha dato un'altra informazione /backup\_wordpress



**Deprecated WordPress blog**  
Just another WordPress site

**[Retired] This blog is no longer being maintained**

A new blog is being set up, all current posts will be migrated.  
For any questions, please contact IT administrator John.

john  
March 7, 2018  
Leave a comment

**Hello world!**

Recent Posts

- [Retired] This blog is no longer being maintained
- Hello world!

Recent Comments

- Mr WordPress on Hello world!

Archives

ci ha indirizzato su un sito wordpress e in alla sinistra possiamo notare che non è più in manutenzione.



```
[+] Enumerating Config Backups (via Passive and Aggressive Methods)
Checking Config Backups - Time: 00:00:00 ←
[i] No Config Backups Found.

[!] No WPScan API Token given, as a result vulnerability data has not been output.
[!] You can get a free API token with 25 daily requests by registering at https://wpscan.com/register

[+] Finished: Mon Nov 3 13:43:05 2025
[+] Requests Done: 187
[+] Cached Requests: 5
[+] Data Sent: 51.382 KB
[+] Data Received: 22.698 MB
[+] Memory used: 278.324 MB
[+] Elapsed time: 00:00:05

└─(root㉿kali)-[~/home/kali]
# └─
```

ho effettuato una scansione con wpscan per identificare le vulnerabilità e ne ha trovate alcune.

```
└─(root㉿kali)-[~/home/kali]
# ftp 192.168.50.152
Connected to 192.168.50.152.
220 (vsFTPd 2.3.5)
Name (192.168.50.152:kali): anonymous
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||52275|).
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x    2 65534      65534        4096 Mar  3  2018 public
226 Directory send OK.
ftp> cd public
250 Directory successfully changed.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||42354|).
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--    1 0          0        31 Mar  3  2018 users.txt.bk
226 Directory send OK.
ftp> └─
```

attraverso il comando ftp che mi permette di connettersi in maniera interattiva ad un server ftp di navigare nelle directory era presente una directory pubblica infatti da ftp ho notato la presenza di un file [users.txt.bk](#).

```
226 Directory send OK.
ftp> get users.txt.bk
local: users.txt.bk remote: users.txt.bk
229 Entering Extended Passive Mode (|||22583|).
150 Opening BINARY mode data connection for users.txt.bk (31 bytes).
100% [*****] 31 bytes received in 00:00 (32.72 KiB/s)
226 Transfer complete.
31 bytes received in 00:00 (32.72 KiB/s)
ftp> └─
```

ho scaricato il file trovato

```
Invalid command.
ftp> exit
221 Goodbye.

└─(root㉿kali)-[~/home/kali]
# ls
Desktop  Downloads  esercizio.OLD  gameshell.1  gameshell.sh  mechiamopippo.nmap  Music  Public  scansionemeta.xml.nmap  Templates  Videos
Documents  esercizio  gameshell  gameshell-save.sh  mechiamopippo.gnmap  mechiamopippo.xml  Pictures  scansionemeta.xml.gnmap  scansionemeta.xml.xml  users.txt.bk

└─(root㉿kali)-[~/home/kali]
# cat users.txt.bk
abatchy
john
mai
anne
doomguy

└─(root㉿kali)-[~/home/kali]
# └─
```

ho aperto il documento trovato

← → ⌛ ⌂ Not Secure http://192.168.50.152/backup\_wordpress/wp-login.php

OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB

Username or Email

Password

Remember Me

[Lost your password?](#)

[← Back to Deprecated WordPress blog](#)

sono andata sul sito per provare le credenziali trovate sul documento

Lost your password?'. At the bottom, there is a link for 'Lost your password?'."/>

ERROR: Invalid username. [Lost your password?](#)

Username or Email

Password

Remember Me

[Lost your password?](#)

ho provato con anne ma mi dice invalid username

ERROR: The password you entered for the username **john** is incorrect. [Lost your password?](#)

Username or Email

Password

Remember Me

[Lost your password?](#)  
[← Back to Deprecated WordPress blog](#)

john è un username valido ma la password è sbagliata.  
purtroppo mi sono bloccata qua anche a causa delle macchine virtuali che avevano problemi  
(e la scadenza incombeva la didattica mi ha aperto la consegna per 24 ore) mi dispiace non  
essere potuta andare avanti.