StyleShop API — спецификация

Oct 11, 2026 · @Andrey

Общая информация

API для модулей каталога, корзины, оформления заказа, оплаты и возвратов интернет-магазина одежды.

Параметр	Значение
Название API	StyleShop API
Версия	1.0.0
Базовый URL	https://api.styleshop.example.com/v1
Формат данных	JSON
Кодировка	UTF-8
Авторизация	JWT-токен в заголовке `Authorization: Bearer <token>` (для корзины, заказов и возвратов)
Без авторизации	Каталог (просмотр товаров), webhook платёжного провайдера

Эндпоинты

№	Метод	Эндпоинт	Назначение	Кому доступно
1	GET	/products	Список товаров с фильтрацией	Все
2	GET	/products/{productId}	Карточка товара	Все
3	GET	/cart	Содержимое корзины	Покупатель
4	POST	/cart/items	Добавить товар в корзину	Покупатель
5	DELETE	/cart/items/{itemId}	Удалить товар из корзины	Покупатель

№	Метод	Эндпоинт	Назначение	Кому доступно
6	POST	/orders	Оформить заказ из корзины	Покупатель
7	GET	/orders/{orderId}	Статус и детали заказа	Покупатель
8	POST	/orders/{orderId}/cancel	Отменить заказ	Покупатель
9	POST	/payments/webhook	Уведомление о статусе оплаты	Платёжный провайдер
10	POST	/returns	Оформить возврат по позиции	Покупатель
11	GET	/returns/{returnId}	Статус возврата	Покупатель

Примеры JSON ниже собраны по схемам данных; значения условные.

Каталог

1. Список товаров

GET /products

Параметры запроса (query):

Параметр	Тип	Обязательный	Описание
category_id	integer	нет	Фильтр по категории
page	integer	нет	Номер страницы, по умолчанию 1

Пример: `GET /products?category_id=3&page=1`

Ответ (200 OK):

```
[
  {
    "id": 101,
    "name": "Платье миди льняное",
    "sku": "DR-LIN-101-M",
    "price": 4990.00,
    "category_id": 3,
    "quantity_available": 12
  }
]
```

2. Карточка товара

GET /products/{productId}

Ответ (200 OK):

```
{
  "id": 101,
  "name": "Платье миди льняное",
  "sku": "DR-LIN-101-M",
  "price": 4990.00,
  "category_id": 3,
  "quantity_available": 12
}
```

Ошибки: 404 — товар не найден

Корзина

Все запросы — с JWT-токеном покупателя.

3. Содержимое корзины

GET /cart

Ответ (200 OK):

```
{
  "id": 55,
  "items": [
    {
      "item_id": 7,
      "product_id": 101,
      "quantity": 2,
      "price": 4990.00
    }
  ],
  "total": 9980.00
}
```

4. Добавить товар в корзину

POST /cart/items

Запрос:

```
{
  "product_id": 101,
  "quantity": 2
}
```

Обязательные поля: product_id, quantity (не меньше 1).

Ответ (201 Created): обновлённая корзина в том же формате, что в п. 3.

Ошибки: 409 — недостаточно товара на складе

5. Удалить товар из корзины

DELETE /cart/items/{itemId}

Ответ (204 No Content): тело пустое, товар удалён.

Ошибки: 404 — позиция не найдена

Заказы

Все запросы — с JWT-токеном покупателя.

6. Оформить заказ

POST /orders

Заказ создаётся из текущей корзины, товар резервируется на 15 минут.

Запрос:

```
{
  "shipping_address": "Москва, ул. Тверская, д. 1, кв. 10",
  "comment": "Позвонить за час"
}
```

Обязательное поле: shipping_address.

Ответ (201 Created):

```
{
  "id": 3001,
  "status": "created",
  "total_amount": 9980.00,
  "created_at": "2026-10-11T10:00:00Z",
  "items": [
    {
      "product_id": 101,
      "quantity": 2,
      "price_at_purchase": 4990.00
    }
  ]
}
```

Ошибки: 409 — один или несколько товаров закончились на складе

7. Статус и детали заказа

GET /orders/{orderId}

Ответ (200 OK): заказ в том же формате, что в п. 6, с текущим статусом.

Возможные статусы: created / pending_payment / paid / packing / shipped / delivered / cancelled

Ошибки: 404 — заказ не найден

8. Отменить заказ

POST /orders/{orderId}/cancel

Отмена доступна до статуса packing.

Ответ (200 OK): заказ со статусом cancelled.

Ошибки: 409 — заказ уже передан на сборку или отгружен

Оплата

9. Webhook о статусе оплаты

POST /payments/webhook

Вызывает платёжный провайдер. Обработка идемпотентна по provider_transaction_id: повторный webhook с тем же ID не приводит к повторному списанию или зачислению.

Запрос:

```
{
  "order_id": 3001,
  "provider_transaction_id": "TXN-8f2a91c4",
  "status": "success"
}
```

Обязательные поля: order_id, provider_transaction_id, status (success / failed).

Ответ (200 OK): webhook обработан, тело пустое.

Ошибки: 400 — некорректный запрос

Возвраты

Все запросы — с JWT-токеном покупателя.

10. Оформить возврат

POST /returns

Возврат оформляется по одной позиции заказа в течение 14 дней с момента доставки.

Запрос:

```
{
  "order_item_id": 9001,
  "reason": "Не подошёл размер"
}
```

Обязательные поля: order_item_id, reason.

Ответ (201 Created):

```
{
  "id": 501,
  "order_item_id": 9001,
  "reason": "Не подошёл размер",
  "status": "requested",
  "requested_at": "2026-10-11T12:00:00Z",
  "resolved_at": null
}
```

Ошибки: 400 — окно возврата истекло (14 дней с доставки) или заказ ещё не доставлен

11. Статус возврата

GET /returns/{returnId}

Ответ (200 OK): заявка в том же формате, что в п. 10, с текущим статусом.

Возможные статусы: requested / received / approved / rejected

Ошибки: 404 — возврат не найден

Формат ошибки

Все ошибки (400, 404, 409) возвращаются в едином формате:

```
{
  "code": "OUT_OF_STOCK",
  "message": "Недостаточно товара на складе"
}
```

Код	Когда возникает
204	Успешное удаление, тело пустое
400	Некорректный запрос; истекло окно возврата
404	Товар, позиция, заказ или возврат не найдены
409	Конфликт с остатками на складе или статусом заказа