



YENİ

RoHS



IP 66



## Özellikler

- Kol, dikey yönde 70 derece yukarı ve aşağı doğru hareket ederek kolay açılıp kapanmayı sağlar.
- Metal kol tasarımı.
- Sürgülü toz kapaklı.
- Asma kilit takılma özelliği opsiyoneldir.
- Standart geçiş ölçüsü.

## MALZEME

GÖVDE:	Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL:	Çelik
CONTA:	Poliüretan

## Seçiniz

FİŞELİ BAREL		DD	
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03	
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32	
	Master sistem	04	
	Euro key (5333)	05	
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07	
GÖBEKLİ BAREL		DD	
	5 mm çentikli	15	
	8 mm kare	28	
	9 mm üçgen	39	
	Ay Parçası	91	
YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL (ZAMAK)		DD	
	Aynı şifre	22	
	Farklı şifre	23	
MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak (Kol)	1	Siyah boya (Kol)	2

## Tam ürün kodu

Grup Kodu	Versiyon	Kol		Gövde		Silindir	Dil	Asma kilit*
504	4	1	F	2	0	DD	CC	

\*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.



Asma kilit uygulaması opsiyoneldir.

## Sayfaya gidin



Diller için sayfa: 170 - 171



Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191



Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188