



Integración vía API

Con nuestra integración vía API, podés habilitar pagos con Nave en tu propia aplicación o página web. Brindá a tus usuarios la oportunidad de realizar pagos de manera sencilla, rápida y segura desde cualquier dispositivo, utilizando pagos con transferencia o cualquier tarjeta. Además, con Nave, los comercios recibirán los pagos de forma inmediata y disfrutarán de comisiones bajas.

¿Qué necesitás para comenzar?

1. Credenciales de homologación y producción: Obtené un par de credenciales que te permitirán recuperar un token de acceso necesario para comunicarte con nuestras APIs.
 2. Utilizá nuestras APIs: Aprovechá nuestros servicios para generar intenciones de pago y recibir notificaciones de pago en tiempo real.
 3. Opciones de visualización: Tenés la flexibilidad de elegir cómo presentar el proceso de pago a tus usuarios. Podés renderizar un código QR personalizado o simplemente redirigirlos a nuestro checkout.
-

Configuración inicial

Como parte del proceso de configuraciones iniciales, es necesario informar los siguientes datos:

Atributo	Descripción	Tipo	Requerido
store_id	ID del store. Puede existir más de uno	String	Sí
pos_id	Punto de venta donde se acreditarán los pagos	String	Sí
email	Email del comercio	String	Sí
domain	Dominio desde donde se consumen los servicios	String	Sí
notification_url	Endpoint donde se reciben las notificaciones de pago	String	Sí
platform	Nombre de la plataforma	String	Sí

Ejemplo:

JavaScript

```
{
  "store_id": "IJgEegwyxaLXgotf1g1calhxdxZoJVSo",
  "pos_id": "2a3d18d2-88d5-4a50-95ef-9d99496ec0cb",
  "email": "platform@platform.com",
  "domain": "platform.com.ar",
  "notification_url": "https://api.com/payment/notification/nave",
  "platform": "platform_name",
}
```



Esta información podrá enviarse por cualquier medio.

Autenticación

Para realizar interacciones HTTPS con nuestros servicios, se requiere un Bearer Token. Las credenciales necesarias para obtener este token se proporcionarán una vez que avances con la integración.

Base URL

Testing

JavaScript

POST

<https://homoservices.apinaranja.com/security-ms/api/security/auth0/b2b/m2ms>

Producción

JavaScript

POST

<https://services.apinaranja.com/security-ms/api/security/auth0/b2b/m2ms>

Parámetros

JavaScript

```
{  
  "client_id": "eGXu7VV...LsXWylDmrE",  
  "client_secret": "BAdRFax_McS...JLBTH-n",  
  "audience": "https://na...rchants/api",  
  "cache": true  
}
```

Atributo	Descripción	Tipo	Requerido
client_id	Identificación del cliente	String	Sí
client_secret	Clave secreta	String	Sí
audience	Audiencia provista	String	Sí
cache	Cache de token	String	Sí

 Recordá que esta **información** es **privada**. **No la compartas con nadie**. El equipo de Nave nunca te pedirá esta información.

Respuesta

JavaScript

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJS...1A",
  "scope": "read... write...",
  "expires_in": 86400,
  "token_type": "Bearer"
}
```

Atributo	Descripción	Tipo
access_token	Token generado	String
scope	Permisos habilitados	String
expires_in	Tiempo de vida expresado en segundos	String
token_type	Tipo de token	String

```
curl --location --request POST
'https://homoservices.apinaranja.com/security-ms/api/security/auth0/b2b/m2ms' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "client_id": "eGXu7VVi...rE",
    "client_secret": "BAdRFax_McS4...rkkJLBTH-n",
    "audience": "https://n...nts/api",
    "cache": true
}'
```

```
{  
    "access_token":  
    "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImNpdCI6ImF0dHUiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJkaXIiOiJmcm9udC5kZW50LWZlcnR1cy5jb20iLCJpcyI6ImF0dHUiLCJhdWQiOiJmcm9udC5kZW50LWZlcnR1cy5jb20iLCJleSI6MTA0MDAwMCwibm9iIjoiYXV0bzQ0In0=eyJodHRwczovL25kb250LWZlcnR1cy5jb20iLCJpcyI6ImF0dHUiLCJhdWQiOiJmcm9udC5kZW50LWZlcnR1cy5jb20iLCJleSI6MTA0MDAwMCwibm9iIjoiYXV0bzQ0In0=",  
    "scope": "read:ecommerce-api write:ecommerce-api",  
    "expires_in": 86400,  
    "token_type": "Bearer"  
}
```

Intención de pago

Cuando un usuario decide realizar una compra, es necesario generar la intención de pago. Esta actúa como una solicitud o autorización formal para completar la transacción. Al generar la intención de pago, se establecen todos los detalles necesarios, como el monto a pagar, la información de los productos y los datos relevantes del comprador.

Base URL

Testing

JavaScript

POST https://e3-api.ranty.io/ecommerce/payment_request/external

Producción

JavaScript

POST

https://api.ranty.io/ecommerce/payment_request/external

Parámetros

Headers

Header	Tipo	Valor
Authorization	Bearer Token	Token generado

Body

JavaScript

```
{
  "store_id": "112233",
  "platform": "uba",
  "callback_url": "https://uba.com/order/123",
  "order_id": 9546,
  "mobile": false,
  "payment_request": {
    "transactions": [
      {
        "products": [
          {
            "id": "883627",
            "name": "CURSO 1",
            "description": "CURSO 1",
            "quantity": 2,
            "unit_price": {
              "currency": "ARS",
              "value": "1000.00"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
        }
    ],
    "amount": {
        "currency": "ARS",
        "value": "2000.00"
    }
}
],
"buyer": {
    "user_id": "nachocabrera",
    "doc_type": "DNI",
    "doc_number": "39032555",
    "user_email": "nacho@naranjax.com",
    "name": "Nacho Cabrera",
    "phone": "N/A",
    "billing_address": {
        "street_1": "Nueva Cordoba",
        "street_2": "N/A",
        "city": "1409",
        "region": "Córdoba",
        "country": "AR",
        "zipcode": "5000"
    }
}
}
```



Atributo	Descripción	Tipo	Requerido
store_id	Identificación del comercio	String	Sí
platform	Identificación de la plataforma	String	Sí
callback_url	URL de redirección luego del pago	String	Sí
order_id	Identificación de la orden	Number	Sí
mobile	Identificación del dispositivo	Boolean	Sí
payment_request	Información de la transacción	Object	Sí
buyer	Información del comprador	Object	Sí

Respuesta

JavaScript

```
{
  "status": "PENDING",
  "message": "Payment request created",
  "data": {
    "transaction_id": "c559cd47-4415-4b85-8570-36109052f966",
    "qr_data": "00020101021244160012..bfbf81786304E788",
    "payment_request_id": "46458184-3cd9..a558bfbf8178",
    "checkout_url": "https://checkout.ranty.io/nave/..",
    "redirect_to": "https://www.modo.com.ar/pagar/?qr=.."
  }
}
```

Atributo	Descripción	Tipo
transaction_id	Identificación de la transacción	String
qr_data	Código QR de la intención de pago	String
payment_request_id	Identificación de la intención de pago	String
checkout_url	Link de pago	String
redirect_to	Redirección a aplicaciones para pago mobile	String

 Si la transacción se está llevando a cabo en un dispositivo móvil, es posible realizar una redirección al atributo "redirect_to" devuelto al crear la intención de pago. Esto permitirá al usuario realizar el pago utilizando aplicaciones bancarias o MODO. Proceso incorporado también en nuestro checkout.

Ejemplo

JavaScript

```
curl --location --request POST
'https://e3-api.ranty.io/ecommerce/payment_request/external' \
--header 'Authorization: Bearer eyJraWQiOiJK0Fw..' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "store_id": "112233",
  "platform": "uba",
  "callback_url": "https://uba.com/order/9546",
  "order_id": 9546,
  "mobile": true,
  "payment_request": {
    "transactions": [
      {
        "products": [
          {
            "id": "883627",
            "name": "CURSO",
            "description": "CURSO",
            "quantity": 2,
            "unit_price": {
              "currency": "ARS",
              "value": "1000.00"
            }
          }
        ]
      },
      {
        "amount": {
```

```
        "currency": "ARS",
        "value": "2000.00"
    }
}
],
"buyer": {
    "user_id": "nachocabrera",
    "doc_type": "N/A",
    "doc_number": "N/A",
    "user_email": "nacho@naranjax.com",
    "name": "Angel Quezada",
    "phone": "N/A",
    "billing_address": {
        "street_1": "Nueva Cordoba",
        "street_2": "N/A",
        "city": "1409",
        "region": "Córdoba",
        "country": "AR",
        "zipcode": "5000"
    }
}
}
```

Notificación de pago

Cuando ocurra un evento relacionado con una intención de pago u orden específica, se enviará una notificación mediante una solicitud POST a la URL de notificación que se especificó durante el proceso de integración. Mediante esta notificación recibirás información en tiempo real sobre el evento ocurrido, lo que te permitirá tomar las acciones correspondientes en tu aplicación o sistema. Es importante asegurarse de que la URL de notificación esté correctamente configurada y sea capaz de recibir y procesar las notificaciones entrantes de manera adecuada.

Parámetros

Body que deberá permitir el endpoint de notificación.

JavaScript

```
{
  "payment_method": {
    "type": "wallet",
    "id": "wallet"
  },
  "status": "APPROVED",
  "amount": {
    "value": "3000.00",
    "currency": "ARS"
  },
  "order_id": "9557",
  "happened_at": "2023-05-22T16:04:07.606Z",
}
```

Atributo	Descripción	Tipo
payment_method	Identificación del método de pago. Valores posibles: wallet, credit_card o debit_card	Object
status	Estado del pago. Valores posibles: APPROVED o REJECTED	String
amount	Monto pagado por el usuario	Object
order_id	Identificación de la orden	String
happened_at	Fecha y hora del pago	String

Para confirmar que la notificación se ha recibido correctamente, es necesario responder con un código de estado 200. Si se responde con un código de estado diferente, la notificación se volverá a procesar y se realizarán hasta cinco intentos adicionales de notificación.

Esquema de reintentos

Intento	Frecuencia
Primero	10 segundos
Segundo	70 segundos
Tercero	490 segundos
Cuarto	3430 segundos
Quinto	24010 segundos

Renderización de QR

Si es necesario utilizar un desarrollo personalizado para mostrar el código QR, se puede optar por una solución disponible a nivel de frontend. Esto proporciona una experiencia mejorada para el usuario, ya que evita redireccionamientos a otros sitios o páginas externas. Al mostrar el código QR directamente en el frontend, se puede mantener al usuario dentro de la interfaz de la aplicación o página web, lo que resulta en una experiencia más fluida y coherente.

JavaScript

```
e3-ecommerce.ranty.io/tienda_negocio/nave/checkout?  
payment_request_id=...&qr_data=...
```

Atributo	Descripción	Tipo
id	Identificación de la intención de pago	String
qr_data	Código QR de la intención de pago	String

Ejemplo

JavaScript

```
https://e3-ecommerce.ranty.io/tienda_negocio/nave/checkout?id=e9e16deb-5  
373-49c1-8570-05444c82ef70&qr_data=00020101021244160012com.naranjax5  
01500113066300584352041520530303254072000.%20005809Argentina5913tie  
nda%20test%2016006ABASTO62400536e9e16deb-5373-49c1-8570-05444c82e  
f706304C39C
```

Casos de uso

El caso más común implica desarrollar un iframe que muestre la URL mencionada anteriormente. Esta aplicación se conecta a nuestros servicios a través de WebSockets para recibir actualizaciones en tiempo real sobre el estado del pago.

