

Instalar MySQL + phpMyAdmin en el servidor de QA

Guía rápida · Ubuntu Server 26.04 · 3 scripts, unos 10 minutos

Al terminar tendrás MySQL con una base cargada desde un dump y phpMyAdmin para navegarla desde tu navegador. **Nada queda expuesto a la red:** todo escucha solo en 127.0.0.1 y se accede por un túnel SSH. Los tres scripts son re-ejecutables: si algo falla, los corres otra vez sin romper nada ni perder las passwords ya generadas.

Antes de empezar

- Ubuntu Server 26.04 y un usuario con sudo.
- **Sin MariaDB instalado.** El script se detiene si lo encuentra: instalar MySQL encima provoca conflictos.
- El puerto 8080 libre, o elige otro con PMA_PORT. Si en 8080 ya corre el Nginx de una instalación previa, lo reutiliza sin quejarse.
- Espacio en /var de al menos 3 veces el tamaño del dump. Con un dump de 2 GB, menos de 5 GB libres es arriesgado.
- El dump a mano, en .sql, .gz, .bz2 o .zst (no hace falta descomprimirlo).

1 Copiar los scripts al servidor

En tu Windows (PowerShell)

```
cd C:\ruta\qa-mysql-setup
scp 01-install-mysql-pma.sh 02-import-dump.sh 03-verify.sh USUARIO@IP:~/
```

2 Instalar

En el servidor

```
ssh USUARIO@IP
sudo bash 01-install-mysql-pma.sh
```

Instala y asegura MySQL, Nginx, PHP-FPM y phpMyAdmin, crea la base qa_db y el usuario qa_user, y genera las passwords. Tarda unos minutos y termina con un resumen.

Para usar otros nombres

```
DB_NAME=mi_base DB_USER=mi_user sudo -E bash 01-install-mysql-pma.sh
```

Las passwords quedan en /root/.qa-db-credentials (solo root puede leerlo). Vélas con `sudo cat /root/.qa-db-credentials`. No las vuelve a generar si re-ejecutas el script.

3 Subir el dump

En tu Windows (PowerShell)

```
# rsync reanuda si se corta la conexion: mejor para archivos grandes
rsync -avP C:\ruta\al\dump.sql USUARIO@IP:~/
```

```
# alternativa simple
scp C:\ruta\al\dump.sql USUARIO@IP:~/
```

4 Inspeccionar y cargar

Primero mira el dump sin tocar nada. Te dice cuántas tablas trae, si trae su propia base, si hay DEFINER=, triggers o fechas 0000-00-00:

En el servidor

```
DRY_RUN=1 sudo -E bash 02-import-dump.sh ~/dump.sql
```

Y luego cárgalo:

En el servidor

```
sudo bash 02-import-dump.sh ~/dump.sql
```

Pide confirmación escribiendo SI si la base destino ya tiene tablas, y registra cada error en /var/log/qa-import-errors.log sin abortar la carga.

Con un dump grande, lánzalo dentro de tmux o screen: así un corte de SSH no mata la importación a medio camino. Si falla por fechas 0000-00-00 (típico de dumps de MySQL 5.7), repite con RELAX_SQLMODE=1

```
sudo -E bash 02-import-dump.sh ~/dump.sql.
```

5 Verificar

En el servidor

```
sudo bash 03-verify.sh
```

Solo lee, no modifica nada. Comprueba servicios activos y habilitados al arranque, que ni 3306 ni 8080 escuchen fuera de localhost, que no haya usuarios MySQL remotos ni anónimos, que phpMyAdmin responda 200, las credenciales de QA, el recuento de tablas y mysqlcheck. **El objetivo es cerrar con 0 fallos.**

Si el dump viene de una producción que ya tiene las collations mezcladas, déjalas así: convertirlas haría que QA ordene y compare texto distinto que producción. Acepta ese hallazgo conocido con

```
ALLOW_MIXED_COLLATION=1 sudo -E bash 03-verify.sh
```

para que no te deje un fallo fijo que acabes ignorando. El -E de sudo es imprescindible: sin él, la variable no llega al script.

6 Entrar a phpMyAdmin

Abre el túnel y **deja esa ventana abierta** mientras uses phpMyAdmin:

En tu Windows (PowerShell)

```
ssh -L 8080:127.0.0.1:8080 USUARIO@IP
```

Con el túnel vivo, en el navegador: **http://localhost:8080**

Entra con qa_user y su password de /root/.qa-db-credentials. El login como root está bloqueado a propósito.

Si algo sale mal

Síntoma	Causa y solución
El script termina sin mensaje tras 'nginx'	Algo ya ocupa el puerto 80 (Apache, un contenedor Docker) y el sitio por defecto de Nginx no arranca. El script lo desactiva solo; si lo ves, re-ejecuta 01.
HTTP 404 en phpMyAdmin	Nginx no puede leer el directorio. Compruébalo con <code>sudo tail /var/log/nginx/pma-error.log</code> ; si dice <i>Permission denied</i> , corrige con <code>sudo chmod 755 /usr/share/phpmyadmin-*</code> .
HTTP 502 Bad Gateway	El socket de PHP-FPM cambió de ruta (p.ej. tras actualizar PHP). Re-ejecuta 01: lo autodetecta.
La web no carga por el túnel	Se cerró la sesión ssh -L. Vuelve a abrirla y déjala abierta.
Access denied for user 'qa_user'	Lee la password real con <code>sudo cat /root/.qa-db-credentials</code> ; no la teclees de memoria.
Faltan tablas tras importar	Revisa <code>/var/log/qa-import-errors.log</code> . La carga usa <code>--force</code> , así que sigue tras cada error y los acumula ahí. Los <i>Duplicate foreign key constraint name</i> suelen ser inofensivos: la FK ya quedó creada. Filtra el ruido con <code>grep -v 'Duplicate foreign key' /var/log/qa-import-errors.log</code> .
Illegal mix of collations en un JOIN	El dump trae varias collations. Si QA debe reproducir producción, déjalas y usa <code>ALLOW_MIXED_COLLATION=1</code> ; si prefieres unificarlas, convierte las tablas con <code>foreign_key_checks=0</code> (el comando exacto lo imprime 03-verify.sh).
Importar desde la web falla	Con archivos de más de 100 MB usa siempre <code>02-import-dump.sh</code> , no el formulario del navegador.

Chuleta

Dato	Dónde
Passwords	<code>sudo cat /root/.qa-db-credentials</code>
Base y usuario	<code>qa_db / qa_user</code> (por defecto)
phpMyAdmin	<code>http://localhost:8080</code> con el túnel abierto
Errores de import	<code>/var/log/qa-import-errors.log</code>
Errores de phpMyAdmin	<code>/var/log/nginx/pma-error.log</code>
Errores de MySQL	<code>/var/log/mysql/error.log</code>
Administrar MySQL	<code>sudo mysql</code> (root entra por socket, sin password)
Tuning aplicado	<code>/etc/mysql/mysql.conf.d/zz-qa-tuning.cnf</code>

Mantenimiento

phpMyAdmin se instala desde el tarball oficial verificando su SHA256, no por apt, así que apt upgrade **no lo actualiza**. Para subirlo de versión, vuelve a ejecutar `01-install-mysql-pma.sh`: instala la última estable y mueve el symlink `/usr/share/phpmyadmin`. Las passwords no cambian y la base no se toca.