

Diccionario de datos



FECHA DE ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN:
11/02/2026

A continuación se detallan las peticiones del catálogo de web services, acompañadas de la documentación técnica requerida.

Spei Out - Crear transferencia

Crea una transacción financiera con base en los datos del beneficiario y retorna un identificador único para el control y seguimiento de la operación.

Url: <https://sbx.peibo.io>

Ruta: </latest/order/transfer>

Método

POST

Formato

JSON

Ejemplo de request:

```
{
  "transaction_id": "123456789ABC",
  "date_time": "2025-11-10T10:30:45Z",
  "concept": "Test Prueba Webservices",
  "reference": "123456",
  "amount": "1500.00",
  "beneficiary_account": "012180001788776200",
  "beneficiary_name": "GUSTAVO MARTINEZ",
  "beneficiary_bank": "90652",
  "beneficiary_account_type": "CLABE",
  "beneficiary_cpf": "99999999999"
}
```

```

    "beneficiary_tax_id": "GUMJ501228BY2",
    "latitude": "19.388113",
    "longitude": "-99.252684"
  }

```

Headers:

- **X-MSG-SIGNATURE.** Firma de la petición en el estándar SHA256.
- **X-CUSTOMER-KEY.** Llave que Peibo comparte al cliente.

Parámetros de Request Body:

- **transaction_id*** - Alfanumérico (40). Identificador único de la transacción dentro del sistema. Evita duplicidad en las transacciones.
- **date_time*** - Datetime (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ). Fecha y hora en que se generó la orden de pago.
- **concept*** - String (40). Descripción breve del motivo o concepto de pago.
- **reference*** - Numeric (7). Referencia alfanumérica única para identificar la operación.
- **amount*** - Decimal (12,2). Monto total de la orden de pago, expresado en moneda nacional (MXN).
- **beneficiary_account*** - Numeric (10-18). Número de cuenta CLABE, TDD, TDC, número de celular identificado como cuenta bancaria del beneficiario.
- **beneficiary_name*** - String (40). Nombre completo o razón social del beneficiario.
- **beneficiary_bank*** - String (5). Clave del banco del beneficiario (según catálogo de bancos de Banxico). Véase en sección Catálogo de Bancos de documentación en línea.
- **beneficiary_account_type*** - String (10). Tipo de cuenta del beneficiario. Valores permitidos: "CLABE", "TDD", "CELULAR".
- **beneficiary_tax_id** - String (12-13). RFC del beneficiario (según persona física o moral).
- **latitude*** - Decimal (10,7). Dato para identificar la geolocalización donde se realizó la transacción.
- **longitude*** - Decimal (10,7). Dato para identificar la geolocalización donde se realizó la transacción.

Ejemplo de response:

```

{
  "status": "success",
  "transaction_id": "1234567891w",
  "tracking_code": "PEIB00000481270"
}

```

Parámetros de Respuesta:

- **status.** Indica el resultado de la operación. Puede tomar valores como "success" o "error", dependiendo del estado final del proceso.
- **transaction_id.** Identificador único asignado por el sistema a cada transacción. Permite dar seguimiento, consultar el estatus o realizar conciliaciones posteriores.
- **tracking_code.** Código de seguimiento generado para rastreo externo de la transacción. Facilita la trazabilidad entre los sistemas del cliente y la plataforma.

Ejemplo de response - mensaje de error :

```
{  
  "status": "error",  
  "error_message": "transaction-already-exists"  
}
```

Parámetros de Respuesta errónea:

- **status.** Indica el resultado de la operación. Puede tomar valores como "success" o "error", dependiendo del estado final del proceso.
- **error_message.** Describe el error que se tiene al realizar la petición al servicio.

Catálogo de mensajes de error :

- **error- order-not-created.**
 - Dato de fecha no corresponde a la actual.
 - Dato del banco es incorrecto.
- **system-service-exception.**
 - Body no machea con la firma.
 - IP no configurada.
- **transaction-already-exists**
 - El Id de transacción no se debe repetir.
- **required-parameter-not-provided**
 - Campos faltantes de latitude y longitude.

Nota: Los servicios responderán con un código 200 acompañado de la especificación del error, excepto cuando el *body* de la petición no coincida con la firma o cuando la IP consumidora no se encuentre en la *whitelist*. En ambos casos se devolverá un código **401**.

Consultar Movimientos

Devuelve la lista de movimientos relacionados a la cuenta concentradora.

Url: <https://sbx.peibo.io>

Ruta: </latest/movements/query>

Método

POST

Formato

JSON

Ejemplo de request:

```
{  
  "transaction_id": "8930233",  
  "date_time": "2025-06-15T15:30:45Z",  
  "start_date": "2025-06-01",  
  "end_date": "2025-06-19",  
  "originator_account": "732001000000035193"  
}
```

Headers:

- **X-MSG-SIGNATURE.** Firma de la petición en el estándar SHA256.
- **X-CUSTOMER-KEY.** Llave que Peibo comparte al cliente.

Parámetros de Request Body:

- **transaction_id*** - Alfanumérico (40). Identificador único de la transacción dentro del sistema. Evita duplicidad en las transacciones.
- **date_time*** - Datetime (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ). Fecha y hora en que se generó la orden de pago.
- **start_date*** - Date (YYYY-MM-DD). Rango de fecha inicial para la búsqueda de movimientos.
- **end_date*** - Date (YYYY-MM-DD). Rango de fecha final para la búsqueda de movimientos.
- **originator_account*** - String(18). Número de cuenta CLABE de la cuenta concentradora o cuenta principal.

Ejemplo de response:

```

{
  "status": "success",
  "movements": [
    {
      "transaction_id": 2262440,
      "tracking_code": "Clave:PEIBO0002262001",
      "date_time": "2025-11-07T17:28:15Z",
      "concept": "test",
      "reference": "test",
      "amount": 0.5,
      "beneficiary_account": null,
      "originator_account": null,
      "originator_bank": "other",
      "originator_name": "CANDELARIA CRUZ",
      "beneficiary_name": "JUAN MANUEL MELILLO",
      "originator_tax_id": "RHG501228BY2",
      "beneficiary_tax_id": "MEJU731112F88",
      "status": "Liquidada"
    }
  ]
}

```

Parámetros de Respuesta:

- **status.** Indica el resultado de la operación. Puede tomar valores como "success" o "error", dependiendo del estado final del proceso.
- **movements.** Se enlistan los movimientos encontrados asociados a la cuenta principal, de los cuales se regresan la siguiente información por movimiento:
 - transaction_id. Id de la transacción.
 - tracking_code. Código de rastreo de la transacción.
 - date_time. Fecha de generación del movimiento.
 - concept. Concepto del movimiento.
 - reference. Referencia del movimiento.
 - amount. Monto del movimiento.
 - beneficiary_account. Cuenta beneficiaria, a quien se va a realizar el abono.
 - originator_account. Cuenta origen de donde se realizó el movimiento.
 - originator_bank. Banco origen de donde se envía el movimiento.
 - originator_name. Nombre del cliente Peibo relacionado a la cuenta concentradora.
 - beneficiary_name. Nombre del dueño de la cuenta a donde se hará el abono.
 - originator_tax_id. RFC del cliente Peibo relacionado a la cuenta concentradora.
 - beneficiary_tax_id. RFC del beneficiario del abono.

- status. Estatus de la transacción. Los estatus que puede tener la transacción son: **Liquidada** (transacción notificada por el banco receptor del pago), **Devuelta** o **Enviada** (Transacción a la espera de ser notificada por el banco receptor como liquidada).

Ejemplo de response - mensaje de error :

```
{  
  "status": "error",  
  "error_message": "system-service-exception"  
}
```

Parámetros de Respuesta errónea:

- **status.** Indica el resultado de la operación. Puede tomar valores como "success" o "error", dependiendo del estado final del proceso.
- **error_message.** Describe el error que se tiene al realizar la petición al servicio.

Catálogo de mensajes de error :

- **transaction-already-exists.**
 - El Id de transacción no se debe repetir.
- **invalid-start_date.**
 - Falta dato de fecha inicial de búsqueda – start_date.
- **invalid-end_date.**
 - Falta dato de fecha final de búsqueda – end_date.
- **system-service-exception.**
 - Body no coincide con la firma.
 - IP no configurada.

Nota: Los servicios responderán con un código 200 acompañado de la especificación del error, excepto cuando el *body* de la petición no coincida con la firma o cuando la IP consumidora no se encuentre en la *whitelist*. En ambos casos se devolverá un código **401**.

Crear Cuenta Periférica

Permite la creación de una cuenta CLABE asociada a la cuenta concentradora.

Url: <https://sbx.peibo.io>

Ruta: </latest/clabe/create>

Método

POST

Formato

JSON

Ejemplo de request:

```
{  
  "transaction_id": "123456789b",  
  "date_time": "2025-10-22T15:30:45Z",  
  "beneficiary_name": "ALEJANDRO AGUILAR MORO",  
  "beneficiary_tax_id": "GUMA7505268A8"  
}
```

Headers:

- **X-MSG-SIGNATURE.** Firma de la petición en el estándar SHA256.
- **X-CUSTOMER-KEY.** Llave que Peibo comparte al cliente.

Parámetros de Request Body:

- **transaction_id*** - Alfanumérico (40). Identificador único de la transacción dentro del sistema. Evita duplicidad en las transacciones.
- **date_time*** - Datetime (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ). Fecha y hora en que se generó la orden de pago.
- **beneficiary_name*** - String (40). Nombre del beneficiario de la cuenta periférica.
- **beneficiary_tax_id*** - String (12-13). RFC del beneficiario de la cuenta periférica (según persona física o moral).

Ejemplo de response:

```
{  
  "status": "success",  
  "transaction_id": "1234567890002d",  
  "beneficiary_account": 732010200000011694  
}
```

Parámetros de Respuesta (200):

- **status.** Indica el resultado de la operación. Puede tomar valores como "success"o "error", dependiendo del estado final del proceso.
- **transaction_id.** Id de la transacción, establecido en el body de consumo.
- **beneficiary_account.** CLABE periférica a 18 dígitos relacionada a la cuenta principal.

Ejemplo de response - mensaje de error :

```
{  
  "status": "error",  
  "error_message": "system-service-exception"  
}
```

Parámetros de Respuesta errónea:

- **status.** Indica el resultado de la operación. Puede tomar valores como "success"o "error", dependiendo del estado final del proceso.
- **error_message.** Describe el error que se tiene al realizar la petición al servicio.

Catálogo de mensajes de error :

- **transaction-already-exists**
 - El Id de transacción no se debe repetir.
- **error - clabe-not-created**
 - Dato de fecha no corresponde a la actual.
- **system-service-exception.**
 - Body no machea con la firma.
 - IP no configurada.

Nota: Los servicios responderán con un código 200 acompañado de la especificación del error, excepto cuando el *body* de la petición no coincida con la firma o cuando la IP consumidora no se encuentre en la *whitelist*. En ambos casos se devolverá un código **401**.

Permite realizar la consulta de saldo de la cuenta concentradora.

Url: https://sbx.peibo.io Ruta: /latest/balance/get	
Método POST	Formato JSON

Ejemplo de request:

```
{
  "transaction_id": "abcd1234a1",
  "date_time": "2025-11-11T15:30:45Z",
  "originator_account": "732020200001003675"
}
```

Headers:

- **X-MSG-SIGNATURE.** Firma de la petición en el estándar SHA256.
- **X-CUSTOMER-KEY.** Llave que Peibo comparte al cliente.

Parámetros de Request Body:

- **transaction_id*** - Alfanumérico (40). Identificador único de la transacción dentro del sistema. Evita duplicidad en las transacciones.
- **date_time*** - Datetime (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ). Fecha y hora en que se generó la orden de pago.
- **originator_account*** - Numeric (18). Número de cuenta CLABE de la cuenta concentradora.

Ejemplo de response:

```
{
  "status": "success",
  "amount": 135.25
}
```

Parámetros de Respuesta (200):

- **status.** Indica el resultado de la operación. Puede tomar valores como "success"o "error", dependiendo del estado final del proceso.
- **amount.** Saldo de la cuenta concentradora.

Ejemplo de response - mensaje de error :

```
{
  "status": "error",
  "error_message": "system-service-exception"
}
```

Parámetros de Respuesta errónea:

- **status.** Indica el resultado de la operación. Puede tomar valores como "success"o "error", dependiendo del estado final del proceso.
- **error_message.** Describe el error que se tiene al realizar la petición al servicio.

Catálogo de mensajes de error :

- **transaction-already-exists**
 - El Id de transacción no se debe repetir.
- **system-service-exception.**
 - Body no machea con la firma.
 - IP no configurada.

Nota: Los servicios responderán con un código 200 acompañado de la especificación del error, excepto cuando el *body* de la petición no coincida con la firma o cuando la IP consumidora no se encuentre en la *whitelist*. En ambos casos se devolverá un código **401**.

Notificaciones (Spei in - Spei out)

Cada vez que se genere una transacción a través de los web services, se notificará al cliente la información correspondiente en formato JSON, incluyendo su estatus de liquidación.

El cliente webservices deberá compartir el webhook a donde requiera que se notifique la información.

Ejemplo de request Outgoing:

```
{
  "transaction_id": "P7lclQ4Xt9wNQw",
  "tracking_code": "PEIBO00000001",
  "date_time": "2025-11-11T11:35:05Z",
  "concept": "TEST",
  "reference": "123456",
  "amount": "142.50",
  "beneficiary_account": "012180001004000001",
  "originator_account": "732010100000030001",
  "originator_bank": "90732",
  "originator_name": "JUAN PEREZ",
  "originator_tax_id": "PEPJ7505268A8",
  "type": "outgoing",
  "status": "Liquidada"
}
```

Ejemplo de request Incoming:

```
{
  "transaction_id": "aCKms00wZkYeDAOZW+2V",
  "tracking_code": "BNET01002602110039001426",
  "date_time": "20260211",
  "concept": "TRASPASO CUENTAS",
  "reference": "110226",
  "amount": "10000.00",
  "beneficiary_account": "732010100000023575",
  "originator_account": "012180001219462427",
  "originator_bank": "40012",
  "originator_name": "JUAN PEREZ",
  "originator_tax_id": "GWY2310268N1",
  "type": "incoming",
  "status": "Liquidada"
}
```

Ejemplo de response (incoming/outgoing):

```
{
  "status": "success"
}
```

}

Parámetros de Request Body:

- **transaction_id.** Identificador único de la transacción dentro del sistema. Evita duplicidad en las transacciones.
- **tracking_code.** Código de rastreo de la transacción.
- **date_time.** Fecha de la transacción.
- **concept.** Concepto de la transacción.
- **reference.** Referencia de la transacción.
- **amount.** Monto de la transacción.
- **beneficiary_account.** Cuenta beneficiaria de la transacción.
- **originator_account.** Cuenta origen de la transacción.
- **originator_bank.** Clave del banco del beneficiario (según catálogo de bancos de Banxico). Véase en sección Catálogo de Bancos de documentación en línea.
- **originator_name.** Nombre de la persona relacionada a la cuenta origen de la transacción.
- **originator_tax_id.** RFC de la persona relacionada a la cuenta origen de la transacción.
- **type.** Tipo de transferencia, este parámetro puede tomar 2 opciones: Incoming (transferencia spei in) o outgoing (transferencia spei out).
- **status.** Estatus de la transacción al momento de la notificación.
 - Para operaciones Spei in / Incoming, el estatus que se maneja es Liquidada.
 - Este campo puede tomar 2 opciones respecto a los Spei out / Outcoming: Liquidada o Devuelta.



¡Tus comentarios y dudas son importantes para nosotros!

Contactos:
santiago.elvira@peibo.mx
candelaria.cruz@peibo.mx