

Produktdatenblatt

KF ControlUnit CU-220

Steuerungs- und Diagnoseeinheit für Förderanlagen und periphere Automatisierungssysteme

Überblick

Die KF ControlUnit CU-220 wurde zur Steuerung, Überwachung und Diagnose moderner Förder- und Materialflusssysteme entwickelt. Das Modul dient der Anbindung von Förderstrecken, Sensorik, Scannertechnik und dezentralen Aktoren in Produktions- und Logistikumgebungen. Die CU-220 eignet sich für Neuanlagen ebenso wie für Retrofit-Projekte, bei denen bestehende Steuerungsstrukturen modernisiert, Störmeldungen zentralisiert und Anlagenzustände transparenter dargestellt werden sollen.

Funktionsprinzip

Die CU-220 verarbeitet Signale aus Sensorik, Antrieben und Peripheriemodulen und stellt diese der Anlagensteuerung strukturiert bereit. Status- und Fehlermeldungen können lokal visualisiert, historisiert und für Servicezwecke ausgewertet werden.



Typische Einsatzbereiche

- Förderanlagensteuerung
- Liniverkettung
- Retrofit bestehender Anlagen
- Anbindung von Sensorik
- Status- und Störmeldungsmanagement

Systemvorteile

- kompakter Schaltschrankaufbau
- integrierte Diagnose
- modular erweiterbar
- Fernwartung optional
- Klartextmeldungen möglich

Parameter	Wert
Typ	CU-220
Versorgungsspannung	24 V DC / 400 V Einspeisung
Schutzart Schaltschrank	IP54
Betriebstemperatur	0 °C bis +45 °C
Bedienoberfläche	7 Zoll Touchpanel
Schnittstellen	Profinet, Modbus TCP, digitale I/O
Digitale Eingänge	bis 32, erweiterbar
Digitale Ausgänge	bis 32, erweiterbar
Fernwartung	optional via VPN
Meldespeicher	bis 1.000 Ereignisse
Visualisierung	Status- und Störmeldungen
Montage	Wand- oder Gestellmontage
Normen	CE-konforme Ausführung

Mechanischer Aufbau

Die CU-220 kombiniert Steuerungslogik, Diagnose und Schnittstellenmanagement in einem kompakten Schaltschrankkonzept. Die Bedienoberfläche zeigt Anlagenzustand, Störmeldungen und Servicehinweise strukturiert an. Softwarestände und Konfigurationsänderungen können dokumentiert werden.

Steuerung und Schnittstellen

Die Steuerungseinheit unterstützt standardisierte Kommunikationsprotokolle und kann an vorhandene SPS-Systeme angebunden werden. Optional ermöglicht ein Fernwartungsrouten den gesicherten Zugriff auf Diagnoseinformationen, wodurch Störungen vorbereitet und Serviceeinsätze gezielter geplant werden können.

Signal / Funktion	Beschreibung
Anlagenstatus	Anzeige Betriebszustand einzelner Fördersegmente
Störmeldung	Klartextmeldung mit Zuordnung zum Anlagenbereich
Sensorstatus	Rückmeldung von Lichtschranken, Scannern und Endlagen
Fernwartung	gesicherter Zugriff auf Diagnose- und Steuerungsdaten
Ereignisspeicher	Historisierung relevanter Meldungen mit Zeitbezug

Wartung und Betrieb

Die Wartung richtet sich nach Betriebsdauer, Umgebungseinflüssen und Fördergut. Die angegebenen Intervalle dienen als Richtwerte für typische industrielle Anwendungen. Bei hoher Staubbelastung, Schichtbetrieb oder häufigen Taktwechseln können kürzere Intervalle sinnvoll sein.

Komponente	Intervall	Hinweis
Schaltschrank	halbjährlich	Kontrolle Verschmutzung und Beschädigung
Lueftereinheiten	jährlich	Prüfung Luftdurchsatz und Reinigung
Klemmverbindungen	jährlich	Kontrolle mechanischer Festigkeit
Software-Backup	vierteljährlich	Dokumentation von Änderungen empfohlen
VPN-Zugang	jährlich	Sicherheitsprüfung und Passwortwechsel

Option	Beschreibung
Fernwartungsrouter	VPN-basierter Remote-Zugriff auf Diagnoseinformationen
USV-Modul	Absicherung kritischer Steuerungsfunktionen bei Spannungsausfall
Zusatz-I/O	Erweiterung digitaler Ein- und Ausgangskapazitäten
Klartextmeldungen	individuelle Meldungstexte für Bedien- und Wartungspersonal
Erweiterte Diagnose	detaillierte Status- und Ereignisprotokollierung

Projektierung und Integration

Die Projektierung erfolgt auf Grundlage der jeweiligen Förderaufgabe sowie der räumlichen und technischen Anforderungen. Vor der Auslegung werden Fördergutabmessungen, Fördergutgewicht, Taktleistung, Übergabepunkte, vorhandene Schnittstellen und Sicherheitsanforderungen aufgenommen.

Auf Wunsch übernimmt Endikau Fördertechnik die mechanische und elektrische Integration in bestehende Anlagenstrukturen, die Inbetriebnahme sowie die Schulung des Bedien- und Wartungspersonals. Für Retrofit-Projekte können bestehende Rollenbahnen, Gurtförderer, Hubstationen oder Steuerungskomponenten weiterverwendet und gezielt ergänzt werden.

Endikau GmbH

Endikaustraße 12 · 48231 Endikaustadt

Telefon: +49 (0)661 9482-0

E-Mail: info@endikau.de

www.endikau.de