

Produktdatenblatt

KF Gurtförderer GF-500

Bandfördersystem für Stückgut, Kartonagen und automatisierte Materialfluesse

Überblick

Der Gurtförderer GF-500 wurde für den kontinuierlichen Transport von Stückgut, Kartonagen und verpackten Waren in industriellen Produktions- und Logistikumgebungen entwickelt. Das System eignet sich für Anwendungen mit gleichmäßigem Materialfluss, variierenden Fördergütern und begrenztem Bauraum. Durch unterschiedliche Bandmaterialien, Antriebskonzepte und Seitenführungen kann der GF-500 an Verpackungslinien, Etikettierstationen, Kommissionierbereiche und Prüfprozesse angepasst werden.

Funktionsprinzip

Der GF-500 fördert Produkte über ein umlaufendes Band. Fördergeschwindigkeit, Bandoberfläche und Seitenführung werden auf Fördergut, Taktzeit und Prozessanforderung abgestimmt. Übergabepunkte können mit Sensorik überwacht und in bestehende Materialflussteuerungen eingebunden werden.



Typische Einsatzbereiche

- Versand- und Sortierzentren
- Verpackungs- und Etikettierlinien
- Kommissionierung
- Retourenbearbeitung
- Zuführung zu Prüfstationen

Systemvorteile

- gleichmäßiger Materialfluss
- unterschiedliche Bandtypen
- ruhiger Lauf
- einfache Reinigung
- geeignet für Takt- und Dauerbetrieb

KF Gurtförderer GF-500 - Technische Daten

Parameter	Wert
Typ	GF-500
Fördergut	Stückgut, Kartonagen, verpackte Waren
Bandbreite	500 mm
Maximale Traglast	50 kg/m
Fördergeschwindigkeit	0,15-1,40 m/s
Antriebsart	Getriebemotor mit Frequenzregelung
Motorleistung	0,55-1,10 kW
Betriebsspannung	400 V / 50 Hz
Schutzart	IP55
Bandmaterial	PVC, PU oder strukturierte Oberfläche
Rahmenmaterial	Stahl pulverbeschichtet oder Edelstahl
Temperaturbereich	0 °C bis +45 °C
Geräuschpegel	< 70 dB(A)
Wartungsintervall	halbjährlich empfohlen

Mechanischer Aufbau

Die Bandführung ist auf gleichmässigen Lauf und gute Zugänglichkeit ausgelegt. Je nach Einsatzfall können glatte, strukturierte, ölbeständige oder lebensmitteltaugliche Bandoberflächen eingesetzt werden. Bandspannung und Umlenkrollen werden projektspezifisch ausgelegt.

Steuerung und Schnittstellen

Der GF-500 kann im Dauerlauf, Taktbetrieb oder als sensorgeführte Förderstrecke betrieben werden. Frequenzumrichter ermöglichen die Anpassung der Fördergeschwindigkeit an nachgelagerte Prozessschritte. Bei Bedarf ist eine Anbindung an SPS, Materialflussrechner oder ERP-nahe Schnittstellen möglich.

Signal / Funktion	Beschreibung
Bandlauf aktiv	Rückmeldung Betriebszustand des Förderers
Fördergut erkannt	Sensorische Erfassung auf dem Band
Übergabe frei	Freigabe des nachgelagerten Moduls
Störung Antrieb	Rückmeldung von Motorschutz oder Frequenzumrichter
Taktfreigabe	Synchronisation mit Pruef- oder Verpackungsstation

Wartung und Betrieb

Die Wartung richtet sich nach Betriebsdauer, Umgebungseinflüssen und Fördergut. Die angegebenen Intervalle dienen als Richtwerte für typische industrielle Anwendungen. Bei hoher Staubbelastung, Schichtbetrieb oder häufigen Taktwechseln können kürzere Intervalle sinnvoll sein.

Komponente	Intervall	Hinweis
Förderband	halbjährlich	Pruefung Bandlauf und Oberflächenverschleiss
Umlenkrollen	jährlich	Kontrolle Lagergeräusch und Rundlauf
Antriebseinheit	jährlich	Kontrolle Temperatur und Befestigung
Bandspannung	vierteljährlich	Nachjustierung bei Bedarf
Reinigung	monatlich	Entfernung von Staub, Abrieb und Rückständen

Option	Beschreibung
Bandabstreifer	Reduzierung von Rückständen auf der Bandoberfläche
Stollenband	Förderung bei Steigungen oder rutschigem Fördergut
Seitenführungen	mechanische Führung von Kartonagen und Behältern
Frequenzumrichter	stufenlose Anpassung der Bandgeschwindigkeit
Edelstahlausführung	für hygienisch sensible oder reinigungsintensive Bereiche

Projektierung und Integration

Die Projektierung erfolgt auf Grundlage der jeweiligen Förderaufgabe sowie der räumlichen und technischen Anforderungen. Vor der Auslegung werden Fördergutabmessungen, Fördergutgewicht, Taktleistung, Übergabepunkte, vorhandene Schnittstellen und Sicherheitsanforderungen aufgenommen.

Auf Wunsch übernimmt Endikau Fördertechnik die mechanische und elektrische Integration in bestehende Anlagenstrukturen, die Inbetriebnahme sowie die Schulung des Bedien- und Wartungspersonals. Für Retrofit-Projekte können bestehende Rollenbahnen, Gurtförderer, Hubstationen oder Steuerungskomponenten weiterverwendet und gezielt ergänzt werden.

Endikau GmbH

Endikastraße 12 · 48231 Endikaustadt

Telefon: +49 (0)661 9482-0

E-Mail: info@endikau.de

www.endikau.de