

Produktdatenblatt

KF Rollenförderer RF-500

Robustes Rollenfördersystem für schwere Behälter, Werkstückträger und Palettenanwendungen

Überblick

Der Rollenförderer RF-500 ist für robuste Förderaufgaben mit höheren Lasten ausgelegt. Das System wird in Produktionsbereichen, Logistikzentren und Palettenvorzonnen eingesetzt, in denen Behälter, Werkstückträger oder schwere Kartonagen sicher und kontinuierlich bewegt werden müssen. Die Konstruktion basiert auf einem stabilen Stahlrahmen mit verstärkten Rollenaufnahmen. Dadurch eignet sich der RF-500 für Dauerbetrieb, Taktbetrieb und verkettete Anlagen mit definierten Übergabepunkten.

Funktionsprinzip

Der RF-500 transportiert schwere Ladeeinheiten über verstärkte Rollenmodule. Die Förderstrecke kann mit Einzelantrieben, Gruppenantrieb oder dezentraler Zonensteuerung ausgeführt werden. Übergaben zu Hubstationen, Drehtischen oder Gurtförderern sind projektbezogen möglich.



Typische Einsatzbereiche

- schwere Behälterförderung
- Werkstückträger-Transport
- Palettennahe Förderbereiche
- Produktionsverkettung
- Wareneingang und Warenausgang

Systemvorteile

- hohe Tragfähigkeit
- robuste Rahmenkonstruktion
- geeignet für Mehrschichtbetrieb
- integrierbar in SPS-Systeme
- gute Wartungszugänglichkeit

KF Rollenförderer RF-500 - Technische Daten

Parameter	Wert
Typ	RF-500
Fördergut	schwere Behälter, Werkstückträger, Kartonagen
Maximale Traglast	120 kg/m
Empfohlenes Fördergutgewicht	20-100 kg
Förderbreite	500 mm
Rollendurchmesser	60 mm
Achsabstand	75 mm oder 100 mm, projektspezifisch
Fördergeschwindigkeit	0,15-1,00 m/s
Antriebsart	Getriebemotor oder Kettenantrieb
Motorleistung	0,37-0,75 kW
Betriebsspannung	400 V / 50 Hz
Schutzart	IP55
Rahmenmaterial	Stahl verzinkt oder pulverbeschichtet
Temperaturbereich	0 °C bis +45 °C
Wartungsintervall	halbjährlich empfohlen

Mechanischer Aufbau

Die verstärkte Rahmenkonstruktion des RF-500 ist für höhere dynamische Lasten ausgelegt. Lagerstellen, Rollenaufnahmen und Antriebskomponenten sind so angeordnet, dass Wartungsarbeiten ohne grossen Demontageaufwand durchgeführt werden können.

Steuerung und Schnittstellen

Der RF-500 kann in zentrale Anlagensteuerungen eingebunden werden. Je nach Förderaufgabe können Taktbetrieb, Stauzonen, Übergabefreigaben und Sicherheitsabfragen integriert werden. In Kombination mit Hubstationen oder Drehtischen werden Signale für Endlagen, Belegung und Freigabe abgestimmt.

Signal / Funktion	Beschreibung
Belegung Fördersegment	Erkennung von Ladeeinheiten auf der Förderstrecke
Übergabe frei	Freigabe nachgelagerter Anlagenmodule
Antrieb Störung	Rückmeldung von Motorschutz oder Frequenzumrichter
Stauzustand	Meldung bei belegter Übergabezone
Sicherheitsfreigabe	Integration in Not-Halt- und Schutzkreise

Wartung und Betrieb

Die Wartung richtet sich nach Betriebsdauer, Umgebungseinflüssen und Fördergut. Die angegebenen Intervalle dienen als Richtwerte für typische industrielle Anwendungen. Bei hoher Staubbelastung, Schichtbetrieb oder häufigen Taktwechseln können kürzere Intervalle sinnvoll sein.

Komponente	Intervall	Hinweis
Tragrollen	halbjährlich	Kontrolle Laufverhalten und axiales Spiel
Kettenantrieb	halbjährlich	Prüfung Spannung und Schmierung
Getriebemotor	jährlich	Kontrolle Temperatur, Befestigung und Dichtheit
Rahmenkonstruktion	jährlich	Sichtprüfung Verformung und Befestigungen
Sensorik	halbjährlich	Funktionsprüfung und Reinigung

Option	Beschreibung
verstärkte Rollen	für höhere Punktlasten und Werkstückträger
Seitliche Führungen	Führung schwerer Behälter in Übergabebereichen
Stauförderung	geregelte Pufferung vor Prozessstationen
Drehtisch-Anbindung	Übergabe an Richtungswechsel oder Querförderung
Frequenzumrichter	stufenlose Anpassung der Fördergeschwindigkeit

Projektierung und Integration

Die Projektierung erfolgt auf Grundlage der jeweiligen Förderaufgabe sowie der räumlichen und technischen Anforderungen. Vor der Auslegung werden Fördergutabmessungen, Fördergutgewicht, Taktleistung, Übergabepunkte, vorhandene Schnittstellen und Sicherheitsanforderungen aufgenommen.

Auf Wunsch übernimmt Endikau Fördertechnik die mechanische und elektrische Integration in bestehende Anlagenstrukturen, die Inbetriebnahme sowie die Schulung des Bedien- und Wartungspersonals. Für Retrofit-Projekte können bestehende Rollenbahnen, Gurtförderer, Hubstationen oder Steuerungskomponenten weiterverwendet und gezielt ergänzt werden.

Endikau GmbH

Endikaustraße 12 · 48231 Endikaustadt

Telefon: +49 (0)661 9482-0

E-Mail: info@endikau.de

www.endikau.de