

Produktdatenblatt

KF ScanUnit 4

Barcode- und Paketerkennungssystem für automatisierte Förderanlagen

Überblick

Die KF ScanUnit 4 dient der automatisierten Erfassung von Barcodes, Versandlabels und Identifikationsmerkmalen auf Kartonagen und Behältern. Das System wird in Sortier-, Versand- und Kommissionieranlagen eingesetzt, in denen Fördergut eindeutig erkannt und an nachgelagerte Prozesse übergeben werden muss. Die Einheit kombiniert Lesetechnik, Beleuchtung, Halterung und Schnittstellenmodul in einer kompakten Baugruppe. Je nach Layout kann die ScanUnit als Seitenmontage, Portalaufbau oder kombinierte Mehrseiten-Erfassung ausgeführt werden.

Funktionsprinzip

Die ScanUnit 4 erfasst Codes während des Förderprozesses und übergibt die Daten an Steuerung, WMS oder Materialflussrechner. Bei nicht lesbaren Labels können definierte Fehler- oder Ausschleusignale ausgegeben werden. Beleuchtung und Montagewinkel werden projektspezifisch auf Fördergut und Labelposition abgestimmt.



Typische Einsatzbereiche

- Versand- und Sortierzentren
- Kommissionierung
- Wareneingang und Warenausgang
- Produktverfolgung
- Anbindung an WMS und ERP

Systemvorteile

- hohe Lesestabilität
- kompakte Bauform
- 1D- und 2D-Code-Erfassung
- schnelle Integration
- optional mit Ausschleuslogik

Parameter	Wert
Typ	ScanUnit 4
Lesetechnologie	1D- und 2D-Imager
Lesereichweite	200-1.200 mm, abhängig von Codegrösse
Objektgeschwindigkeit	bis 2,0 m/s
Erfassungswinkel	seiten- oder portalbasiert
Betriebsspannung	24 V DC
Schutzart	IP65
Schnittstellen	Ethernet TCP/IP, digitale I/O
Beleuchtung	integrierte LED-Beleuchtung
Montage	Portal-, Seiten- oder Gestellmontage
Betriebstemperatur	0 °C bis +45 °C
Diagnose	Statusanzeige und Webinterface
Wartungsintervall	jährlich empfohlen

Mechanischer Aufbau

Die ScanUnit 4 ist für wechselnde Packstückgrößen und typische Versandlabel ausgelegt. Die mechanische Halterung erlaubt eine reproduzierbare Ausrichtung der Leseköpfe. Durch die integrierte Beleuchtung können auch wechselnde Umgebungslichtbedingungen ausgeglichen werden.

Steuerung und Schnittstellen

Die Datenübergabe erfolgt an SPS, Materialflussrechner oder Lagerverwaltungssysteme. Neben dem Codeinhalt können Lesestatus, Zeitstempel und Fehlercodes ausgegeben werden. Bei Bedarf wird eine Ausschleuslogik für nicht identifizierbare Packstücke angebunden.

Signal / Funktion	Beschreibung
Code gelesen	erfolgreiche Identifikation des Förderguts
No Read	kein verwertbarer Barcode erkannt
Objekt erkannt	Trigger durch Lichtschranke oder Sensor
Ausschleusfreigabe	Signal für nachgelagerten Sortierprozess
Diagnosestatus	Rückmeldung von Lesekopf, Beleuchtung und Kommunikation

Wartung und Betrieb

Die Wartung richtet sich nach Betriebsdauer, Umgebungseinflüssen und Fördergut. Die angegebenen Intervalle dienen als Richtwerte für typische industrielle Anwendungen. Bei hoher Staubbelastung, Schichtbetrieb oder häufigen Taktwechseln können kürzere Intervalle sinnvoll sein.

Komponente	Intervall	Hinweis
Optikfenster	monatlich	Reinigung von Staub und Etikettenrückständen
Beleuchtung	halbjährlich	Prüfung Lichtleistung und Funktion
Halterung	halbjährlich	Kontrolle Ausrichtung und Befestigung
Kommunikation	jährlich	Prüfung Netzwerkverbindung und
Datenübergabe	Softwarekonfiguration	jährlich

Option	Beschreibung
Portalrahmen	stabile Aufnahme für Mehrseiten-Erfassung
Zusätzlicher Lesekopf	Erweiterung für wechselnde Labelpositionen
Ausschleuslogik	Ausgabe definierter Signale bei No-Read-Ereignissen
Datenspeicherung	Zwischenspeicherung relevanter Scanereignisse
WMS-Anbindung	projektspezifische Kommunikation mit Lagerverwaltungssystemen

Projektierung und Integration

Die Projektierung erfolgt auf Grundlage der jeweiligen Förderaufgabe sowie der räumlichen und technischen Anforderungen. Vor der Auslegung werden Fördergutabmessungen, Fördergutgewicht, Taktleistung, Übergabepunkte, vorhandene Schnittstellen und Sicherheitsanforderungen aufgenommen.

Auf Wunsch übernimmt Endikau Fördertechnik die mechanische und elektrische Integration in bestehende Anlagenstrukturen, die Inbetriebnahme sowie die Schulung des Bedien- und Wartungspersonals. Für Retrofit-Projekte können bestehende Rollenbahnen, Gurtförderer, Hubstationen oder Steuerungskomponenten weiterverwendet und gezielt ergänzt werden.

Endikau GmbH

Endikastraße 12 · 48231 Endikaustadt

Telefon: +49 (0)661 9482-0

E-Mail: info@endikau.de

www.endikau.de