

## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информатики и прикладной математики Кафедра прикладной математики и экономико-математических методов

## ОТЧЁТ

по дисциплине:

«Модели экономической динамики»

на тему:

«Количественный анализ модели Солоу с человеческим капиталом. Задание №2»

Направление: 01.03.02

Обучающийся: Бронников Егор Игоревич

Группа: ПМ-1901

Санкт-Петербург 2022

## Задание

Провести количественный анализ модели Солоу с человеческим капиталом.

Модель Солоу с человеческим капиталом в относительных показателях:

Y – валовый внутренний продукт (ВВП)

К – физический капитал

H – человеческий капитал

L – трудовые ресурсы

А – технологический прогресс

 $s_K$  – доля инвестиций на физический капитал

 $s_H$  — доля инвестиций на человеческий капитал

 $\delta$  – доля износа

n – постоянный прирост трудовых ресурсов

g — постоянный прирост технологического прогресса

 $\alpha$  – эластичность выпуска по физическому капиталу


 $\beta$  – эластичность выпуска по человеческому капиталу

$$y = k^{\alpha} \cdot h^{\beta}$$

$$\frac{dk}{dt} = s_K \cdot y - (n + g + \delta)k$$

$$\frac{dh}{dt} = s_H \cdot y - (n + g + \delta)h$$

В соответствии с формулами, данная модель была реализована в среде моделирования AnyLogic. В качестве начальных параметров было принято решение взять  $\alpha=0.5,\ \beta=0.2,\ s_K=0.6,\ s_H=0.9,\ \delta=0.01,\ n=0.3,\ g=0.2,\ k_0=7,\ h_0=14.$  (Рисунок 1)



Puc. 1: Результаты построения модели Солоу с человеческим капиталом в AnyLogic

Как можно заметить на графике, который демонстрирует изменение физического капитала и изменение человеческого капитала с течением времени, изначально имел место спад, а затем система пришла в стационарное состояние.

Также данная модель была реализована на языке программирования Python. Для решения системы дифференциальных уравнений был реализован и применён метод Рунге-Кутта. (Рисунок 2)

## Метод Рунге-Кутта

```
def runge kutta(fs: Tuple[Callable], n: int, h: float, t: float, x: float, y: float) -> Tuple[float, float, float]:
         " Численный метод решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта
          :param fs: кортеж из первого и второго уравнений
          :type fs: Tuple[Callable]
          :param n: количество итераций (дней)
          :type n: int
          :param h: шаг
          :type h: float
          :param t: начальная точка `t`
           :type t: float
          :рагат х: начальная точка `х`
          :type x: float
          :рагат у: начальная точка `у`
          :type y: float
          :return: решение ДУ
         :rtype: Tuple[float, float, float]
     def k(k1, k2, k3, k4):
              return (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6
     for _ in range(n):
          k11, k21 = map(lambda f: h * f(t, x, y), fs)
k12, k22 = map(lambda f: h * f(t + h / 2, x + k11 / 2, y + k21 / 2), fs)
          k13, k23 = map(lambda f: n * f(t + n / 2, x + k11 / 2, y + k21 / 2), fs)

k13, k23 = map(lambda f: h * f(t + h / 2, x + k12 / 2, y + k22 / 2), fs)

k14, k24 = map(lambda f: h * f(t + h, x + k13, y + k23), fs)

k1, k2 = k(k11, k12, k13, k14), k(k21, k22, k23, k24)

t, x, y = t + h, x + k1, y + k2
     return t, x, y
```

Puc. 2: Метод Рунге-Кутта на языке программирования Python

Параметры модели были взяты из AnyLogic. (Рисунок 3)

```
def f(t, k, h, *,
    alpha=0.5, beta=0.2, sK=0.6, n=0.3, g=0.2, delta=0.01):
    y = (k**alpha) * (h**beta)
    return sK * y - (n + g + delta) * k

def g(t, k, h, *,
    alpha=0.5, beta=0.2, sH=0.9, n=0.3, g=0.2, delta=0.01):
    y = (k**alpha) * (h**beta)
    return sH * y - (n + g + delta) * h

runge_kutta((f, g), 1000, 0.01, 0, 7, 14)

(9.99999999999931, 3.0516210529145322, 4.598770192351719)
```

Puc. 3: Результаты построения модели Солоу с человеческим капиталом в Python для десятого момента времени

На основании полученных результатов можно построить график, который демонстрирует изменение физического капитала (k) и изменение человеческого капитала (h) с течением времени. (Рисунок 4)

```
time_list = np.linspace(1, 4000, 2000, dtype=int)
result_list = np.array([runge_kutta((f, g), time, 0.01, 0, 7, 14) for time in time_list])

x_points = result_list[:, 0]
k_points = result_list[:, 1]
h_points = result_list[:, 2]

plt.plot(x_points, k_points, c='b', label="k")
plt.plot(x_points, h_points, c='r', label="h")
plt.legend()
plt.show()
```

Рис. 4: График изменение капиталов модели

Как можно заметить данный график полностью соответствует графику, который был построен с помощью инструмента AnyLogic.

Также если изменять параметры модели, то она всё равно будет приходить в устойчивое состояние. (Рисунок 5)




Рис. 5: Изменение параметров модели