

Comandos Fundamentais de Git no Terminal do macOS

Tabela organizada com comandos fundamentais de Git para uso no Terminal do macOS.^{[cite:1][cite:3][cite:9]}
^[cite:13]

Comando	O que faz	Exemplo típico
<code>git config --global user.name "<nome>"</code>	Define seu nome de usuário global no Git. ^[cite:9]	<code>git config --global user.name "João Silva"</code> ^[cite:9]
<code>git config --global user.email "<email>"</code>	Define seu e-mail global no Git. ^[cite:9]	<code>git config --global user.email "joao@exemplo.com"</code> ^[cite:9]
<code>git init</code>	Cria um novo repositório Git na pasta atual. ^[cite:9] ^[cite:13]	<code>git init</code> ^[cite:9]
<code>git clone <url></code>	Clona um repositório remoto para sua máquina. ^[cite:9]	<code>git clone https://github.com/user/repo.git</code> ^[cite:9]
<code>git status</code>	Mostra o estado atual do repositório. ^[cite:1]	<code>git status</code> ^[cite:1]
<code>git add <arquivo></code>	Adiciona um arquivo específico à staging area. ^[cite:9]	<code>git add index.html</code> ^[cite:9]
<code>git add .</code>	Adiciona as mudanças da pasta atual à staging area. ^[cite:9]	<code>git add .</code> ^[cite:9]
<code>git commit -m "<mensagem>"</code>	Registra as mudanças no histórico com uma mensagem. ^{[cite:1][cite:9]}	<code>git commit -m "Implementa login"</code> ^[cite:9]
<code>git log</code>	Exibe o histórico detalhado de commits. ^[cite:9]	<code>git log</code> ^[cite:9]
<code>git log --oneline</code>	Mostra o histórico resumido em uma linha por commit. ^[cite:9]	<code>git log --oneline</code> ^[cite:9]
<code>git branch</code>	Lista as branches locais. ^[cite:9]	<code>git branch</code> ^[cite:9]
<code>git branch <nome></code>	Cria uma nova branch. ^[cite:9]	<code>git branch feature/login</code> ^[cite:9]
<code>git checkout <branch></code>	Troca para outra branch. ^[cite:1]	<code>git checkout main</code> ^[cite:1]

Comando	O que faz	Exemplo típico
<code>git checkout -b <branch></code>	Cria e já troca para uma nova branch.[cite:1]	<code>git checkout -b feature/api[cite:1]</code>
<code>git merge <branch></code>	Mescla a branch indicada na branch atual.[cite:9]	<code>git merge feature/login[cite:9]</code>
<code>git remote -v</code>	Lista os remotos configurados.[cite:3]	<code>git remote -v[cite:3]</code>
<code>git push <remoto> <branch></code>	Envia commits locais para o repositório remoto.[cite:9]	<code>git push origin main[cite:9]</code>
<code>git push -u <remoto> <branch></code>	Envia commits e define a branch remota padrão.[cite:9]	<code>git push -u origin main[cite:9]</code>
<code>git pull <remoto> <branch></code>	Baixa e mescla mudanças remotas na branch atual.[cite:9]	<code>git pull origin main[cite:9]</code>
<code>git fetch <remoto></code>	Baixa commits do remoto sem mesclar.[cite:9]	<code>git fetch origin[cite:9]</code>
<code>git diff</code>	Mostra diferenças entre mudanças locais e o último commit.[cite:1][cite:3]	<code>git diff[cite:1]</code>
<code>git reset --hard <commit></code>	Volta o repositório a um commit, descartando mudanças locais.[cite:9]	<code>git reset --hard 123abc[cite:9]</code>
<code>git revert <commit></code>	Cria um commit que desfaz um commit anterior.[cite:9]	<code>git revert 123abc[cite:9]</code>
<code>git stash</code>	Guarda mudanças não commitadas temporariamente.[cite:9]	<code>git stash[cite:9]</code>
<code>git stash pop</code>	Recupera e remove a última stash aplicada.[cite:9]	<code>git stash pop[cite:9]</code>
<code>git tag <tag></code>	Cria uma tag simples para um commit.[cite:9]	<code>git tag v1.0.0[cite:9]</code>