

Kaminverket Sverige AB

Produktblad och installationsanvisning (utdrag)
Industrigatan 4, 824 34 Hudiksvall · kaminverket.example

Datum: 2025-03-01

Kaminverket KV-610 och KV-610 H – braskaminer för ved

KV-610 är en kompakt braskamin med ett stort glas. KV-610 H har samma eldstad men ett högre värmemagasin av täljsten ovanpå, vilket ger längre värmeavgivning men högre ytemperatur mot sidorna. Kaminerna är provade enligt EN 13240 och CE-märkta.

Tekniska data

Egenskap	KV-610	KV-610 H
Nominell effekt	6 kW	6 kW
Verkningsgrad	80 %	81 %
Vikt	98 kg	186 kg
Höjd	1 010 mm	1 420 mm
Rökrörsanslutning	Ø 150 mm, topp eller bak	Ø 150 mm, topp
Rökgastemperatur	280 °C	265 °C
Prestandadeklaration	KV-610-DoP-2023	KV-610H-DoP-2024

Golvskydd

Kaminen ska stå på obrännbart underlag. Vid brännbart golv ska en golvplåt eller glasplatta täcka golvet minst 300 mm framför luckan och 100 mm på vardera sidan om lucköppningen.

Avstånd till brännbart material

Avstånden gäller från kaminens yttermått till brännbar byggnadsdel eller möbel. Tak anges från kaminens ovansida. Följ alltid tabellen för rätt modell.

Modell (utan strålningsskydd)	Bakom	Sida	Framför	Tak
KV-610	100 mm	350 mm	1 000 mm	700 mm
KV-610 H	125 mm	450 mm	1 000 mm	550 mm

Avstånd med strålningsskydd SK-610 (tillbehör)

Modell (med strålningsskydd SK-610)	Bakom	Sida	Framför	Tak
KV-610	50 mm	150 mm	1 000 mm	700 mm
KV-610 H	50 mm	200 mm	1 000 mm	550 mm

Anslutning till skorsten

- Kaminen får anslutas till en murad skorsten eller en CE-märkt stålskorsten för fastbränsle med temperaturklass minst T450 och sotbrandsklass G.
- Kaminen får inte anslutas till en rökkanal som redan betjänar en annan eldstad.
- Skorstenens avstånd till brännbart material bestäms av skorstenens märkning och tillverkarens anvisning.

Installationen ska göras enligt denna anvisning och gällande byggregler. Innan kaminen används första gången ska installationen kontrolleras av skorstensfejarmästare.