

AqvaRen Sverige AB

Produktblad och funktionsbeskrivning

Industrigatan 9, 824 43 Hudiksvall · www.aqvaren.exempel.se

Datum: 2021-03-01

AqvaRen Mini 5 – minireningsverk för ett hushåll

AqvaRen Mini 5 är ett minireningsverk med satsvis biologisk rening (SBR) och kemisk fällning av fosfor för ett hushåll upp till 5 personekvivalenter (pe). Verket har inbyggd slamavskiljning och doseringspump för fällningskemikalie.

Tekniska data

Egenskap	Värde
Dimensionering	1–5 pe, högst 0,75 m ³ spillvatten per dygn
Tankvolym	4,2 m ³ (varav slamlager 1,6 m ³)
Mått (d x h)	1,9 x 2,3 m
Elanslutning	230 V, larm vid fel via ljus och ljud samt sms
Fällningskemikalie	Polyaluminiumklorid, dunk 25 l, räcker cirka 6 månader
CE-märkning	Ja, provad enligt SS-EN 12566-3

Reningsresultat vid typprovning enligt SS-EN 12566-3

Parameter	Reduktion	Utgående halt, medel
Organiskt material (BOD7)	96 %	11 mg/l
Totalfosfor (Tot-P)	92 %	0,6 mg/l
Totalkväve (Tot-N)	55 %	31 mg/l

AqvaRen Mini 5 uppfyller kraven för hög skyddsnivå för miljöskydd och hälsoskydd enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten, i kombination med efterpolering.

Drift och underhåll

- Service minst två gånger per år av servicetekniker certifierad av AqvaRen. Serviceavtal tecknas med återförsäljaren.
- Fällningskemikalie fylls på av ägaren; larm vid låg nivå.
- Slamtömning minst en gång per år, fullständig tömning inklusive kemslam.
- Utgående vatten kan provtas i provtagningsbrunn efter verket.
- Ägaren för en driftjournal över larm, påfyllning och service.

Garanti 5 år på tank och 2 år på elektronik och pumpar under förutsättning att serviceavtal finns.