

Mittlab Jord & Vatten AB

Geotekniskt laboratorium

Norra Järnvägsgränd 22, 852 38 Sundsvall · Ackrediteringsnummer 2291 (fiktivt)

Datum: 2026-05-20

Diarienummer: ML-26-05871

Analysrapport – kornstorleksfördelning genom siktning

Uppgift	Värde
Uppdragsgivare	Alnö Gräv & VA AB, Tomas Berglöf
Projekt	Enskilt avlopp, Sundsvall Tjärnvik 1:23
Prov	PG1:2, provgrop PG1, djup 0,8–1,0 m
Provtagningsdatum	2026-05-12
Ankomstdatum	2026-05-14
Metod	SS-EN ISO 17892-4, våtsiktning

Resultat – passerande mängd

Sikt (mm)	Passerande (vikt-%)
16	100
8	94
4	85
2	72
1	55
0,5	38
0,25	24
0,125	14
0,063	8

Beräknade värden

Parameter	Värde
d ₁₀	0,09 mm
d ₆₀	1,2 mm
Graderingstal Cu (d ₆₀ /d ₁₀)	13
Finjordshalt (< 0,063 mm)	8 %
Jordart enligt SS-EN ISO 14688-2	Sandig morän (saMn)

Bedömning

Provet är en välgraderad sandig morän med låg finjordshalt. Materialet bedöms ha god genomsläpplighet och kan användas som infiltrationsjord under förutsättning att avståndet till grundvatten är tillräckligt. Laboratoriet har inte bedömt grundvattenförhållandena.

Resultaten gäller endast för det provade materialet. Rapporten får endast återges i sin helhet.

Elin Sundqvist
Laboratorieingenjör, Mittlab Jord & Vatten
AB