

Ad Soyad :

No :

A Grubu

Tüm soruları alttaki tablo yapısına göre cevaplayınız.(doğru şıkkın harfini daire içine alınız)

Recete tablosundaki recete_id (PK), Hasta tablosundaki recete_no (FK) ile ilişki

Doktor tablosundaki sicil_no (PK) ile Hasta tablosundaki muayene_eden_dr (FK) ilişki,

Eczane tablosundaki eczane_id (PK) ile Hasta tablosundaki ilac_alinan_ecz (FK) ilişki mevcuttur.

Hasta	Recete	Eczane	Doktor
tc_no (pk)	recete_id (pk)	eczane_id (pk)	sicil_no (pk)
ad	tarih	ad	ad
soyad	ilac_ad	semt	soyad
recete_no	ilac_fiyat	telefon	bolum
ilac_alinan_ecz	tutar	email	
muay_eden_dr			
sehir			

1. Recete tutarı 20 liradan fazla olan hastaları muayene eden doktorların sicil numaralarını listeleyin.

A) select sicil_no from doktor where recete_id in (select recete_id from recete where tutar>20)

B) select sicil_no from doktor where sicil_no in (select mua_eden_dr from hasta group by recete_no having tutar>20)

C) select sicil_no from doktor where sicil_no in (select mua_eden_dr from hasta where recete_no in (select recete_id from recete where tutar>20))

D) select sicil_no from doktor where sicil_no= select mua_eden_dr from hasta where recete_no in (select recete_id from recete where tutar>20))

E) Hiçbiri

2. En fazla eczane bulunan semtteki eczanelerin telefon ve ad bilgilerini listeyiniz.

A) select distinct(ad), eczane_telefon from eczane where semt = max(semt)

B) select ad, telefon from eczane where semt = (select semt from eczane group by semt order by count(*) desc limit 1)

C) select ad, telefon from eczane group by semt having count(*)>1

D) select ad, telefon from eczane where semt = max(semt) group by semt having max(semt) order by count(*) limit 1

E) Hiçbiri

3. TC numarasının ilk 2 karakteri 13 olan ve adının içinde a ve c harfleri olmayan hastaların muayene oldukları doktorların isimleri nelerdir?

A) select ad from doktor where sicil_no = (select mua_eden_dr from hasta where recete_no in (select recete_no from hasta where left(tc_no,2)=13 and ad not like "a%c"))

B) select ad from doktor where sicil_no in (select mua_eden_dr from hasta where recete_no from hasta where left(2,tc_no)=13 and ad not like "%a%c")

C) select ad from doktor where sicil_no in (select mua_eden_dr from hasta where recete_no from hasta where left(tc_no,2)=13 and ad not like "a_c")

D) select ad from doktor where sicil_no in (select mua_eden_dr from hasta where recete_no in (select recete_no from hasta where left(tc_no,2)=13 and ad not like "%a%c"))

E) Hiçbiri

4. Murat Eczanesinden en çok alınan ilaç, başka hangi eczanelerde vardır ? (En çok alınan ilacın adını ve eczane adlarını murat eczanesi de dahil olacak şekilde listeleyin)

A) select r.ilac_ad, e.ad from eczane e, hasta h, recete r where h.recete_no = r.recete_id and e.eczane_id = h.ilac_alinan_ecz and r.ilac_ad = (select r.ilac_ad from hasta h, eczane e, recete r where h.ilac_alinan_ecz = e.eczane_id and r.recete_id = h.recete_no and e.ad = "Murat" group by r.ilac_ad order by count(*) desc limit 1)

B) select r.ilac_ad, e.ad from eczane e, hasta h, recete r where h.recete_no = r.recete_id and e.eczane_id = h.ilac_alinan_ecz and r.ilac_ad = (select r.ilac_ad from hasta h, eczane e, recete r where r.recete_id = h.recete_no and e.ad = "Murat" group by r.ilac_ad order by count(*) asc limit 1)

C) select r.ilac_ad, e.ad from eczane e, hasta h, recete r where h.recete_no = r.recete_id and e.eczane_id = h.ilac_alinan_ecz and r.ilac_ad = (select r.ilac_ad from hasta h, eczane e, recete r where h.ilac_alinan_ecz = e.eczane_id and e.ad = "Murat" group by r.ilac_ad order by count(*) desc limit 1)

D) select r.ilac_ad, e.ad from eczane e, hasta h, recete r where h.recete_no = r.recete_id and e.eczane_id = h.ilac_alinan_ecz and r.ilac_ad = (select r.ilac_ad from hasta h, eczane e, recete r where h.ilac_alinan_ecz = e.eczane_id and r.recete_id = h.recete_no and e.ad = "Murat" group by r.ilac_ad having max(count(*)))

E) Hiçbiri