

Tüm soruların cevabını oluştururken kullanacağınız tablo yapısı aşağıdaki gibidir.

Recete tablosundaki recete\_id (PK), Hasta tablosundaki recete\_no (FK) ile ilişki

Doktor tablosundaki sicil (PK) ile Hasta tablosundaki muayene eden\_dr (FK) ilişki,

Eczane tablosundaki eczane\_id (PK) ile Hasta tablosundaki ilac\_alinan\_ecz (FK) ilişki mevcuttur.

| Hasta           | Recete         | Eczane    | Doktor |
|-----------------|----------------|-----------|--------|
| tc_no           | recete_id      | eczane_id | sicil  |
| ad              | verilme_tarihi | ad        | ad     |
| soyad           | ilac_ad        | semt      | soyad  |
| recete_no       | ilac_fiyat     | telefon   | bolum  |
| ilac_alinan_ecz | recete_tutar   | email     |        |
| mua_eden_dr     |                |           |        |
| sehir           |                |           |        |

TC numarasının ilk 2 karakteri 13, son 2 karakteri 24 olan, adının içinde a ve c harfleri olmayan hastaların muayene oldukları doktorların isimleri nelerdir?

Lütfen birini seçin:

- ☐ a.select ad from doktor where sicil in (select mua\_eden\_dr from hasta where recete\_no from hasta where left(tc\_no,2)=13 or right(tc\_no,2)=24 and ad not like "a\_c\_" )
- ☐ b.select ad from doktor where sicil in (select mua\_eden\_dr from hasta where recete\_no from hasta where left(tc\_no,2)=13 and right(tc\_no,2)=24 and ad not like "%a%c" )
- ☐ c.Hiçbiri
- ☒ d.select ad from doktor where sicil in (select mua\_eden\_dr from hasta where recete\_no in (select recete\_no from hasta where left(tc\_no,2)=13 and right(tc\_no,2)=24 and ad not like "%a%c" )))
- ☐ e.select ad from doktor where sicil = (select mua\_eden\_dr from hasta where recete\_no in (select recete\_no from hasta where left(tc\_no,2)=13 or right(tc\_no,2)=24 and ad not like "a%c" )

En fazla eczane bulunan semttteki eczanelerin telefon ve ad bilgilerini listeyiniz.

Lütfen birini seçin:

- ☐ a.select eczane\_ad, telefon from eczane group by eczane\_semt having >1
- ☒ b.select eczane\_ad, telefon from eczane where eczane\_semt = (select eczane\_semt from eczane group by eczane\_semt order by count(\*) desc limit 1)
- ☐ c.select eczane\_ad, telefon from eczane where eczane\_semt = max(eczane\_semt) group by eczane\_semt having max(eczane\_semt) order by count(\*) limit 1
- ☐ d.Hiçbiri
- ☐ e.select distinct(eczane\_ad), eczane\_telefon from eczane where eczane\_semt = max(eczane\_semt)

Reçete tutarı 20 liradan fazla olan hastaları muayene eden doktorların sicil numaralarını listeleyn.

Lütfen birini seçin:

- ☐ a.select distinct(sicil) from doktor where recete\_id in (SELECT recete\_id FROM recete where recete\_tutar>20)
- ☒ b.select distinct(sicil) from doktor where sicil in (select mua\_eden\_dr from hasta group by recete\_no having recete\_tutar>20)
- ☒ c.select distinct(sicil) from doktor where sicil in (select mua\_eden\_dr from hasta where recete\_no in (SELECT recete\_id FROM recete where recete\_tutar>20))
- ☐ d.select distinct(sicil) from doktor where sicil= select mua\_eden\_dr from hasta where recete\_no in (SELECT recete\_id FROM recete where recete\_tutar>20))
- ☐ e.Hiçbiri

En çok muayene eden doktorun muayene ettiği hastalar en çok hangi şehirdendir?

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. select şehir from hasta where tc\_no= (select tc\_no from hasta group by mua\_eden\_dr order by count(\*) asc limit 1)
- ☒ b. select şehir from hasta where tc\_no= (select tc\_no from hasta group by mua\_eden\_dr order by count(\*) desc limit 1)
- ☐ c. Hiçbiri
- ☐ d. select şehir from hasta where tc\_no and group by şehir order by count(\*) desc limit 1
- ☐ e. select şehir from hasta where tc\_no= (select tc\_no from hasta group by mua\_eden\_dr order by count(\*) desc limit 1) group by şehir order by count(\*) desc limit 1

1 Ocak 2014 tarihinde 10 adetten fazla ilaç veren eczanelerin ad ve telefon bilgilerini listelleyiniz.

Lütfen birini seçin:

- ☒ a. select e.ad, count(\*) from hasta h, eczane e, recete r where h.ilac\_alinan\_ecz = e.eczane\_id and r.recete\_id = h.recete\_no and r.verilme\_tarihi = "2014.01.01" group by h.ilac\_alinan\_ecz having count(\*) > 10
- ☐ b. select e.ad, count(\*) from hasta h, eczane e, recete r where r.recete\_id = h.recete\_no and r.verilme\_tarihi = "2014.01.01" group by h.ilac\_alinan\_ecz having sum(recete\_id) > 10
- ☐ c. Hiçbiri
- ☐ d. select e.ad, count(\*) from hasta h, eczane e, recete r where h.ilac\_alinan\_ecz = e.eczane\_id and r.recete\_id = h.recete\_no and r.verilme\_tarihi = "2014.01.01" and count(\*) > 10
- ☐ e. select e.ad, count(\*) from hasta h, eczane e, recete r where r.verilme\_tarihi = "2014.01.01" group by h.ilac\_alinan\_ecz having count(\*) > 10

En fazla doktoru olan ilk 2 bölümdeki doktorların bu bölüm adları bazında kaçar hasta muayene ettiği ve bu hastalar toplam kaç liralık reçete yazıldığını listelleyin

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. select d.bolum, count(\*) , sum(r.recete\_tutar) from recete r, hasta h, doktor d where h.recete\_no = r.recete\_id and h.mua\_eden\_dr = d.sicil group by d.bolum, r.ilac\_ad group by bolum order by count(\*) desc limit 2)
- ☐ b. select d.bolum, count(\*) , sum(r.recete\_tutar) from recete r, hasta h, doktor d where group by d.bolum, r.ilac\_ad having d.bolum = (select bolum from doktor group by bolum order by count(\*) desc limit 2)
- ☐ c. select d.bolum, count(\*) , sum(r.recete\_tutar) from recete r, hasta h, doktor d where h.recete\_no = r.recete\_id and h.mua\_eden\_dr = d.sicil group by d.bolum, r.ilac\_ad having d.bolum = (select bolum from doktor group by bolum order by count(\*) desc limit 2)
- ☒ d. select d.bolum, count(\*) , sum(r.recete\_tutar) from recete r, hasta h, doktor d where h.recete\_no = r.recete\_id and h.mua\_eden\_dr = d.sicil and d.bolum = (select bolum from doktor group by bolum order by count(\*) desc limit 2)
- ☐ e. Hiçbiri

Dahiliye bölümündeki doktorlara muayene olmayan hastaların aldıkları ilaçların tutarı ne kadardır?

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. select sum(r.recete\_tutar) from recete r, hasta h, doktor d where group by not "Dahiliye" and h.recete\_no=r.recete\_id
- ☐ b. select sum(recete\_tutar) from recete where recete\_id in (select recete\_no from hasta where mua\_eden\_dr in (select sicil from doktor where group by not bolum &lt;&gt; "Dahiliye" ))
- ☒ c. select sum(r.recete\_tutar) from recete r, hasta h, doktor d where h.mua\_eden\_dr=d. sicil and bolum &lt;&gt; "Dahiliye"
- ☐ d. select sum(recete\_tutar) from recete where recete\_id in (select recete\_no from hasta where mua\_eden\_dr in (select sicil from doktor where bolum &lt;&gt; "Dahiliye" ))
- ☐ e. Hiçbiri

Her hasta toplam kaç liralık reçete yazdırmıştır?

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. select sum(recete\_tutar) from recete r group by .recete\_tutar
- ☐ b. select tc\_no, sum(r.recete\_tutar) from hasta h, recete r where h.recete\_no=r.recete\_id group by tc\_no having sum(r.recete\_tutar)
- ☐ c. Hiçbiri
- ☐ d. select tc\_no, sum(r.recete\_tutar) from hasta h, recete r where h.recete\_no=r.recete\_id group by r.recete\_tutar
- ☒ e. select tc\_no, sum(r.recete\_tutar) from hasta h, recete r where h.recete\_no=r.recete\_id group by tc\_no

Murat Eczanesinden en çok alınan ilaç, başka hangi eczanelerde vardır ? (En çok alınan ilacın adını ve eczane adlarını murat eczanesi de dahil olacak şekilde listeleyin)

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. Hiçbiri
- ☒ b. select r.ilac\_ad, e.ad from eczane e, hasta h, recete r where h.recete\_no = r.recete\_id and e.eczane\_id = h.ilac\_alinan\_ecz and r.ilac\_ad = (select r.ilac\_ad from hasta h, eczane e, recete r where r.recete\_id = h.recete\_no and e.ad = "Murat" group by r.ilac\_ad order by count(\*) desc limit 1)
- ☐ c. select r.ilac\_ad, e.ad from eczane e, hasta h, recete r where h.recete\_no = r.recete\_id and e.eczane\_id = h.ilac\_alinan\_ecz and r.ilac\_ad = (select r.ilac\_ad from hasta h, eczane e, recete r where h.ilac\_alinan\_ecz = e.eczane\_id and e.ad = "Murat" group by r.ilac\_ad order by count(\*) asc limit 1)
- ☐ d. select r.ilac\_ad, e.ad from eczane e, hasta h, recete r where h.recete\_no = r.recete\_id and e.eczane\_id = h.ilac\_alinan\_ecz and r.ilac\_ad = (select r.ilac\_ad from hasta h, eczane e, recete r where h.ilac\_alinan\_ecz = e.eczane\_id and r.recete\_id = h.recete\_no and e.ad = "Murat" group by r.ilac\_ad order by count(\*) asc limit 1)
- ☐ e. select r.ilac\_ad, e.ad from eczane e, hasta h, recete r where h.recete\_no = r.recete\_id and e.eczane\_id = h.ilac\_alinan\_ecz and r.ilac\_ad = (select r.ilac\_ad from hasta h, eczane e, recete r where h.ilac\_alinan\_ecz = e.eczane\_id and r.recete\_id = h.recete\_no and e.ad = "Murat" group by r.ilac\_ad having max(count(\*)))

Aspirin isimli ilacı veren dahiliye bölümündeki doktorların adlarını ve soyadlarını adlarını küçükten büyüğe doğru listeleyin.

Lütfen birini seçin:

- ☒ a. select ad,soyad from doktor where sicil in (select mua\_eden\_dr from hasta where recete\_no=(select recete\_no from recete where ilac\_ad = "Aspirin")) and bolum="Dahiliye" order by ad asc
- ☐ b. Select d.ad, d.soyad from hasta h doktor d Where r.recete\_id = h.recete\_no and d.sicil = h.mua\_eden\_dr And r.ilac\_ad = "Aspirin" order by ad asc
- ☐ c. Hiçbiri
- ☐ d. select ad,soyad from doktor where sicil in (select mua\_eden\_dr from hasta where recete\_no from recete where ilac\_ad = "Aspirin" and bolum="Dahiliye")) order by ad asc
- ☐ e. Select d.ad, d.soyad from hasta h , recete r, doktor d Where d.sicil = h.mua\_eden\_dr and r.ilac\_ad = "Aspirin" or bolum="Dahiliye" order by ad asc

01.01.2021 tarihinden önce verilen reçetelerin tarih bazında toplam fiyatlarını listeleyin.

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. Select verilme\_tarihi from recete where verilme\_tarihi < '01.01.2021' group by verilme\_tarihi
- ☐ b. Select verilme\_tarihi, sum(fiyat) from recete where verilme\_tarihi < '01.01.2021'
- ☒ c. Select verilme\_tarihi, sum(fiyat) from recete where verilme\_tarihi < '01.01.2021' group by verilme\_tarihi
- ☐ d. Select verilme\_tarihi, count(fiyat) from recete where verilme\_tarihi < '01.01.2021' group by verilme\_tarihi
- ☐ e. Hiçbiri

2021 yılının Ocak ayında yazılmış ve reçete tutarı 100 liradan az olan bütün reçetelerin ortalama fiyatı nedir ?

Lütfen birini seçin:

- ☒ a. Select avg(fiyat) from recete where monthname(verilme\_tarihi) = "January" and year(verilme\_tarihi)=2021 and recete\_tutar<100
- ☐ b. Select avg(fiyat) from recete where monthname(verilme\_tarihi) = "January" or year(verilme\_tarihi)=2021 and recete\_tutar<100
- ☐ c. Hiçbiri
- ☐ d. Select avg(fiyat) from recete where month(verilme\_tarihi) = "January" and year(verilme\_tarihi)=2021 and recete\_tutar<100
- ☐ e. Select avg(fiyat) from recete where monthname(verilme\_tarihi) = "January" and year(verilme\_tarihi)=2021 or recete\_tutar<100

[Seçimimi temizle](#)

En az reçete yazmış olan doktorun ad, soyadı ve reçete sayısı sayısı nedir ?

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. Select d.doktor\_ad, d.doktor\_soyad, count(\*) from doktor d group by h.mua\_eden\_dr order by count(\*) desc, limit 1
- ☒ b. Select d.doktor\_ad, d.doktor\_soyad, count(\*) from doktor d, hasta h where d.sicil = h.mua\_eden\_dr group by h.mua\_eden\_dr order by count(\*) asc, limit 1
- ☐ c. Select d.doktor\_ad, d.doktor\_soyad, count(\*) from doktor d, hasta h where d.sicil = h.mua\_eden\_dr group by h.mua\_eden\_dr order by count(\*) desc, limit 1
- ☐ d. Select d.doktor\_ad, d.doktor\_soyad, count(\*) from doktor d, hasta h where d.sicil = h.mua\_eden\_dr order by avg(\*) asc, limit 1
- ☐ e. Hiçbiri

ilac\_alinan\_ecz degeri 3 olan eczaneden ilac alan hastaları muayene eden doktorların ad ve soyadlarını listeleyin.

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. Select d.ad, d.soyad from hasta h, doktor d where h.ilac\_alinan\_ecz = 3 group by d.sicil
- ☒ b. Select d.ad, d.soyad from hasta h, doktor d where h.ilac\_alinan\_ecz = 3 and h.mua\_edem\_dr=d.sicil
- ☐ c. Select d.ad, d.soyad from hasta h, doktor d where h.ilac\_alinan\_ecz = 3 and h.mua\_edem\_dr=d.sicil group by d.sicil
- ☐ d. Select d.ad, d.soyad from hasta h, doktor d where h.ilac\_alinan\_ecz = 3
- ☐ e. Hiçbiri

Faruk eczanesi adlı eczaneden ilaçlarını alan müşterilerin ad, soyad bilgisi ve bu müşterilerin muayene oldukları doktorların ad,soyad bilgisini listeleyin.

Lütfen birini seçin:

- ☐ a. Hiçbiri
- ☒ b. Select h.ad, h.soyad, d.ad, d.soyad from hasta h, eczane e, doktor d where e.eczacı\_id = h.ilac\_alinan\_ecz and h.mua\_edem\_dr = d.sicil and e.ad = 'Faruk'
- ☐ c. Select h.ad, h.soyad, d.ad, d.soyad from hasta h, eczane e, doktor d where e.eczacı\_id = h.ilac\_alinan\_ecz sicil and e.ad = 'Faruk'
- ☐ d. Select h.ad, h.soyad, d.ad, d.soyad from hasta h, eczane e, doktor d where h.mua\_edem\_dr = d.sicil and e.ad = 'Faruk'
- ☐ e. Select h.ad, h.soyad from hasta h, eczane e, doktor d where e.eczacı\_id = h.ilac\_alinan\_ecz and h.mua\_edem\_dr = d.sicil or e.ad = 'Faruk'

[Seçiminizi temizle](#)

En fazla doktorun bulunduğu bölümdaki doktorların kaçar hasta muayene ettiği ve bu hastalara toplam kaç liralık reçete yazıldığını listeleyin

Lütfen birini seçin:

- ☒ a. select d.ad, count(\*) , sum(r.recete\_tutar) from recete r, hasta h, doktor d where h.recete\_no = r.recete\_id and h.mua\_edem\_dr = d.sicil group by d.bolum, r.ilac\_ad having d.bolum = (select bolum from doktor group by bolum order by count(\*) desc limit 1)
- ☐ b. select d.ad, count(\*) , sum(r.recete\_tutar) from recete r, hasta h, doktor d where h.recete\_no = r.recete\_id and h.mua\_edem\_dr = d.sicil and d.bolum = (select bolum from doktor group by bolum order by count(\*) desc limit 2)
- ☐ c. select d.bolum, count(\*) , sum(r.recete\_tutar) from recete r, hasta h, doktor d where group by d.bolum, r.ilac\_ad having d.bolum = (select bolum from doktor group by bolum order by count(\*) desc limit 1)
- ☒ d. Hiçbiri
- ☐ e. select d.ad, count(\*) , sum(r.recete\_tutar) from recete r, hasta h, doktor d where h.recete\_no = r.recete\_id and h.mua\_edem\_dr = d.sicil group by d.bolum, r.ilac\_ad group by bolum order by count(\*) desc limit 2)

