

Arrays Sınıfı Metotları		
int[] sayilar1={1,3,5,9,7}; int[] sayilar2=new int[5]; olduğu var sayılır ise aşağıdaki gibi kullanılabilir.		
Kullanım Şekli	Parametre Listesi	Geri Dönüş Tipi
sayilar1.clone();	-	<u>Dizi</u>
Arrays.sort(sayilar1);	Dizi	void
Arrays.sort(sayilar1, baslangicIlkElemanIndexNo, bitisSonElemanIndexNo);	Dizi , int , int	void
Arrays.binarySearch(sayilar1, aranacakDeger);	<u>Dizi , int</u>	int
Arrays.equals(sayilar1, sayilar2);	<u>Dizi, Dizi</u>	boolean
Arrays.copyOf(sayilar1,kopyalanacakElemanSayisi);	<u>Dizi</u> , int	<u>Dizi</u>
Arrays.copyOfRange(sayilar1,baslangicIlkElemanIndexNo, bitisSonElemanIndexNo);	<u>Dizi</u> , int , int	<u>Dizi</u>
Arrays.fill(sayilar2,atanacakDeger);	<u>Dizi , int</u>	void
Arrays.toString(sayilar1);	<u>Dizi</u>	String
Arrays.asList(3,6,9,14);	<u>Değişken sayıda parametre</u>	ArrayList< Integer >
Arrays.asList(sayilar1);	<u>Dizi</u>	ArrayList< Integer >
Dikkat: <u>Kalın</u> ve <u>altı çizgili</u> olanlar her veri tipinden olabilir ve metotta kullanılırken parametreler aynı veritipinden olmak zorunda.		

String Sınıfı Metotları		
String str1="SDUCeng"; String str2="Melih"; String str3="48";		
Kullanım Şekli	Parametre Listesi	Geri Dönüş Tipi
str1.length()	-	int
str1.charAt(baslangicIndexDegeri)	int	char
str1.substring(baslangicIndexDegeri)	int	String
str1.substring(baslangicIndexDegeri,bitisIndexDegeri)	int , int	String
str1.concat(str2);	String	String
str1.indexOf(str2);	String	int
str1.indexOf(str2, baslangicIndexDegeri);	String, int	int
str1.lastIndexOf(str2);	String	int
str1.equals(str2);	String	boolean
str1.equalsIgnoreCase(str2);	String	boolean
str1.compareTo(str2);	String	int
str1.compareToIgnoreCase(str2);	String	int
str1.toLowerCase();	-	String
str1.toUpperCase();	-	String
str1.trim();	-	String
str1.replace('U', 'Ü');	char, char	String
str1.replaceAll("SDU", "sdu");	String, String	String
str1.replaceFirst("SDU", "sdu");	String, String	String
str1.startsWith("SDU");	String	boolean
str1.endsWith("SDU");	String	boolean
str1.contains("SDU");	String	boolean
str1.split(" ");	String	String[]
Integer.parseInt(str3);	String	int
Double.parseDouble(str3);	String	double
Float.parseFloat(str3);	String	float
Byte.parseByte(str3)	String	byte
Short.parseShort(str3)	String	short
Long.parseLong(str3)	String	long

```
Scanner oku=new Scanner(System.in);
Random rnd=new Random();
int sayi = rnd.nextInt(100);
int sayi = (int)(Math.random()*100);
```

```
Math.pow(double a,double b);
Math.sqrt(double a);
```

```
// ikisinde geriye double değer döndürür
```

Try-Catch
ArithmeticException: Aritmatiksel bir işlem sırasında oluşan hatalar için
NullPointerException: Boş pointer hatası için
NumberFormatException: Uygun olmayan sayı formatı hatası için
Exception: Her türlü hatanın yakalanabildiği genel/en üst hata tipi, bütün hatalar için
IOException: Giriş çıkış işlemlerindeki hatalar için
FileNotFoundException: Giriş çıkış işlemlerindeki dosya bulunamama hatası için
e.toString(); // e oluşan hata nesnesi

Text Dosya İşlemleri
<pre>FileWriter fw = new FileWriter(dosyaYolu, true); fw.write(stringYazilacakBilgi); fw.close();</pre>

Text Dosya İşlemleri
<pre>BufferedReader oku = new BufferedReader(new FileReader(dosyaAdi)); String satir = oku.readLine(); while (satir != null) { System.out.println(satir); satir = oku.readLine(); } oku.close();</pre>

Listeler
<pre>List<VeriTipiClass> listeAdi=new ArrayList<VeriTipiClass>(); listeAdi.add(deger); listeAdi.add(indeks, deger); listeAdi.get(indeks); listeAdi.set(indeks,deger); listeAdi.remove(indeks); listeAdi.size(); //geriye int değer döndürür</pre>