

Arrays Sınıfı Metotları		
int[] sayilar1={1,3,5,9,7}; int[] sayilar2=new int[5]; olduğu var sayılır ise aşağıdaki gibi kullanılabilir.		
Kullanım Şekli	Parametre Listesi	Geri Dönüş Tipi
sayilar1.clone();	-	<u>Dizi</u>
Arrays.sort(sayilar1);	Dizi	void
Arrays.sort(sayilar1, baslangicIlkElemanIndexNo, bitisSonElemanIndexNo);	Dizi , int , int	void
Arrays.binarySearch(sayilar1, aranacakDeger);	<u>Dizi</u> , <u>int</u>	int
Arrays.equals(sayilar1, sayilar2);	<u>Dizi</u> , <u>Dizi</u>	boolean
Arrays.copyOf(sayilar1,kopyalanacakElemanSayisi);	<u>Dizi</u> , int	<u>Dizi</u>
Arrays.copyOfRange(sayilar1,baslangicIlkElemanIndexNo, bitisSonElemanIndexNo);	<u>Dizi</u> , int , int	<u>Dizi</u>
Arrays.fill(sayilar2,atanacakDeger);	<u>Dizi</u> , <u>int</u>	void
Arrays.toString(sayilar1);	<u>Dizi</u>	String
Dikkat: <u>Kalın</u> ve <u>altı çizgili</u> olanlar her veri tipinden olabilir ve metotta kullanılırken parametreler aynı veritipinden olmak zorunda.		

String Sınıfı Metotları		
String str3="48";		
Kullanım Şekli	Parametre Listesi	Geri Dönüş Tipi
Integer.parseInt(str3);	String	int
Double.parseDouble(str3);	String	double
Float.parseFloat(str3);	String	float
Byte.parseByte(str3)	String	byte
Short.parseShort(str3)	String	short
Long.parseLong(str3)	String	long

```
Scanner oku=new Scanner(System.in);  
Random rnd=new Random();  
int sayi = rnd.nextInt(100);  
int sayi = (int)(Math.random()*100);
```

```
Math.pow(double a,double b);  
Math.sqrt(double a);  
  
// ikiside geriye double değer döndürür
```