

Adınız-Soyadınız :

İmzanız:

Öğretim : I - ☐ II - ☐

Numarasınız :

Açıklama : Sınavda 2 adet soru vardır. Soruların puan değerleri yanlarında yazmaktadır. Sınav süresi 45 dakikadır. Ek kâğıt kullanılmayacaktır. Çözümler anlaşılır bir biçimde, soruların altındaki/yanındaki boş alanlara yapılacaktır. **Başarılar. 06.04.2022**

Dr.Öğr.Üyesi Turgay AYDOĞAN

-SORULAR-

1. Aşağıda main() ana metodu içerisinde yer alan kodlar verilmiştir. Bu kodlar çalıştırıldığında hata verir mi? Hata vermez ise ekranda nasıl bir çıktı oluşturur yan taraflarına yazınız. Eğer Hatalı ise Ekran Çıktısı yerine "HATALI" yazınız (10p x 6 = 60 puan) (ASCII A = 65)

Kod	Ekran Çıktısı	Kod	Ekran Çıktısı
<pre>int sayi1 = 0, sayi2 = 0; int i = 4; do { sayi1 = i % 3; sayi2 = i % (i - i - 5 + 10); if (sayi2 == 0 sayi1 == 0) System.out.println(i); i++; } while (i <= 10);</pre>		<pre>int a=5,b=100,c; c= ++a; b+= ++c + a*2; System.out.println(b); int d1=59; char d2='A'; int d3=(d1+d2)/10; System.out.println(d3);</pre>	
<pre>int a = 2, b = 2, c = 2, d = 2; do { a++; if (a < 4) b++; for (c = 1; c <= b; c++) d++; } while (a <= 4); System.out.println(a + " " + b + " " + c);</pre>		<pre>int durum = 3; switch (durum) { case 2: System.out.println("Case 1"); break; case 3: System.out.println("Case 2"); case 4: System.out.println("Case 3"); default: System.out.println("Case 4"); break; }</pre>	
<pre>for (int i = 0; i < 4; i++){ System.out.print(i++); } System.out.println(i);</pre>		<pre>int a = 5; int b = 3; String c = "T"; System.out.println(a + b); System.out.println(" " + 8 + 2 + " "); System.out.println(a + b + c); System.out.println(" " + a + b + " "); System.out.println(c + (a + b) + " ");</pre>	

2. Bilgisayarla karşılıklı oynanacak olan "ZAR ATMA" oyunu yazılacaktır. Oyuna başlandığında kullanıcıya Seçim yapması için sorulacak ve kullanıcı 1-6 arasında bir sayı girişi yapacaktır (Başka değerler girilmediğini varsayınız). Ardından bilgisayar rastgele 1-6 arasındaki değerlerden birini tutacaktır, oyun sonucu ve puanlar hemen ekrana yazdırılacaktır. Kim kazandıysa 1 puan puanı artacaktır. Oyuna başlandığında **en az 3 kere oynanacak. Eğer 3 oyun sonunda puanlar eşit ise oyun tekrar oynanacak, yani puanlar farklı oluncaya kadar oyun oynanacak.** Kullanıcı ve Bilgisayarın tuttuğu zar eşitse durum berabere, kimin zarı büyükse o anki oyunu o kazanmıştır. Sadece main ana metodu içerisinde olması gereken kodları yazınız (40puan).

(Scanner giris=new Scanner(System.in); Random rnd=new Random();)

Örnek 1:

Seçim:1
Bilgisayar: 3
Sonuç: Bilgisayar kazandı,Puanlar Bilgisayar:1 Kullanıcı:0
Seçim:3
Bilgisayar: 6
Sonuç: Bilgisayar kazandı,Puanlar Bilgisayar:2 Kullanıcı:0
Seçim:4
Bilgisayar: 5
Sonuç: Bilgisayar kazandı,Puanlar Bilgisayar:3 Kullanıcı:0
OYUNU BİLGİSAYAR KAZANDI

Örnek 2:

Seçim:3
Bilgisayar: 3
Sonuç:Berabere ,Puanlar Bilgisayar:0 Kullanıcı:0
Seçim:4
Bilgisayar: 1
Sonuç:Sen kazandın ,Puanlar Bilgisayar:0 Kullanıcı:1
Seçim:2
Bilgisayar: 6
Sonuç:Bilgisayar kazandı ,Puanlar Bilgisayar:1 Kullanıcı:1
Seçim:6
Bilgisayar: 5
Sonuç:Sen kazandın ,Puanlar Bilgisayar:1 Kullanıcı:2
OYUNU SEN KAZANDIN