

1. Klavyeden girilen 2 sayı arasındaki sayılardan 5 in katlarını ekrana yazdıran bir metot yazınız.
2. Kendisine yollanan 2 sayı arasındaki asal sayıları listeleyen ve ekrana yazdıran bir metot yazınız.
3. Kendisine yollanan 2 tam sayı ve hesaplama operatörüne göre dört işlemden istenileni yapıp sonucu geriye döndüren bir metot yazınız.
4. Çağrıldığında klavyeden 10 tane tam sayı girişi yapıp bu sayılardan en büyük olanını geriye döndüren bir metot yazınız.
5. 50 elemanlı bir diziye 0-100 arasında rastgele sayılar atanacaktır. **diziyiSiral**a adında bir metot a dizi parametre olarak yollanacaktır. Metot diziyi küçükten büyüğe doğru sıralayarak ekrana yazdıracaktır.
6. 50 elemanlı bir diziye 0-100 arasında rastgele sayılar atanacaktır. **diziyiSiral**a adında bir metot a dizi parametre olarak yollanacaktır. Metot diziyi küçükten büyüğe doğru sıralayarak geriye sıralanmış diziyi döndürecek.
7. **carpimTablosu(int carpan, int adim)**
carpim(5,6);
1x5=5
2x5=10
3x5=15
4x5=20
5x5=25
6x5=30
8. Parametre olarak yollanan bir sayının asal sayı olup olmadığını geriye döndüren bir metot yazınız. Eğer sayı asal ise geriye "true" değil ise "false" değeri döndürülecektir.
9. **rastgeleSayiUret(int baslangicDegeri, int bitisDegeri, int adet)** metodu kendisine parametre olarak yollanan başlangıç değeri ile bitiş değeri arasında istenilen adet kadar rastgele sayı tutup ekrana yazdıracaktır.
 - Ör: rastgeleSayiUret(10,300,500); metodu çalışır ise 10 ile 300 arasında rastgele 500 tane sayı tutup ekrana yazdıracaktır
10. **rastgeleSayiUret(int baslangicDegeri, int bitisDegeri, int adet)** metodu kendisine parametre olarak yollanan başlangıç değeri ile bitiş değeri arasında istenilen adet kadar rastgele sayı tutup geriye döndürecek.
11. **String[] tekleriGetir(int[] dizi)** kendisine parametre olarak gelen diziden elemanları tek olanları geriye döndüren metodu yazınız.
12. Klavyeden 10 dan büyük 10 sayı girilinceye kadar girilen sayıları bir dizide saklayan programı yazınız.

13. Kendisine parametre olarak yollanan bir boyutlu dizi ile yine kendisine parametre olarak yollanan 2 adet eleman index ini yer değiştirip diziyi geriye döndüren bir metot yazınız.
 - `yerDegistir(dizi,2,4);`
 - Dizi içindeki index numarası 2 ve 4 olan elemanları yer değiştirecektir.
14. Kendisine parametre olarak başlangıç nüfusu, ortalama yıllık artış oranı ve yıl parametreleri yollanan metot, kendisine yollanan yıl kadar süre sonunda şehrin ulaşacağı nüfusu hesaplayarak çağrıldığı yere geri gönderen ***nufus(double baslangicNufus, double artisOrani,int yil)*** adında bir metot yazınız.
15. ***KarelerinToplami(int sayi)*** adlı kendini çağıran bir metot yazınız. Metot kendisine parametre olarak yollanan sayıdan bire (1) kadar olan sayıların karelerinin toplamını bulup geri döndürecektir. Eğer parametre olarak yollanan sayı 0 veya negatif ise “Hesaplama İşlemi Yapılamaz.” şeklinde bir mesajı ekrana yazdırıp geriye -1 döndürecektir.
16. Bir Sayının kuvvetini alan recursive fonksiyon yazınız. ***kuvvetAl(int sayi, int kuvvet)***

17. Bir okuldaki öğrencilere ait Ad-Soyad-Sınıf-Cinsiyet-Öğrenci Numarası bilgileri saklanacaktır. Sınıf ve Öğrenci Numarası sayısal, Cinsiyet bilgisi 'E' veya 'K' olarak karakter şeklinde ve Ad-Soyad bilgileri sözel olarak saklanacaktır. Programın;

- Bilgi Gir
- Öğrenci Listele
 - Hepsi
 - Sınıfa Göre Listele
 - Cinsiyete Göre Listele
- Çıkış

Menüleri olacaktır.

`bilgiGir(string[] dizi)` adında bir metot ile öğrenci bilgileri klavyeden girilecektir. En fazla 50 adet öğrencinin bilgisi saklanabilecektir. `bilGir` metodu çağrıldığı zaman sadece bir öğrenciye ait bilgi girişi yapılabilecektir. Bir öğrencinin bilgisi girildiği zaman “Başka veri girişi yaptırmak istiyormusunuz?” diye soru sorması gerekmektedir. Kullanıcı E tuşuna basar ise yeni veri girişi yapılacaktır.

`bilgileriYaz(string[] dizi)` adında metot ile öğrenci bilgileri ekrana yazdırılacaktır.

`bilgileriYaz(string[] dizi, int sinif)` adında metot ile sınıfı yollanan değere eşit olan öğrencilerin adı soyadı bilgileri ekrana yazılacaktır.

`bilgileriYaz(string[] dizi, string sinif)` adında metot ile sınıfı yollanan değere eşit olan öğrencilerin adı soyadı bilgileri ekrana yazılacaktır.

`bilgileriYaz(string[] dizi, char cinsiyet)` adında metot ile cinsiyeti yollanan değere eşit olan öğrencilerin adı soyadı bilgileri ekrana yazılacaktır.