

kelimeSayisiniBul adındaki metoda parametre olarak yollanan bir cümle'nin kelime sayısını bulup ekrana yazdıracaktır.

boolean kelimeVarmi(String cumle, String kelime) adındaki metoda parametre olarak bir cümle ve bir kelime yollanacaktır. Cümlede aranan kelime var ise geriye true yoksa false değerini döndürecek.

Ör: kelimeVarmi("Bugün hava çok güzel","hava") ==> çalışır ise geriye true döndürecek

Ör: kelimeVarmi("Bugün hava çok güzel","ali") ==> çalışır ise geriye false döndürecek

cumleyiTerstenYazdir adındaki metoda parametre olarak yollanan cümle tersten ekrana yazdırılacak.

String kelimeyiGetir(String cumle, int kelimeSiraNo) adındaki metot çalışır ise geriye cümledeki istenilen sıradaki kelime döndürülecek.

Ör: kelimeyiGetir("Bugün hava çok güzel",2) ==> çalışır ise geriye "hava" döndürülecek

Ör: kelimeVarmi("Bugün hava çok güzel",3) ==> çalışır ise geriye "çok" döndürecek

Kendisine parametre olarak yollanan üç tam sayıdan büyük olanı bulup ekrana yazan **buyukBul** adında metot yazınız.

Kendisine parametre olarak yollanan bir tam sayının asal sayı olup olmadığını bulan **asalSayimi** adında bir metot tanımlayınız. Eğer sayı asal sayı ise geriye **"true"** değil ise **"false"** değeri döndürülsün.

Kendisine parametre olarak yollanan başlangıç değeri ile bitiş değeri arasındaki sayıları toplayıp ekrana yazan **sayilariTopla** adında bir metot yazınız.

hesaplamalslemiYap(double sayi1,double sayi2,char islem) metodu kendisine parametre olarak yollanan sayi1 ve sayi2 i işlem tipine göre dört temel matematiksel işlemten birini yapacak. Yani

HesaplamalslemiYap(20,40,'+') → sonucu 60 bulunmalı

HesaplamalslemiYap(20,40,'*') → sonucu 80 bulunmalı

rastgeleSayiUret(int baslangicDegeri, int bitisDegeri, int adet) metodu kendisine parametre olarak yollanan başlangıç değeri ile bitiş değeri arasında istenilen adet kadar rastgele sayı tutup ekrana yazdıracaktır.

Ör: rastgeleSayiUret(10,300,500); metodu çalışır ise 10 ile 300 arasında rastgele 500 tane sayı tutup ekrana yazdıracaktır.

Kendisine parametre olarak başlangıç nüfusu, ortalama yıllık artış oranı ve yıl parametreleri yollanan metot, kendisine yollanan yıl kadar süre sonunda şehrin ulaşacağı nüfusu hesaplayarak çağrıldığı yere geri gönderen **nufus(double baslangicNufus, double artisOrani,int yıl)** adında bir metot yazınız.

Klavyeden girilen bir cümle kendisine parametre olarak yollandıktan sonra bu cümledeki kelimeleri tersleyen ve geriye yeni bir cümle döndüren **tersle(String cumle)** adında bir metot yazınız. Ör: "Bu gün hava güneşli" → "güneşli hava gün Bu"

carpimTablosu(int carpan, int adim) => carpim(5,6);

1x5=5

2x5=10

3x5=15

4x5=20

5x5=25

6x5=30

string parcaGetir(String kelime,int baslangic,int bitis)

parcaGetir("merhaba",1,3) → mer

parcaGetir("ali",2,3) → li

parcaGetir("ali",1,5) → hiçbir değer geri döndürmeyecek

diziEnKucukSayiBul(int[] gelenDizi) metoduna parametre olarak yollanan sayısal dizideki en küçük elemanı bulup geriye döndüren kodları yazınız.

diziEnBuyukSayiBul(int[] gelenDizi) metoduna parametre olarak yollanan sayısal dizideki en büyük elemanı bulup geriye döndüren kodları yazınız.

String[] tekleriGetir(int[] dizi) kendisine parametre olarak gelen diziden elemanları tek olanları geriye döndüren metodu yazınız.

Kendisine parametre olarak yollanan string iki boyutlu dizinin yine kendisine parametre olarak yollanan iki sütunundaki elemanları bir boyutlu başka bir dizide birleştirerek geriye döndüren metodu yazınız.

(String[] sutunlariGeriDondur(string[,] dizi, int birinciSutun, int ikinciSutun))

Ali	Ayşe	İzmir	Eğirdir
Veli	Fatma	İstanbul	Gönen
Ahmet	Dilek	Muğla	Atabey
Hasan	Elif	Isparta	Senirkent

Örnek:

sutunlariGeriDondur(dizi,1,4); →

Ali
Veli
Ahmet
Hasan
Eğirdir
Gönen
Atabey
Senirkent

Değişken sayıda parametre yollanabilen ***enUzunCumle*** adındaki metot, kendisine yollanan cümlelerden en fazla kelimesi olan cümleyi ekrana yazıp geriye cümlelerin kelime sayısını döndürecektir. Bu işlemi yapan metodu tanımlayıp kodlarını yazınız.

Örnek: enUzunCumle("merhaba arkadaşlar","bugün hava çok güzel");

→ geriye 4 döndürecek

enUzunCumle("yarın hava çok sıcak olacak","ali eve gel","şampiyon beşiktaş");

→ geriye 5 döndürecek

karelerinToplamı(int sayi) adlı kendini çağıran bir metot yazınız. Metot kendisine parametre olarak yollanan sayıdan bire(1) kadar olan sayıların karelerinin toplamını bulup geri döndürecektir. Eğer parametre olarak yollanan sayı 0 veya negatif ise "Hesaplama İşlemi Yapılamaz." şeklinde bir mesajı ekrana yazdırıp geriye -1 döndürecektir.

Bir Sayının kuvvetini alan recursive fonksiyon yazınız. ***kuvvetAl(int sayi, int kuvvet)***