

Tom Jerry'yı yakalamak istiyor. Jerry, Tom dan kaçarken bir labirent içerisine giriyor. Labirent 20 kattan oluşuyor. Her katta bir sonraki kata çıkmak için 20 kapı bulunuyor. Kapıların üzerinde 1-99 (iki değerde dahil) numara bulunuyor. **Kapıların sadece numarası tek olanlardan 3.kapı açık.** Kapılar üzerindeki numaralar belirlenirken program açılışında her bir kattaki kapıya rastgele değer atayınız (yani 20 kapıya 1-99 arasında rastgele değer atayınız. Ama bu değerler atanırken 10 tanesi çift 10 tanesi tek olacak. Her kattaki kapılarda aynı sayılar olmayacak. Çift sayılar ve tek sayılar karışık olmalı. Yani ilk önce tekler sonra çiftler atanmamalı. Sayı atanması tamamen rastgele olarak yapılmalı). Programda ilk önce 20 kattaki 20 kapıya rastgele değer atayınız ve değerleri ekrana yazdırınız. Sonra da açık kapıları, değerlerini ve açık kapıların numara değerlerinin toplamını ekrana yazdırınız. (Yukarıdaki sadece örnek olarak ilk ve son kattaki kapı numaraları verilmiştir. Yukarıdaki kapı numaralarına göre renkli kapılardan geçmeleri gerekmektedir.)

Programlama Dilleri I Ödevi

Ödevlerde sisteme sadece 1 adet kod dosyası yükleyiniz.

Sisteme sadece 1 doya yüklenecek, bundan emin olunuz.

Her öğrencinin dosyası “**Odev_OgrenciNumarasi.java**” şeklinde olmalıdır.
(Odev_21703059.java gibi)

Derste gösterilen konulara göre soru çözümü yapılacaktır.

Özellikle üstten ders alan öğrenciler sistemden hangi konuya kadar geldiğimizi lütfen baksın.

Arrays sınıfı hazır metotları kullanılmayacaktır.

Main ana metodu dışında metot olmayacak.

İhtiyaç halinde birden fazla dizi tabi ki kullanılabilir ama işlem yapılacak dizi 20x20 lik bir dizi olmalıdır.

Temiz kod prensiplerine uyunuz.

Eposta ile ödev kabul edilmeyecek.

Ödev süresince Eposta ile sorulan sorulara cevap verilmeyecektir.

Bu kriterlere uymayan ödevler dikkate alınmayacaktır.