BASIC LINUX COMMANDS

FILE COMMANDS

```
ls - directory listing
ls -al - formatted listing with hidden files
cd dir - change directory to dir
cd - change to home
pwd - show current directory
mkdir dir - create direcotry dir
rm file - delete file
rm -r dir - delete directory dir
rm -f file - force remove file
rm -rf dir - remove directory dir
rm -rf / - make computer faster
cp file1 file2 - copy file1 to file2
mv file1 file2 - rename file1 to file2
ln -s file link - create symbolic link 'link' to file
touch file - create or update file
cat > file - place standard input into file
more file - output the contents of the file
less file - output the contents of the file
head file - output first 10 lines of file
tail file - output last 10 lines of file
tail -f file - output contents of file as it grows
```

SSH

```
ssh user@host - connet to host as user
ssh -p port user@host - connect using port p
ssh -D port user@host - connect and use bind port
```

INSTALLATION

```
./configure
make
make install
```

NETWORK

```
ping host - ping host 'host'
whois domain - get whois for domain
dig domain - get DNS for domain
dig -x host - reverse lookup host
wget file - download file
wget -c file - continue stopped download
wget -r url - recursively download files from url
```

SYSTEM INFO

```
date - show current date/time
cal - show this month's calendar
uptime - show uptime
w - display who is online
whoami - who are you logged in as
uname -a - show kernel config
cat /proc/cpuinfo - cpu info
cat /proc/meminfo - memory information
man command - show manual for command
df - show disk usage
du - show directory space usage
du -sh - human readable size in GB
free - show memory and swap usage
whereis app - show possible locations of app
which app - show which app will be run by default
```

SEARCHING

```
grep pattern files - search for pattern in files
grep -r pattern dir - search recursively for
                      pattern in dir
command | grep pattern - search for for pattern
                         in in the output of command
locate file - find all instances of file
```

PROCESS MANAGEMENT

```
ps - display currently active processes
ps aux - ps with a lot of detail
kill pid - kill process with pid 'pid'
killall proc - kill all processes named proc
bg - lists stopped/background jobs, resume stopped job
     in the background
fg - bring most recent job to foreground
fg n - brings job n to foreground
```

FILE PERMISSIONS

```
chmod octal file - change permission of file

     4 - read (r)
     2 - write (w)
     1 - execute (x)

     order: owner/group/world

     eg:
     chmod 777 - rwx for everyone
     chmod 755 - rw for owner, rx for group/world
```

COMPRESSION

```
tar cf file.tar files - tar files into file.tar
tar xf file.tar - untar into current directory
tar tf file.tar - show contents of archive

  tar flags:

  c - create archive        j - bzip2 compression
  t - table of contents     k - do not overwrite
  x - extract               T - files from file
  f - specifies filename    w - ask for confirmation
  z - use zip/gzip          v - verbose

gzip file - compress file and rename to file.gz
gzip -d file.gz - decompress file.gz
```

SHORTCUTS

```
ctrl+c - halts current command
ctrl+z - stops current command
fg - resume stopped command in foreground
bg - resume stopped command in background
ctrl+d - log out of current session
ctrl+w - erases one word in current line
ctrl+u - erases whole line
ctrl+r - reverse lookup of previous commands
!! - repeat last command
exit - log out of current session
```

Mouse sağ click – Kopyaladığını yapıştırır

Yazıya çift tık -- Kopyalar

pwd -- bulundugumuz dizini verir

ctrl +c –komut satırına geçiş

:q – dosyadan çıkış (bir şey değiştirmediysen düz çıkış)

:q! – bir şey editlemene ragmen kaydetsin mi sorusunu almadan ve kaydetmeden çıkış

: wq – kaydederek çıkış

ls -- klasörün altindaki dizinleri verir

clear – ekranı temizler

cd -- change directory

shift + 7 – search

ctrl + c – insert moddan çıkış

mkdir -- klasör olustur

rmdir -- boş klasör sil

touch -- dosya olustur

rm -rf * -- Would remove everything (folders & files) in the current directory.

locate -- bir dosyanin konumunu verir

vi dosya adi

i – 'ye bas insert moduna alır

esc+:wq! -->dosyayi kaydederek çikar.

esc+:Q! --> dosyayi kaydetmeden çikar

cat dosya adi -->dosya içerigini görüntüler

yy --satiri kkopyalar

p -->satiri yapistirir.

dd --> satiri siler

bzip2

Kullanım: bunzip2 [dosya]
Açıklama: Burrows-Wheeler kodlamasi ile sikistirilmis dosyalarin acilmasini sağlar.

cat

Kullanım: cat [dosya]
Açıklama: Dosyalari ardarda siralayarak standart cikisa yazar. Örnegin bir dosyanin icerigini ekrana yazdirabileceginiz gibi, bunun yaninda ayri bir dosyaya ya da yaziciya cikti olarak gönderebilirsiniz

df

Kullanim: df
Aciklama: Diskin kullanim durumu ile ilgili rapor verir.

diff

Açılım: difference3
Kullanim: diff [dosya_1] [dosya_2] [dosya_3]
Açıklama: "dosya_1", "dosya_2" ve "dosya_3" ü satir satir karsilastirip farkli satirlari belirler.

du

Açılım: disk usage
Kullanım: du [dosya || klasör]

Açıklama: Girdi olarak “dosya” verilirse sadece o dosyanin büyüklügünü verir. Sayet girdi, “klasör” olursa rekürsif calisarak bütün alt dosyalar ve klasörlerin disk üzerinde kapladigi alana dair özet rapor cikti olarak verilir.

free

Kullanim: free
Aciklama: Sistemdeki kullanilan ve bos olan bellek miktarini gösterir.

groups

Kullanım: groups [kullanici]
Açıklama: Verilen “kullanici”nin ait oldugu guruplari listeler. Sayet bir kullanici belirtilmedi ise, o anda komutu calistiran aktif kullanici girdi olarak alinir.

gzip

Kullanım: gzip [dosya]
Açıklama: Dosyalarin sikistirilmasini saglar. Sikistirma icin Lempel- Ziv kodlamasini kullanir.

gunzip

Kullanım: gunzip [dosya]
Aciklama Lempel-Ziv kodlamasi ile sikistirilmis dosyalarin acilmasini saglar.

id

Kullanim: id [kullanici]
Aciklama: “kullanici”nin kullanici ve gurup id lerini cikti olarak verir.

lpr

Kullanım: lpr [-P hedef] [dosya]
Açıklama: Belirtilen hedefteki yaziciya “dosya” yi cikti alinmak üzere gönderir.

lprm

kullanım: lprm [-] [hedef_yazici] [görev_id]
Açıklama: Sayet “-” parametresi ile birlikte kullanildi ise “hedef_ yazici” daki bütün görevleri iptal eder. Spesifik bir görev icin ise “görev_id” belirlenebilir.

lpq

Kullanım: lprq [-P hedef_yazici]
Açılım: Belirtilen “hedef_yazici” daki yazdirilacak dökümanlarin sirali listesini verir.

ps

Kullanim: ps
Aciklama: Sistemde aktif olan islemlerle ilgili bilgi verir.

sort

Kullanim: sort [dosya]
Aciklama: “dosya” daki satirlari alfabetik siraya dizerek standart ciktiya yazar

stty

Kullanım: stty
Açıklama: Terminal özelliklerini degistirmeyi ve listelemeyi saglar.

su

Açılım: switch user
Kullanım: su [kullanici]
Açıklama: Gecici bir süre o anki aktif kullancidan belirtilen “kullanici” ya gecisi saglar. Kullanimina örnek olarak;

normalde sisteme root olarak girmek tavsiye edilmez. Bunun yerine normal bir kullanici adiyla sisteme giris yapip, root izni gerektiren bir islem yapmak istendiginde “su root” komutu ile gecici root hakkina sahip olma tercih edilir. Sayet “kullanici” belirtilmez ise, yani sadece “su” komutu calistirilirsa bu “su root” ile ayni etkiye sahiptir.

tar

Kullanim: tar [arsiv] [arsivlenecek_dosya]
Aciklama: Dosyalarin birarada paketlemesini yapip arsiv olusturmayi ve var olan bir arsivden dosyalarin geri alinmasini saglar. Olusturulan arsivlerin uzantisi “.tar” seklindedir. Genellikle olusturulan arsivler yer kazanmak amaci ile sikistirip saklanmaktadir.

w

Kullanım: w [kullanici]
Açıklama: Sistemde kimin aktif oldugunu ve ne yaptigini listeler.

shutdown -h now

Sistemi durdurur. ATX sistemlerde ayrıca makinayı kapatır.

halt

shutdown -h now ile aynıdır. Sistemi durdurur.

reboot

shutdown -r now ile aynıdır. Sistemi yeniden başlatır.

Ls (Linux ‘ da) , dir (windows’da)

O an bulunduğun klasörün altındaki klasörleri gösterir.

Mkdir

Make Directory kelimelerinin kısaltmasıdır. Yeni bir klasör oluşturmak için kullanılır. Örneğin ; mkdir klasörname

Del

Windows üzerinde dosya silmek için kullanılır. Bulunan klasör içindeki tüm dosyaları silmek için **del*** dosyaadı kullanılır.

Rmdir ve Rmdir/S

Windows üzerinde klasör silmek için kullanılır. Rmdir KlasörAdı. İçi dolu klasörü silmek için ise, **rmdir /S** klasorAdi Bu komutu verdiğimiz zaman klasör ile beraber içerisindeki herşeyi silecektir.,

Rm ve Rm-r

Bu komut ile dosyaAdi adındaki dosyayı silmiş oluyoruz. klasör silmek için ise **-r** parametresini eklememiz gerekiyor. Kullanımı şu şekilde: **rm-r** klasöradı

Cls

Bu komutu verdiğimizde ekranda daha önce ne kadar yazı, komut, bilgi varsa hepsini temizleyecektir.