

Instruction	Details
<pre> nano monitor.sh #!/bin/bash # --- الإعدادات --- # اسم ملف البايتون الذي تريد مراقبته PROCESS_NAME="final44.py" # اسم ملف النتائج الجديد LOG_FILE="resource_top.csv" # المدة الإجمالية للمراقبة (بالثواني) - 10 دقائق DURATION=600 # الفاصل الزمني بين كل قياس (بالثواني) INTERVAL=5 # --- نهاية الإعدادات --- # 1. الصحيح (العملية الابن النشطة) PID البحث عن الـ PID=\$(pgrep -f "python3 \$PROCESS_NAME" tail -n 1) # 2. التأكد من العثور على العملية if [-z "\$PID"]; then echo "\$PROCESS_NAME" خطأ: لم أتمكن من العثور على العملية echo "الرجاء التأكد من تشغيل ملف البايتون أولاً" exit 1 fi echo "لمدة PID: \$PID (\$PROCESS_NAME) أراقب الآن. \$DURATION ثانية..." # KB (نسبة الذاكرة) وليس %MEM يُرجع top. نكتب ترويسة الجدول الجديدة echo "Timestamp_sec,%CPU,%MEM" > \$LOG_FILE # 3. حساب عدد العينات ITERATIONS=\$((DURATION / INTERVAL)) # 4. بدء حلقة المراقبة for ((i=1; i<=ITERATIONS; i++)); do TIMESTAMP=\$(date +%s) # 5. الأمر الجوهري: # -b = وضع الدفعة (Batch mode) # -n 1 = خذ لقطة واحدة فقط وأخرج # -p \$PID = فقط PID راقب هذا الـ # awk = الـ برقم الذي يبدأ بـ PID 9 ابحث عن السطر الذي يبدأ بـ برقم الـ # (\$MEM) STATS=\$(top -b -n 1 -p \$PID awk -v pid="\$PID" ' \$1 == pid {print \$9 " ", " \$10}') # التحقق إذا كانت العملية لا تزال تعمل if [-z "\$STATS"]; then echo "إيقاف المراقبة. \$PID انتهت العملية" break fi echo "\$TIMESTAMP,\$STATS" >> \$LOG_FILE # هنا ضروري لأننا نأخذ لقطة واحدة كل مرة sleep \$INTERVAL done echo "\$LOG_FILE اكتملت المراقبة. تم حفظ البيانات في" </pre>	Create Script file This is the monitoring script. Past it inside the above file then ctrl+x then press Y then Enter.
chmod +x monitor.sh	Give it authority
./monitor.sh	Run the script

This script will give you a CSV file contain all the readings during 10 minute sampled at 1 sec.