



	INCHES		MILLIMETERS	
DIM	MIN	MAX	MIN	MAX
A	—	0.043	—	1.10
A1	0.002	0.006	0.05	0.15
A2	0.030	0.037	0.75	0.95
b	0.010	0.014	0.25	0.36
c	0.005	0.007	0.13	0.18
D	0.114	0.122	2.90	3.10
e	0.0256 BSC		0.65 BSC	
E	0.114	0.122	2.90	3.10
H	0.188	0.198	4.78	5.03
L	0.016	0.026	0.41	0.66
α	0°	6°	0°	6°
S	0.0207 BSC		0.5250 BSC	
PKG. CODES:				
U8—1; U8—3; U8CN—1				



# NOTES:

1. D&E DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
2. MOLD FLASH OR PROTRUSIONS NOT TO EXCEED 0.15MM (.006").
3. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
4. COMPLIES TO JEDEC MO-187, LATEST REVISION, VARIATION AA.
5. MARKING SHOWN IS FOR PKG. ORIENTATION ONLY.
6. ALL DIMENSIONS APPLY TO BOTH LEADED (—) AND PbFREE (+) PKG. CODES.

—DRAWING NOT TO SCALE—

**MAXIM**

TITLE:

PACKAGE OUTLINE, 8L uMAX/uSOP

APPROVAL

DOCUMENT CONTROL NO.

21-0036

REV.

L

1/1