

DESCRIÇÃO

- Automático de bóia, bipolar, com contato de mercúrio em ampola de vidro fechada a vácuo e inserido em bóia de plástico (polipropileno) à prova d'água, com cabo flexível e conexão de PVC e com peso de chumbo excêntrico.
- Parafuso tipo gancho.
- Bucha plástica.

Protótipo comercial

- Automático de bóia:
 - DYNAPAC
 - IMEL

APLICAÇÃO

- Para controle de níveis nos reservatórios de água.

EXECUÇÃO

- Instalar os automáticos de bóia nos pontos especificados no projeto executivo de elétrica.
- Fixar através de parafusos e buchas, pelos cabos plásticos que terão comprimento especificado em projeto, nas tampas de concreto dos reservatórios.

RECEBIMENTO

- Verificar o perfeito funcionamento dos automáticos de bóia, observando sua estanqueidade e a perfeita ligação elétrica, combinada ao funcionamento do conjunto motor-bomba.

SERVIÇOS

09.05	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE
09.05.069	AUTOMÁTICO DE BÓIA - TIPO CONTATO DE MERCÚRIO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 09.05.069
- Fornecimento e instalação do automático de bóia completo.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 09.05.069
- un - pela quantidade.

NORMAS

- NBR 5354 - Requisitos gerais de materiais para instalações elétricas prediais.
- NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão.

Serviços

Etapa

Pontos de utilização e comando

E4.01

Automático de bóia

Revisão	1
Data	30/06/98

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário