

DESCRIÇÃO

- Caixa em chapa de aço nº 16, estampada, esmaltada a quente, interna e externamente, dotada de orelhas e olhais (4"x4").
- Espelho em poliestireno de alto impacto, na cor cinza, próprio para telefone.
- Eletroduto de 3/4" (25mm), em PVC rígido roscável.
- Buchas e arruelas galvanizadas.
- Par de fios telefônicos.

Protótipo comercial

- Espelho:
 - PIAL, SIEMENS, PRIMELETRICA, ALUMBRA
- Caixa:
 - WETZEL, THOMEU, MOFERCO
- Eletroduto de PVC rígido roscável:
 - ver FICHA E2.04

APLICAÇÃO

- Na área administrativa, nos locais indicados no projeto executivo de elétrica.
- Recomenda-se utilizar com eletroduto de PVC rígido roscável.

EXECUÇÃO

- Executar a rede interna para telefone conforme as normas da TELESP e TELEBRÁS.
- Instalar o ponto a 0,30m do piso.
- Instalar as caixas de modo a manter horizontalidade, perfeito alinhamento e nivelamento com a parede, para permitir perfeito arremate no momento da instalação dos espelhos.
- Remover os olhais das caixas apenas nos pontos de conexão entre estes e os eletrodutos.
- Fixar rigidamente as caixas embutidas em elementos de concreto nas formas, a fim de evitar deslocamentos.
- Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira, etc.
- Adequar o espelho ao tamanho da caixa e fixar firmemente.
- Passar o par de fios telefônicos nos eletrodutos.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de execução.

SERVIÇOS

09.08 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS
09.08.081 PONTO PARA TELEFONE, ELETRODUTO DE PVC

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.08.052

09.08.081

- Fornecimento e instalação do ponto seco para telefone, incluindo caixa com espelho e eletroduto, de acordo com normas da Concessionária.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.08.052 09.08.081

- un - pela quantidade.

NORMAS

- TELESP - Tubulações telefônicas em prédios.

Serviços

Etapas

Sinalização e comunicação

E5.03

Ponto seco para telefone

Revisão 1
Data 30/06/98

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário