

DESCRIÇÃO

- Caixa em chapa de ferro nº 16, para embutir em parede, com moldura ajustável; porta dotada de trinco, fechadura e aberturas para ventilação permanente; dimensões 20x20x12cm; fundo em madeira pintada para proteção (padrão TELESP).

Protótipo comercial

- Caixa:
 - THOMEU, ELETROMAR, SIEMENS, TAUNUS

APLICAÇÃO

- Como distribuição das linhas para os pontos de instalação dos aparelhos, embutida em parede.

EXECUÇÃO

- A localização deve estar de acordo com o projeto de elétrica.
- O quadro deve estar bem fixado e alinhado com a horizontal; o desvio máximo permitido é de 5%.
- Obedecer todas as especificações da Concessionária local.
- Os demais serviços de enfição, fornecimento e colocação do equipamento telefônico devem ser executados pela Concessionária local.

RECEBIMENTO

- Observar os itens constantes na etapa de execução desta ficha.

SERVIÇOS

09.06	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM
09.06.045	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRÁS) DE 20X20X12CM
09.06.047	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRÁS) DE 40X40X12CM
09.06.049	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRÁS) DE 60X60X12CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 09.06.045
- O preço unitário remunera o fornecimento e a instalação do quadro de telefone em chapa de ferro com pintura antioxidante, portinhola, fecho, fundo de madeira compensada.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 09.06.045 09.06.047 09.06.049
- un - pela quantidade.

NORMAS

- TELEBRÁS - Procedimento de projeto de tubulações telefônicas em edifícios (norma TELEBRÁS - série redes).

Serviços

Etapa

Sinalização e comunicação

E5.04

Quadro de telefone

Revisão	1
Data	30/06/98

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário