

DESCRIÇÃO

- Registro de gaveta com canopla, em bronze ou latão; diâmetro nominal de acordo com o projeto; volante tipo cruzeta; acabamento niquelado e cromado.
- Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.
- Adaptadores com rosca para tubulações em PVC soldável.

Protótipo comercial

- Registro:
 - DECA
 - » Base 1509
 - » Acabamento C-39
 - ORIENTE
 - » Base 1510
- Acabamento C-23:
 - DOCOL
 - » DocolBase: 25130500 { 1/2"}, 25130600 { 3/4"}, 25131000 { 1" }, 25131300 { 1 1/4"}, 25131500 { 1 1/2"}
 - » Acabamento Grand Antique: 08900106 { 1/2", 3/4", 1"}, 08900206 { 1 1/4", 1 1/2"}
 - FABRIMAR
 - » Base 1509
 - » Acabamento Misty
 - FORUSI
 - » Base 1509
 - » Acabamento BE
 - Fita veda-rosca:
 - TIGRE
 - FORTILIT
 - POLYTUBES

APLICAÇÃO

- Em operações de bloqueio do fluxo de água em instalações embutidas.
- Não deve ser empregado para regulação do fluxo de água.
- Todas as válvulas de descarga especificadas possuem registro incorporado. Deve-se instalar apenas um registro de gaveta para toda a bateria de válvulas de um mesmo ambiente (ver Fichas de Referência).

EXECUÇÃO

- Prever nipple e união na entrada e/ou saída do registro, em ramais de difícil montagem ou desmontagem.
- Nas tubulações em PVC, empregar adaptadores, rosca/solda (ver Fichas de Referência).
- O volante e a canopla devem ser instalados após o término da obra.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

- Ficha H2.06 Tubos e conexões de PVC rígido (linha hidráulica)
- Ficha H2.07 Válvula de descarga

RECEBIMENTO

- Aferir marca e modelo especificados.
- Verificar a ausência de vazamentos e o bom funcionamento do registro, tanto na abertura quanto no fechamento (gotejamento).
- Não aceitar canoplas soltas ou cortadas, bem como volantes amassados, riscados ou com folgas.

SERVIÇOS

- 08.04 REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS
- 08.04.021 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DN 15MM { 1/2" }

- 08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DN 20MM { 3/4" }
- 08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DN 25MM { 1" }
- 08.04.024 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DN 32MM { 1 1/4" }
- 08.04.025 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DN 40MM { 1 1/2" }

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 08.04.021 08.04.022 08.04.023 08.04.024 08.04.025
- Fornecimento e instalação do registro e de todos os materiais necessários à instalação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 08.04.021 08.04.022 08.04.023 08.04.024 08.04.025
- un - pela quantidade.

NORMAS

- NBR 5626 - Instalação predial de água fria.
- NBR 10072 - Instalações hidráulicas prediais - registro de gaveta de liga de cobre - Requisitos.
- NBR 14151 - Instalações hidráulicas prediais - Registro de gaveta de liga de cobre - Verificação do desempenho.

Serviços

Etapa
Rede de água fria

H2.02

Registro de gaveta com canopla cromada

Revisão 3
Data 15/05/06

Página
1/1