

DESCRIÇÃO

- Registro de pressão bruto, em latão ou bronze, sem canopla; sistema de vedação por haste deslizante; diâmetro nominal conforme indicado no projeto; volante com pintura esmalte na cor amarela.
- Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.
- Adaptadores com rosca para tubulações em PVC soldável.

Protótipo comercial

- Registro:
 - DECA (1416B)
 - DOCOL (1400)
 - FORUSI (1400)
- Fita veda-rosca:
 - TIGRE
 - FORTILIT
 - POLYTUBES

APLICAÇÃO

- Em operações de bloqueio e/ou regulagem do fluxo de água, em instalações aparentes.

EXECUÇÃO

- Prever nipple e união na entrada e/ou saída do registro, em ramais de difícil montagem ou desmontagem.
- Nas tubulações em PVC, empregar adaptadores, rosca/solda.
- Instalar o volante após o término da obra.
- Verificar o sentido de instalação, indicado na peça.

RECEBIMENTO

- Aferir marca e modelo especificados.
- Verificar a ausência de vazamentos e o bom funcionamento do registro, tanto na abertura quanto no fechamento (gotejamento).
- Não aceitar peças amassadas, riscadas ou soltas.

SERVIÇOS

08.04	REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS
08.04.015	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, DN 15MM (1/2")
08.04.016	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, DN 20MM (3/4")

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 08.04.015 08.04.016
- Fornecimento e instalação do registro e de todos os materiais necessários à instalação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 08.04.015 08.04.016
- un - pela quantidade.

NORMAS

- NBR 5626 - Instalação predial de água fria.
- NBR 10071 - Registro de pressão fabricado com corpo e castelo em ligas de cobre para instalações hidráulicas prediais.
- NBR 10090 - Registro (válvula) de pressão fabricado com corpo e castelo em ligas de cobre para instalações hidráulicas prediais - Dimensões.
- NBR 14150 - Instalações hidráulicas prediais - Registro de pressão de liga de cobre - Verificação do desempenho.

Serviços

Etapa

Rede de água fria

H2.03

Registro de pressão bruto

[volante amarelo]

Revisão	2
Data	30/06/04

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário