

DESCRIÇÃO

- Registro de pressão com canopla, em bronze ou latão; diâmetro nominal de acordo com o projeto; volante tipo cruzeta; acabamento niquelado e cromado.
- Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.
- Adaptadores com rosca para tubulações em PVC soldável.

Protótipo comercial

- Registro:
 - DECA
 - » Base 1416
 - » Acabamento C-39
 - ORIENTE
 - » Base 1416
- Acabamento C-23:
 - DOCOL
 - » DocolBase: 25140500 { 1/2" } e 25140600 { 3/4" }
 - » Acabamento Grand Antique: 08900106 { 1/2", 3/4" }
 - FABRIMAR
 - » Base 1416
 - » Acabamento Misty
 - FORUSI
 - » Base 1416
 - » Acabamento BE
- Fita veda-rosca:
 - TIGRE
 - FORTILIT
 - POLYTUBES

APLICAÇÃO

- Em operações de bloqueio e/ou regulação do fluxo de água, em instalações embutidas.

EXECUÇÃO

- Nas tubulações em PVC, empregar adaptadores, rosca/solda [ver Fichas de Referência].
- Instalar o volante e a canopla após o término da obra.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha H2.06 Tubos e conexões de PVC rígido (linha hidráulica)

RECEBIMENTO

- Aferir marca e modelo especificados.
- Verificar a ausência de vazamentos e o bom funcionamento do registro, tanto na abertura quanto no fechamento [gotejamento].
- Não aceitar canoplas soltas ou cortadas, bem como volantes amassados, riscados ou com folgas.

SERVIÇOS

- 08.04 REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS
- 08.04.031 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA, DN 15MM { 1/2" }
- 08.04.032 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA, DN 20MM { 3/4" }

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 08.04.031 08.04.032
- Fornecimento e instalação do registro e de todos os materiais necessários à instalação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 08.04.031 08.04.032
- un - pela quantidade.

NORMAS

- NBR 5626 - Instalação predial de água fria.
- NBR 10071 - Registro de pressão fabricado com corpo e castelo em ligas de cobre para instalações hidráulicas prediais.
- NBR 10090 - Registro [válvula] de pressão fabricado com corpo e castelo em ligas de cobre para instalações hidráulicas prediais - Dimensões.
- NBR 14150 - Instalações hidráulicas prediais - Registro de pressão de liga de cobre - Verificação do desempenho.

Serviços

Etapas

Rede de água fria

H2.04

Registro de pressão com canopla cromada

Revisão 3

Data 15/05/06

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário

