

DESCRIÇÃO

- Válvula de descarga de 1 1/2" ou 1 1/4", com registro incorporado, em latão ou bronze.
- Acabamento cromado.
- Acionamento tipo duplo fluxo.
- Adaptadores com rosca para tubulações em PVC.
- Tubo de descarga (descida) em PVC.
- Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.

Protótipo comercial

- Válvula com acabamento tipo duplo fluxo:
 - DECA
 - » Hydra Duo (1 1/2") REF. 2545.C.112
 - » Hydra Duo (1 1/4") REF. 2545.C.114
 - DOCOL
 - » DocolSystem válvula Docolbase (1 1/2") REF. 1021500 / acabamento Salvágua Clássica REF.00451106
 - » DocolSystem válvula Docolbase (1 1/4") REF. 1051300 / acabamento Salvágua Clássica REF.00451106
- Fita veda-rosca:
 - TIGRE
 - FORTILIT
 - POLYTUBES
- Tubo de descarga:
 - TIGRE
 - FORTILIT

APLICAÇÃO

- Em sanitários administrativos e vestiários de funcionários ou conforme indicado em projeto.
- **Obs.:** Em sanitários e vestiários de alunos utilizar equipamentos antivandalismo. (ver Fichas de Referência).
- Em creches: Todos os sanitários exceto os acessíveis.

EXECUÇÃO

- O tipo de válvula (baixa ou média pressão) deve ser compatibilizado com a altura manométrica disponível, verificando o catálogo de instruções do fabricante.
- Nas tubulações em PVC, empregar adaptadores, rosca e solda, cuidando para que a cola não escorra na parte interna da válvula, pois pode colar o vedante na sede, impedindo seu funcionamento.
- A válvula deve estar regulada para propiciar descargas regulares em torno de 6 litros, caso contrário deve-se efetuar a regulagem no registro incorporado. A variação posterior dos fluxos se dará pelas duas opções de acionamento do acabamento do registro.
- Instalar o acabamento duplo-fluxo após o término da obra.
- Somente um registro de gaveta deve ser instalado para toda a bateria de válvulas de descarga de um mesmo ambiente.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	H2	Rede de água fria
Ficha	H2.02	Registro de gaveta com canopla cromada
Ficha	H2.06	Tubos e conexões de PVC rígido (linha hidráulica)
Ficha	H2.07	Válvula de descarga
Ficha	H6.14	Equipamentos antivandalismo

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
- Não aceitar canoplas soltas, cortadas, amassadas ou riscadas.

- Verificar se o aparelho foi instalado conforme instruções fornecidas pelo manual do fabricante.
- Verificar a ausência de vazamentos e o bom funcionamento da válvula.
- Verificar se a válvula está regulada para propiciar descargas regulares em torno de 6 litros.

SERVIÇOS

08.04	REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS
08.04.053	VÁLVULA DE DESCARGA COM ACIONAMENTO DUPLO FLUXO, REGISTRO E ACABAMENTO, DN 32mm (1 1/4")
08.04.054	VÁLVULA DE DESCARGA COM ACIONAMENTO DUPLO FLUXO, REGISTRO E ACABAMENTO, DN 40mm (1 1/2")

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 08.04.053 08.04.054
- Fornecimento e instalação da válvula de descarga, inclusive o tubo de descida até a altura da bacia, com acabamento de acionamento duplo fluxo.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 08.04.053 08.04.054
- un - por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.
- Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racional de água potável.

NORMAS

- NBR 5626 - Instalação predial de água fria.
- NBR-15857:2011 - Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e métodos de ensaio
- NBR-10283:2008 - Revestimentos eletrolíticos de metais e plásticos sanitários - Requisitos e métodos de ensaio
- Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.
- Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racional de água potável.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

 O sistema de acionamento de duplo fluxo promove economia e o uso racional de água potável, contribuindo com a preservação deste recurso natural.

Serviços

Etapas

Rede de água fria

H2.09

Válvula de
descarga
com acio-
namento de
duplo fluxo

eco

Elaboração

Data 01/09/11

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO