

DESCRIÇÃO

- Lavatório individual, sem coluna, de cerâmica esmaltada impermeável, na cor branca, com furo apontado para instalação da torneira, em conformidade com as NBRs 16728-1 e 16728-2 e com as seguintes características:
 - Dimensões horizontais aproximadas de 30 x 40cm;
 - Ausência de defeitos superficiais visíveis como: trinca, rachadura, gretamento, ondulação, bolhas, empolas (incrustações), furos, manchas, pontas de agulha (furos muito finos e numerosos), acabamento opaco (esmaltado mal-acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada).
- Parafusos e arruelas cromados, com bucha de nylon.
- Válvula de latão cromado, sem ladrão - Ø = 7/8" ou 1", conforme NBR 15423 (ver Fichas de Referência).
- Sifão tipo copo de latão cromado - Ø = 1" x 1 1/2" ou 7/8" x 1 1/2", em conformidade com a NBR 14162 (ver Fichas de Referência).
- Ligação flexível, canopla e niple cromado - Ø = 1/2".
- Torneira de acionamento manual e ciclo de fechamento automático, eixo de entrada d'água na vertical (mesa), para utilização em alta e baixa pressão, conforme ficha H6.12.
- Trava química anaeróbica (ver Fichas de Referência).
- Restritor de vazão para alta pressão com luva metálica, quando indicado em projeto ou se a vazão de água da torneira for maior que 6 litros/min (ver Fichas de Referência).

Protótipo comercial

- Lavatório:
 - CELITE: Suspenso P Cód. 1330390013300 (28,5 x 38,5 cm)
 - DECA: Linha Izy L.15.17 (29,5 x 39,5 cm)
 - ICASA: Linha Sabará IL31 (31,5 x 41,5 cm)
 - LOGASA: Suspenso P Cód. 1330390013200 (28,5 x 38,5 cm)
 - LORENZETTI: LS-30 (31,0 x 35,8 cm)
- Torneira de mesa:
 - Ver ficha H6.12 do Catálogo de Serviços.
- Sifão, ligação flexível, válvula e trava química:
 - Ver ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.
- Restritor de vazão:
 - Ver ficha H6.13 do Catálogo de Serviços.

APLICAÇÃO

- Em vestiários e sanitários de funcionários e outros, conforme indicação em projeto.
- Obs.:** A locação das peças e dos dispositivos de acionamento deve estar em conformidade com a norma NBR 9050.

EXECUÇÃO

- Locar a peça de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica.
- A tubulação de saída deve ser ligada a ralo sifonado.
- Altura da instalação do lavatório (da borda da peça ao piso acabado): 80cm.
- O lavatório deve ser rejuntado à parede com selante de poliuretano (PU) ou silicone.
- A torneira deve ser instalada corretamente, de acordo com instruções do fabricante e conforme constante na ficha H6.12.
- A flange de travamento da torneira deverá ser de metal. Caso o fabricante a forneça em material plástico, esta deve ser substituída, pois a trava química só funciona entre metais.
- Após a limpeza da rosca da torneira passar, obrigatoriamente, a trava química segundo orientações do fabricante, evitando-se aperto excessivo (não se deve forçar o aperto e sim voltar a peça até que esteja na posição certa). A fixação se dará pela trava química após alguns minutos.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	H6.12	Equipamentos de fechamento automático
Ficha	H6.13	Dispositivos restritores de vazão
Ficha	H6.18	Complementos de instalação hidráulica

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
- Lavatório:
 - Verificar a ausência de defeitos visíveis nas superfícies como: empenamento da superfície de fixação e do plano de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura, ondulação, bolhas, empolas (incrustações), furos, manchas, pontas de agulha (furos muito finos e numerosos), acabamento opaco (esmaltado mal-acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em todas as partes visíveis da peça;
 - Verificar a locação de acordo com o indicado em projeto, o prumo, o alinhamento, o nivelamento, a fixação e a ausência de vazamentos. O equipamento não pode apresentar movimentos após a fixação.
- Torneira:
 - Aferir se o equipamento foi instalado conforme instruções do fabricante e o constante da ficha H6.12;
 - Verificar acabamento das superfícies. A torneira não pode apresentar riscos e manchas;
 - Aferir se está bem fixa (não pode haver movimentação lateral);
 - Aferir a impossibilidade de extrair a torneira manualmente (sem uso de ferramentas), para confirmação do uso da trava química.

SERVIÇOS

08.16	LOUÇAS
08.16.010	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 08.16.010
- Fornecimento e instalação do lavatório, inclusive acessórios de fixação, jogo de metais, torneira de fechamento automático, ligação flexível, engates com canopla, sifão cromado e fixação com trava química.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 08.16.010
- un - por unidade completa instalada, com torneira e trava química.

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 48.138, de 07 de outubro de 2003 – Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.
- Lei Federal 13.647 - Estabelece a obrigatoriedade da instalação de equipamentos para evitar o desperdício de água em banheiros destinados ao público.

NORMAS

- ABNT NBR 16728-1:2021 - Tanques, lavatórios e bidês - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.
- ABNT NBR 16728-2:2019 - Tanques, lavatórios e bidês - Parte 2: Procedimento para instalação.
- ABNT NBR 14162:2017 - Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio.
- ABNT NBR 15423:2022 – Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio.

Serviços

Etapas

Aparelhos, louças e metais

H6.05

Lavatório individual sem coluna



Revisão	10
Data	30/01/26

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapa

Aparelhos, louças e metais

H6.05

Lavatório individual sem coluna



• ABNT NBR 9050:2020 versão corrigida 2021 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Revisão 10
Data 30/01/26

Página
2/2



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário